Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:32

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-digitalsignage-iiyama-prolite-lh6570uhb-b1-65-va-led-4k-android-247-wysoka-jasnosc-ultra-flat-p-899.html



Monitor DigitalSignage iiyama ProLite LH6570UHB-B1 65", VA LED, 4K, Android, 24/7, wysoka jasność, ultra flat

Cena brutto	**10 322,00 zł**
Cena netto	**8 391,87 zł**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor DigitalSignage iiyama ProLite LH6570UHB-B1 65", VA LED, 4K, Android, 24/7, wysoka jasność, ultra flat

Monitor LH6570UHB o wysokiej jasności został zaprojektowany, aby angażować Twoich odbiorców dynamicznymi i wyrazistymi treściami. Rozdzielczość 4K UHD (3840x2160), jasność 700 cd/m2 i kontrast 4000:1 zapewniają żywe i szczegółowe obrazy. Dzięki systemowi operacyjnemu Android 9.0 możesz szybko i łatwo dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb, instalując aplikacje bezpośrednio na wyświetlaczu. Doskonały wybór dla digital signage, komunikacji wewnątrzsklepowej i udostępniania treści.Monitor LH5070UHB zaprojektowany do ciągłej pracy w trybie 24/7 może funkcjonować zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Dzięki całkowitej głębokości wynoszącej zaledwie 30 mm (w przypadku korzystania z dołączonych wsporników), wyświetlacz można zainstalować dyskretnie i elegancko w każdym miejscu.

Rozdzielczość 4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o przeglądarkę WWW (tylko seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80)

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria

Wbudowany system Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

Wbudowane aplikacje i odtwarzacz mediów pozwolą Ci w pełni wykorzystać ekran od razu po wyjęciu z pudełka.

Zestaw aplikacji iiWare

iiWare to zestaw wbudowanych aplikacji opartych na preinstalowanym systemie Android. Zawiera aplikację Notatki, przeglądarkę internetową, przeglądarkę plików, Cloud Drive (MS OneDrive oraz Google Drive), boczny pasek narzędzi dodatkowych i możliwość pobrania niektórych aplikacji potrzebnych dla Twojej organizacji.

SPECYFIKACJA

- **DŁUGOŚĆ PRZEKĄTNEJ EKRANU**

  163,8 cm (64.5")

  - **TECHNOLOGIA WYŚWIETLACZA**
    VA
  - **ROZDZIELCZOŚĆ**
    3840 x 2160 px
  - **JASNOŚĆ**
    700 cd/m²
  - **TYP HD**
    4K Ultra HD
  - **EKRAN DOTYKOWY**
    Nie
  - **NATYWNE PROPORCJE OBRAZU**
    16:9
  - **CZAS ODPOWIEDZI (TYPOWY)**
    8 ms
  - **WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU (TYPOWY)**
    4000:1
  - **KĄT WIDZENIA (POZIOMY)**
    178°
  - **KĄT WIDZENIA (PIONOWY)**
    178°
  - **KOLORY WYŚWIETLACZA**
    1.07 biliona kolorów
  - **ROZMIAR PLAMKI**
    0,372 x 0,372 mm
  - **AKTYWNA POWIERZCHNIA EKRANU (SZER X WYS.)**
    1428,5 x 803,5 mm
  - **DŁUGOŚĆ PRZEKĄTNEJ EKRANU (CM)**
    164 cm
  - **ZASIĘG SKANOWANIA W POZIOMIE**
    28 - 135 kHz
  - **NATYWNA CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA**
    60 Hz
  - **ILOŚĆ PORTÓW HDMI**
    2
  - **PORT DVI**
    Nie
  - **PORT USB**

Tak

- **PRZEWODOWA SIEĆ LAN**
  Tak
- **WI-FI**
  Nie
- **ILOŚĆ PORTÓW WEJŚCIOWYCH HDMI**
  2
- **ILOŚĆ PORTÓW USB**
  2
- **WERSJA USB**
  2.0
- **ILOŚĆ PORTÓW ETHERNET LAN (RJ-45)**
  1
- **WEJŚCIE AUDIO DLA PC**
  Tak
- **RS-232C**
  Tak
- **ZDALNE WEJŚCIE IR**
  1
- **KONSTRUKCJA PRODUKTU**
  Płaski panel Digital Signage
- **KOLOR PRODUKTU**
  Czarny
- **STANDARD VESA**
  Tak
- **ORIENTACJA**
  Poziomy/Pionowy
- **INTERFEJS DO MONTAŻU PANELU**
  400 x 400 mm
- **SZEROKOŚĆ RAMKI (DÓŁ)**
  1,2 cm
- **SZEROKOŚĆ RAMKI (BOK)**
  1,2 cm
- **SZEROKOŚĆ RAMKI (GÓRA)**
  1,2 cm
- **PRZEZNACZENIE**
  Uniwersalne
- **OSD**
  Tak
- **LICZBA JĘZYKÓW OSD**
  11
- **JĘZYKI MENU EKRANOWEGO**
  Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Polski, Rosyjski
- **ROBOCZOGODZINY (GODZINY / DNI)**
  24/7
- **HDCP**

Tak

- **WERSJA HDCP**
  2.3
- **MTBF (ŚREDNI OKRES MIĘDZYAWARYJNY)**
  50000 h
- **POBÓR MOCY**
  150 W
- **POBÓR MOCY W TRYBIE CZUWANIA**
  0,5 W
- **TRYB WYŁĄCZENIA**
  0,3 W
- **KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (SDR)**
  G
- **ZUŻYCIE ENERGII (SDR) NA 1000 GODZIN**
  170 kWh
- **SKALA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**
  Od A do G
- **SYSTEM KOMPUTEROWY**
  Tak
- **PROCESOR WBUDOWANY**
  Tak
- **LICZBA RDZENI PROCESORA**
  4
- **PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA**
  3 GB
- **MODEL KARTY GRAFICZNEJ ON-BOARD**
  ARM Mali-G51
- **POJEMNOŚĆ PAMIĘCI WEWNĘTRZNEJ**
  32 GB
- **ZAINSTALOWANY SYSTEM OPERACYJNY**
  Android 9.0
- **SZEROKOŚĆ PRODUKTU**
  1456 mm
- **GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU**
  35 mm
- **WYSOKOŚĆ PRODUKTU**
  831 mm
- **WAGA PRODUKTU**
  29 kg
- **SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA**
  1640 mm
- **GŁĘBOKOŚĆ OPAKOWANIA**
  190 mm
- **WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA**
  970 mm
- **WAGA WRAZ Z OPAKOWANIEM**

36 kg

- **W ZESTAWIE PILOT ZDALNEGO STEROWANIA**
  Tak
- **BATERIE W ZESTAWIE**
  Tak
- **PRZEWODY**
  Prąd przemienny, HDMI, RS-232, USB
- **ZAKRES TEMPERATUR (EKSPLOATACJA)**
  0 - 40 °C
- **ZAKRES TEMPERATUR (PRZECHOWYWANIE)**
  -20 - 60 °C
- **CERTYFIKAT ŚRODOWISKOWY (ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU)**
  CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE