Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:31

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-do-zabudowy-iiyama-prolite-tf4339msc-b1ag-43-fullhd-amva-247-openframe-p-928.html



Monitor dotykowy do zabudowy iiyama ProLite TF4339MSC-B1AG 43" FullHD AMVA 24/7 OpenFrame

Cena brutto	**8 376,00 zł**
Cena netto	**6 809,76 zł**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor dotykowy do zabudowy iiyama ProLite TF4339MSC-B1AG 43" FullHD AMVA 24/7 OpenFrame

Monitor Full HD (1920x1080) TF4339MSC-B1AG Open Frame z wąskimi ramkami jest wyposażony w technologię touch-through-glass, która zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk nawet przy dodatkowej warstwie szkła na powierzchni ekranu. To idealne rozwiązanie do zastosowania w interaktywnych witrynach sklepowych, branży edukacyjnej, kioskach i komunikacji wewnątrz sklepów. Dla osiągnięcia maksymalnej elastyczności w użytkowaniu, wyświetlacz może być instalowany w orientacji poziomej, pionowej lub stolikowej. Panel LED AMVA3 zapewnia wyjątkową jakość kolorów, wysoki kontrast i szerokie kąty widzenia. Wyświetlacz został wyposażony w metalową obudowę z odpornym na zarysowania szkłem edge-to-edge, co potwierdził test spadającej kulki 60950-1. Dzięki temu monitor ten może być instalowany w najbardziej wymagających środowiskach i zestawiany w różnych konfiguracjach dzięki otworom montażowym znajdującym się po bokach ramki. Monitor może zostać wyposażony w zewnętrzne listwy montażowe, które można zamówić osobno (OMK4-3). Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o przeglądarkę WWW (tylko seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80)

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria.

POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

Powłoka antyrefleksyjna, którą dodatkowo pokryty jest cały ekran tego monitora niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na jego powierzchni i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Nie widać tak bardzo na niej odcisków palców czy kurzu.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna**: 43"
- **Panel**: AMVA LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu**: 16:9
- **Jasność**: 400 cd/m²
- **Kontrast statyczny**: 4000:1
- **Czas reakcji**: 8ms
- **Kąty widzenia**: ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 529.25 x 940.86mm, 20.8 x 37.1"
- **Synchronizacja pozioma**: 30 - 83KHz
- **Odświeżanie**: 60Hz
- **Kolory**: 16.7mln
- **Plamka**: 0.4902mm
- **Orientacja**: pozioma, pionowa, face-up

Dotyk

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Grubość szkła**: 3mm
- **Punkty dotykowe**: 12
- **Dotyk wykonywany**: stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
- **Przepuszczalność światła**: 84%
- **Technologia dotykowa**: pojemnościowa
- **Twardość szkła**: 7H

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP**: tak
- **Ekstra**: dotyk through glass, czujnik temperatury ze sterowanym wentylatorem
- **Analogowe wejścia sygnału**: VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału**: HDMI x2, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio**: Głośniki wbudowane, Mini jack x1
- **Sterowanie**: RJ45 (LAN) x1, RS-232c x1
- **Wejścia audio**: Mini jack x1
- **Blokada przycisków OSD**: tak

Właściwości

- **Języki menu OSD**: EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
- **Przyciski**: Zasilanie, Wyjście / Powrót, W dół / W lewo, W górę / W prawo, Wejście
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
- **Parametry regulowane**: obraz (tryb obrazu, podświetlenie, kontrast, jasność, chroma, faza, ostrość, temperatura kolorów, resetowanie), dźwięk (soprany, basy, balans, głośność, wyciszenie, głośnik, źródło dźwięku, resetowanie), ekran (format, ustawienia ekranu, funkcja dotykowa, przełącznik dotykowy), ustawienia (język, harmonogram, oszczędzanie energii, zaawansowane), ustawienia (zaawansowane, informacje, resetuj)
- **Maksymalny czas pracy bez przerwy**: 24/7
- **Tryb kiosk**: tak
- **Funkcja "palm rejection"**: tak
- **60950 test spadającej piłki**: tak
- **Plug&Play**: DDC2B

Mechaniczne

- **Standard VESA**: 400 x 200mm
- **Wygląd**: Edge to edge glass, Open Frame
- **Obudowa**: metal
- **Osłona na kable**: tak
- **Mocowanie mini PC**: NUC INTEL

Akcesoria w zestawie

- **Kable**: zasilający, USB, HDMI, DP
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe**: REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Energia

- **Zasilacz**: wewnętrzny
- **Zasilanie**: AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii**: 60W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej**: G
- **Certyfikaty**: CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 985 x 577.5 x 68mm
- **Ilość na palecie**: 10pcs
- **Waga (bez pudła)**: 23kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.**: 1070 x 700 x 200mm

Pozostałe

- **MTBF**: 50000 godzin
- **Powiązane produkty**: [search]ProLite TF3239MSC-B1AG [/search]
- **Ramiona / stojaki / uchwyty**: [search]OMK4-3[/search]
- **Produkty z serii**: [search]ProLite TF3239MSC-B1AG [/search], [search]ProLite TF3239MSC-W1AG[/search], [search]ProLite TF4339MSC-B1AG[/search], [search]ProLite TF5539UHSC-B1AG[/search], [search]ProLite TF4939UHSC-B1AG[/search], [search]ProLite TF6539UHSC-B1AG[/search]
- **Odporność na kurz i wodę**: IP54 (front)
- **Warunki pracy - temperatura**: 0°C - 40°C
- **Warunki składowania - temperatura**: - 20°C - 60°C
- **Through-Glass**: 6mm
- **Polecane do**: retail, education
- **Wymiary palety szer. x wys. x gł.**: 1130 x 1070 x 700mm
- **REACH SVHC**: powyżej 0.1% ołowiu