

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t1532msc-b5ag-15-z-powloka-antyrefleksyjna-p-957.html>



## Monitor dotykowy iiyama ProLite T1532MSC-B5AG 15" z powłoką antyrefleksyjną

Cena brutto	<b>2 608,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 120,33 zł</b>
Producent	<b>IYYAMA</b>

### Opis produktu

#### Monitor dotykowy iiyama ProLite T1532MSC-B5AG 15" z powłoką antyrefleksyjną

T1532MSC-B5AG to 15-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Powłoka antyrefleksyjna zapobiega odbijaniu się światła od ekranu i zapewnia optymalną widoczność nawet w warunkach wysokiego nasłonecznienia.

#### Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

### SPECYFIKACJA

#### Obraz

- **Przekątna:** 15"
- **Panel:** TN LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1024x768
- **Format obrazu:** 4:3
- **Jasność:** 315 cdm<sup>2</sup> z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 700:1
- **Czas reakcji:** 8ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 170° △ 160°

- 
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 304.1 x 228.1mm, 12 x 9"
  - **Synchronizacja pozioma:** 31,4 - 60KHz
  - **Synchronizacja pionowa:** 56 - 75Hz
  - **Odświeżanie:** 75Hz
  - **Kolory:** 16.2mln
  - **Plamka:** 0.297mm

#### Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce
- **Przepuszczalność światła:** 85%
- **Technologia dotykowa:** pojemnościowa

#### Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD:** tak

#### Właściwości

- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- **Przyciski:** Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz/ Auto, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Testy:** IP54 (front)
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane:** kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu OSD, przywróć, wejście sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz
- **System zarządzania kablami:** tak
- **Plug&Play:** DDC2B

#### Mechaniczne

- **Kąt pochylenia:** 90° w górę; 5° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Wygląd:** Edge to edge glass
- **Obudowa:** czarna, matowa
- **Ośłona na kable:** tak

#### Akcesoria w zestawie

- **Kable:** zasilający, USB, HDMI, Audio, DP
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe:** Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

#### Energia

- 
- **Zasilacz:** wewnętrzny
  - **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
  - **Zużycie energii:** 16W typowo, 2W stand by, 1W off mode
  - **Zużycie energii w trybie pracy:** 16W
  - **Klasa efektywności energetycznej:** B
  - **Roczne zużycie energii:** 23kWh/rok\*
  - **Certyfikaty:** CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH
  - **Power in Standby:** 2W stand by
  - **Power in OFF Mode:** 1W off mode

#### Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 351 x 306.5 x 202mm
- **Waga (bez pudła):** 4.5kg
- **Przekątna obszaru widocznego:** 38cm; 15"; (15" segment)

#### Pozostałe

- **Producent:** iiyama
- **Model:** ProLite T1532MSC-B5AG
- **Resolution:** 1024 x 768
- **Rozdzielczość:** 1024 x 768
- **Odporność na kurz i wodę:** IP54 (front)
- **Czas reakcji (GTG):** 8ms
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu