Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t1532msc-b5x-15-p-956.html



Monitor dotykowy iiyama ProLite T1532MSC-B5X 15"

Cena brutto	**2 425,00 zł**
Cena netto	**1 971,54 zł**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor dotykowy iiyama ProLite T1532MSC-B5X 15"

T1532MSC-B5X to 15-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna**: 17"
- **Panel**: TN LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1280x1024
- **Format obrazu**: 5:4
- **Jasność**: 225 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny**: 1000:1
- **Czas reakcji**: 5ms
- **Kąty widzenia**: ▷ 170° △ 160°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
- **Synchronizacja pozioma**: 31,4 - 80KHz

- **Synchronizacja pionowa**: 56 - 75Hz
- **Odświeżanie**: 75Hz
- **Kolory**: 16.7mln
- **Plamka**: 0.264mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Punkty dotykowe**: 10
- **Dotyk wykonywany**: stylusem, palcem, w rękawiczce (latex)
- **Przepuszczalność światła**: 90%
- **Technologia dotykowa**: pojemnościowa

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP**: tak
- **Analogowe wejścia sygnału**: VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału**: HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio**: Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD**: tak

Właściwości

- **Języki menu OSD**: EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- **Przyciski**: Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Testy**: IP54 (front)
- **Udogodnienia**: kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane**: kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu OSD, przywróć, wejście sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz
- **System zarządzania kablami**: tak
- **Plug&Play**: DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia**: 90° w górę; 5° w dół
- **Standard VESA**: 100 x 100mm
- **Wygląd**: Edge to edge glass
- **Obudowa**: czarna, matowa
- **Osłona na kable**: tak

Akcesoria w zestawie

- **Kable**: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe**: Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Energia

- **Zasilacz**: wewnętrzny
- **Zasilanie**: AC 100 - 240V, 50/60Hz

- **Zużycie energii**: 20W typowo, 1W stand by, 1W off mode
- **Zużycie energii w trybie pracy**: 19W
- **Klasa efektywności energetycznej**: B
- **Roczne zużycie energii**: 27kWh/rok*
- **Certyfikaty**: CB, CE, GOST, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH
- **Power in Standby**: 1W stand by
- **Power in OFF Mode**: 1W off mode

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 387 x 342 x 202mm
- **Waga (bez pudła)**: 5.6kg
- **Przekątna obszaru widocznego**: 43cm; 17"; (17" segment)

Pozostałe

- **Produkty z serii**: [search]ProLite T1532MSC-B3X[/search], [search]ProLite T1532MSC-B3AG[/search], [search]ProLite T1932MSC-W2AG[/search], [search]ProLite T1932MSC-B5X[/search]
- **Producent**: iiyama
- **Model**: ProLite T1732MSC-B5X
- **Resolution**: 1280x1024
- **Rozdzielczość**: 1280x1024
- **Odporność na kurz i wodę**: IP54 (front)
- **Czas reakcji (GTG)**: 5ms
- **REACH SVHC**: powyżej 0.1% ołowiu