

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t1633mc-b1-15-6-ip54-czarny-p-955.html>



Monitor dotykowy iiyama ProLite T1633MC-B1 15,6" IP54 czarny

Cena brutto **2 361,00 zł**

Cena netto **1 919,51 zł**

Producent **IYYAMA**

Opis produktu

Monitor dotykowy iiyama ProLite T1633MC-B1 15,6" IP54 czarny

Iiyama T1633MC-B1 to 15.6-calowy monitor multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Panel wyświetla obraz w rozdzielczości natywnej 1366 x 768 pikseli i jest wyposażony w wejścia VGA, HDMI i DisplayPort. Solidna obudowa i front zgodny z normą IP54 oznaczającą, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. ProLite T1633MC-B1 to idealne rozwiązanie do multimedialnych kiosków np. w punktach sprzedaży.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IYYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna:** 16"
- **Panel:** TN LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1366x768
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 255 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 500:1
- **Czas reakcji:** 6ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 160° △ 160°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
- **Synchronizacja pozioma:** 31.4 - 60.3KHz
- **Synchronizacja pionowa:** 56 - 75Hz
- **Odświeżanie:** 60Hz
- **Kolory:** 16.7mln
- **Plamka:** 0.252mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Grubość szkła:** 1.5mm
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
- **Przepuszczalność światła:** 85%
- **Technologia dotykowa:** pojemnościowa

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB:** 2x 2.0
- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x1, DisplayPort x1
- **Blokada przycisków OSD:** tak

Właściwości

- **Redukcja niebieskiego światła:** tak
- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
- **Przyciski:** Menu / Wejście, W dół / Eco, W górę / Redukcja niebieskiego światła, Menu, Zasilanie
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Testy:** IP54 (front)
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane:** jasność (kontrast, jasność, kolor i-Style, ACR, OD), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, format obrazu), temperatura kolorów, ustawienia OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania, język, aktywacja dotykiem), dodatkowe (wybór wejścia, DDC / CI, przywróć, informacje, logo startowe, LED)
- **Funkcja "palm rejection":** Nie
- **System zarządzania kablami:** tak
- **Plug&Play:** DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia:** 90° w górę; 25° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Wygląd:** Edge to edge glass
- **Obudowa:** czarna, matowa
- **Osłona na kable:** tak

Akcesoria w zestawie

- **Kable:** zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe:** zasilacz

Energia

- **Zasilacz:** zewnętrzny
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Zużycie energii:** 13,5W typowo, 2W stand by, 2W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej:** F
- **Certyfikaty:** CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 389 x 312.5 x 254mm
- **Waga (bez pudła):** 4.5kg

Pozostałe

- **Odporność na kurz i wodę:** IP54 (front)
- **Czas reakcji (GTG):** 6ms
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu