

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t1721msc-b1-pojemnosciovyy-ip54-p-960.html>



## Monitor dotykowy iiyama ProLite T1721MSC-B1 pojemnościowy, IP54

Cena brutto **2 194,00 zł**

Cena netto **1 783,74 zł**

Producent **IYYAMA**

### Opis produktu

#### Monitor dotykowy iiyama ProLite T1721MSC-B1 pojemnościowy, IP54

iiyama T1721MSC-B1 to monitor multi-touch wykorzystujący, zapewniającą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Regulacja położenia ekranu (do 80° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania monitora i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są w tylnej części obudowy ekranu. Można też je zablokować i deaktywować funkcję dotykową.

#### Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

### SPECYFIKACJA

#### Obraz

- **Przekątna:** 17"
- **Panel:** TN LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1280x1024
- **Format obrazu:** 5:4
- **Jasność:** 215 cdm<sup>2</sup> z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 1000:1
- **Czas reakcji:** 5ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 170° △ 160°

- 
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 338 x 270.5mm, 12 x 9"
  - **Synchronizacja pozioma:** 31.4 - 80KHz
  - **Synchronizacja pionowa:** 56 - 75Hz
  - **Odświeżanie:** 75Hz
  - **Kolory:** 16.7mln
  - **Plamka:** 0.264mm

#### Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Grubość szkła:** 1.5mm
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce (latex)
- **Przepuszczalność światła:** 85%
- **Technologia dotykowa:** pojemnościowa

#### Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** DVI x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD:** tak

#### Właściwości

- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- **Przyciski:** Menu, W górę/ W lewo/ Auto, W dół/ W prawo, Powrót/ Exit, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Testy:** IPX3 (front)
- **Parametry regulowane:** obraz (podświetlenie, jasność, kontrast, ostrość), ekran (autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor (temperatura kolorów, tryb obrazu), wejście, audio (głośność, wycisz), inne (przywróć, czas OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, język), informacje
- **System zarządzania kablami:** tak
- **Plug&Play:** DDC2B

#### Mechaniczne

- **Kąt pochylenia:** 70° w górę; 10° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Wygląd:** Edge to edge glass
- **Obudowa:** czarna, matowa

#### Akcesoria w zestawie

- **Kable:** zasilający, VGA, DVI, USB, Audio
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe:** zasilacz, arkusz Mylar (do mocowania VESA)

#### Energia

- **Zasilacz:** zewnętrzny
- **Zasilanie:** DC 12 V
- **Zużycie energii:** 20W typowo, 3W stand by, 3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej:** F
- **Certyfikaty:** CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH

#### Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 392.5 x 364 x 198mm

- 
- **Waga (bez pudła):** 4.4kg

**Pozostałe**

- **Odporność na kurz i wodę:** IPX3 (front)
- **Czas reakcji (GTG):** 5ms
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu