

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t1731sr-w5-17-bialy-p-950.html>



## Monitor dotykowy iiyama ProLite T1731SR-W5 17" biały

Cena brutto **2 305,00 zł**

Cena netto **1 873,98 zł**

### Opis produktu

#### Monitor dotykowy iiyama ProLite T1731SR-W5 17" biały

ProLite T1731SR-W5 to monitor oparty o najnowszą pięcioprzewodową technologię oporową (resistive). Monitor wyposażono w analogowe wejście D-Sub oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Ulepszony system mocowania kabli z tyłu obudowy zapewnia estetyczny wygląd monitora, a niewielkie typowe zużycie energii gwarantuje niskie koszty eksploatacji. ProLite T1731SR dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych obudowy - czarnej i białej.

#### Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

### SPECYFIKACJA

#### Obraz

- **Przekątna:** 17"
- **Panel:** TN LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1280x1024
- **Format obrazu:** 5:4
- **Jasność:** 200 cdm<sup>2</sup> z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 1000:1
- **Czas reakcji:** 5ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 170° △ 170°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 338 x 270mm, 13.3 x 10.6"
- **Synchronizacja pozioma:** 31 - 80KHz

- 
- **Synchronizacja pionowa:** 50 - 75Hz
  - **Odświeżanie:** 75Hz
  - **Kolory:** 16.7mln
  - **Plamka:** 0.264mm

#### Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Punkty dotykowe:** 1
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce
- **Przepuszczalność światła:** 80%
- **Technologia dotykowa:** rezystancyjna

#### Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD:** tak

#### Właściwości

- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- **Przyciski:** Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Testy:** IP54 (front)
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane:** kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa menu OSD, czas wygaszania menu OSD, przywróć ustawienia fabryczne, wybór wejścia sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz
- **System zarządzania kablami:** tak
- **Plug&Play:** DDC2B

#### Mechaniczne

- **Kąt pochylenia:** 90° w górę; 5° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Obudowa:** biała, matowa
- **Osłona na kable:** tak

#### Akcesoria w zestawie

- **Kable:** zasilający, USB, HDMI, Audio, DP
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe:** Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

#### Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC AC - 100V, 240V, 50Hz
- **Zużycie energii:** 20W typowo, 2W stand by, 2W off mode

- 
- **Klasa efektywności energetycznej:** E
  - **Certyfikaty:** CB, CE, GOST, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH

#### **Wymiary i waga**

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 387 x 342 x 201mm
- **Waga (bez pudła):** 5.8kg

#### **Pozostałe**

- **Odporność na kurz i wodę:** IPIP54 (front)
- **Czas reakcji (GTG):** 5ms
- **REACH SVHC:** powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, kwas borowy