Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:26

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t1731sr-w5-17-bialy-p-950.html



Monitor dotykowy iiyama ProLite T1731SR-W5 17" biały

Cena brutto	**2 305,00 zł**
Cena netto	**1 873,98 zł**

Opis produktu

Monitor dotykowy iiyama ProLite T1731SR-W5 17" biały

ProLite T1731SR-W5 to monitor oparty o najnowszą pięcioprzewodową technologię oporową (resistive). Monitor wyposażono w analogowe wejście D-Sub oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Ulepszony system mocowania kabli z tyłu obudowy zapewnia estetyczny wygląd monitora, a niewielkie typowe zużycie energii gwarantuje niskie koszty eksploatacji. ProLite T1731SR dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych obudowy - czarnej i białej.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna**: 17"
- **Panel**: TN LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1280x1024
- **Format obrazu**: 5:4
- **Jasność**: 200 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny**: 1000:1
- **Czas reakcji**: 5ms
- **Kąty widzenia**: ▷ 170° △ 170°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 338 x 270mm, 13.3 x 10.6"
- **Synchronizacja pozioma**: 31 - 80KHz

- **Synchronizacja pionowa**: 50 - 75Hz
- **Odświeżanie**: 75Hz
- **Kolory**: 16.7mln
- **Plamka**: 0.264mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Punkty dotykowe**: 1
- **Dotyk wykonywany**: stylusem, palcem, w rękawiczce
- **Przepuszczalność światła**: 80%
- **Technologia dotykowa**: rezystancyjna

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP**: tak
- **Analogowe wejścia sygnału**: VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału**: HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio**: Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD**: tak

Właściwości

- **Języki menu OSD**: EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- **Przyciski**: Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Testy**: IP54 (front)
- **Udogodnienia**: kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane**: kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa menu OSD, czas wygaszania menu OSD, przywróc ustawienia fabryczne, wybór wejścia sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głoścność, wycisz
- **System zarządzania kablami**: tak
- **Plug&Play**: DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia**: 90° w górę; 5° w dół
- **Standard VESA**: 100 x 100mm
- **Obudowa**: biała, matowa
- **Osłona na kable**: tak

Akcesoria w zestawie

- **Kable**: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe**: Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Energia

- **Zasilacz**: wewnętrzny
- **Zasilanie**: AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
- **Zużycie energii**: 20W typowo, 2W stand by, 2W off mode

- **Klasa efektywności energetycznej**: E
- **Certyfikaty**: CB, CE, GOST, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 387 x 342 x 201mm
- **Waga (bez pudła)**: 5.8kg

Pozostałe

- **Odporność na kurz i wodę**: IPIP54 (front)
- **Czas reakcji (GTG)**: 5ms
- **REACH SVHC**: powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, kwas borowy