

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t1932msc-b5x-19-p-964.html>



Monitor dotykowy iiyama ProLite T1932MSC-B5X 19"

Cena brutto	3 031,00 zł
Cena netto	2 464,23 zł
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor dotykowy iiyama ProLite T1932MSC-B5X 19"

T1932MSC-B5X to 19-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości.

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna:** 19"
- **Panel:** IPS LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1280x1024
- **Format obrazu:** 5:4
- **Jasność:** 225 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 1000:1
- **Czas reakcji:** 14ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 374.8 x 300mm, 14.8 x 11.8"
- **Synchronizacja pozioma:** 31 - 80KHz
- **Synchronizacja pionowa:** 50 - 75Hz
- **Odświeżanie:** 75Hz
- **Kolory:** 16.7mln
- **Plamka:** 0.2928mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
- **Przepuszczalność światła:** 90%
- **Technologia dotykowa:** pojemnościowa

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD:** tak

Właściwości

- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- **Przyciski:** Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Kontrast, Wybierz, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Testy:** IP54 (front)
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane:** kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu OSD, przywróć, wejście sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów
- **System zarządzania kablami:** tak
- **Plug&Play:** DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia:** 90° w górę; 5° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Wygląd:** Edge to edge glass
- **Obudowa:** czarna, matowa
- **Ochrona na kable:** tak

Akcesoria w zestawie

- **Kable:** zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m)
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

-
- **Pozostałe:** touch panel disk (CD-ROM)

Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 25W typowo, 1W stand by, 1W off mode
- **Zużycie energii w trybie pracy:** 23W
- **Klasa efektywności energetycznej:** E
- **Roczne zużycie energii:** 33kWh/rok*
- **Certyfikaty:** CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH
- **Power in Standby:** 1W stand by
- **Power in OFF Mode:** 1W off mode

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 432 x 391 x 219mm
- **Waga (bez pudła):** 6.9kg
- **Przekątna obszaru widocznego:** 48cm; 19"; (19" segment)

Pozostałe

- **Powiązane produkty:** [search]RC TOUCHV01[/search]
- **Producent:** iiyama
- **Model:** ProLite T1932MSC-B5X
- **Rozdzielczość:** 1280x1024
- **Odporność na kurz i wodę:** IP54 (front)
- **Czas reakcji (GTG):** 14ms
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu