Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:33

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t1932msc-w5ag-19-ips-bialy-ip54-z-powloka-antyrefleksyjna-p-966.html



Monitor dotykowy iiyama ProLite T1932MSC-W5AG 19" IPS biały IP54 z powłoką antyrefleksyjną

Cena brutto	**3 342,00 zł**
Cena netto	**2 717,07 zł**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor dotykowy iiyama ProLite T1932MSC-W5AG 19" IPS biały IP54 z powłoką antyrefleksyjną

T1932MSC-W5AG to 19-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Powłoka antyrefleksyjna dodatkowo zapobiega załamywaniu się promieni światła na ekranie i gwarantuje, że obraz pozostaje czytelny nawet jesli pada na niego mocne światło.

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

Powłoka antyrefleksyjna, którą dodatkowo pokryty jest cały ekran tego monitora niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na jego powierzchni i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Nie widać tak bardzo na niej odcisków palców czy kurzu.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna**: 19"
- **Panel**: IPS LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1280x1024
- **Format obrazu**: 5:4
- **Jasność**: 215 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny**: 1000:1
- **Czas reakcji**: 14ms
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 374.8 x 300mm, 14.8 x 11.8"
- **Synchronizacja pozioma**: 31 - 80KHz
- **Synchronizacja pionowa**: 50 - 75Hz
- **Odświeżanie**: 75Hz
- **Kolory**: 16.7mln
- **Plamka**: 0.2928mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Punkty dotykowe**: 10
- **Dotyk wykonywany**: stylusem, palcem, w rękawiczce
- **Przepuszczalność światła**: 85%
- **Technologia dotykowa**: pojemnościowa

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP**: tak
- **Analogowe wejścia sygnału**: VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału**: HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio**: Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD**: tak

Właściwości

- **Języki menu OSD**: EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- **Przyciski**: Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz/ Auto, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Testy**: IP54 (front)

- **Udogodnienia**: kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane**: kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu OSD, przywróć, wejście sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz
- **System zarządzania kablami**: tak
- **Plug&Play**: DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia**: 90° w górę; 5° w dół
- **Standard VESA**: 100 x 100mm
- **Wygląd**: Edge to edge glass
- **Obudowa**: biała, matowa
- **Osłona na kable**: tak

Akcesoria w zestawie

- **Kable**: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe**: Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Energia

- **Zasilacz**: wewnętrzny
- **Zasilanie**: AC AC - AC V, AC /V, ACHz
- **Zużycie energii**: 25W typowo, 2W stand by, 2W off mode
- **Zużycie energii w trybie pracy**: 22.8W
- **Klasa efektywności energetycznej**: E
- **Roczne zużycie energii**: 33kWh/rok*
- **Certyfikaty**: CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH
- **Power in Standby**: 2W stand by
- **Power in OFF Mode**: 2W off mode

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 432 x 391 x 219mm
- **Waga (bez pudła)**: 6.9kg
- **Przekątna obszaru widocznego**: 48cm; 19"; (19" segment)

Pozostałe

- **Produkty z serii**: [search]ProLite T1732MSC-W5AG[/search], [search]ProLite T1532MSC-B5AG[/search]
- **Producent**: iiyama
- **Model**: ProLite T1932MSC-W5AG
- **Rozdzielczość**: 1280x1024
- **Odporność na kurz i wodę**: IP54 (front)
- **Czas reakcji (GTG)**: 14ms
- **REACH SVHC**: powyżej 0.1% ołowiu