Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:26

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t2235msc-b1-22-p-944.html



Monitor dotykowy iiyama ProLite T2235MSC-B1 22'

Cena brutto	**1 732,00 zł**
Cena netto	**1 408,13 zł**

Opis produktu

Monitor dotykowy iiyama ProLite T2235MSC-B1 22'

iiyama T2235MSC to 22-calowy monitor Full HD multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w doskonałej jakości matrycę VA z podświetleniem LED. Przód monitora w całości przykryty jest taflą szkła o podwyższonej odporności na zarysowania. Matryca VA to gwarancja doskonałej reprodukcji barw i szerokich kątów. Konstrukcja monitora opiera się na dużej, wysuwanej podpórce zapewniającej bardzo szeroki zakres regulacji. Monitor może stać niemal pionowo lub - po całkowitym złożeniu stopki - leżeć zupełnie płasko. Panel wyposażono w cyfrowe wejścia DisplayPort i DVI, analogowe VGA oraz głośniki stereo. iiyama T2235MSC doskonale sprawdzi się w szeregu zastosowań związanych z obsługą wymagających interaktywnych aplikacji.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna**: 22"
- **Panel**: VA LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu**: 16:9
- **Jasność**: 225 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny**: 3000:1
- **Kontrast ACR**: 12M:1
- **Czas reakcji**: 6ms
- **Kąty widzenia**: ▷ 176° △ 176°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
- **Synchronizacja pozioma**: 30 - 80KHz
- **Synchronizacja pionowa**: 55 - 75Hz
- **Odświeżanie**: 60Hz
- **Kolory**: 16.7mln
- **Plamka**: 0.248mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Punkty dotykowe**: 10
- **Dotyk wykonywany**: stylusem, palcem, w rękawiczce (latex)
- **Przepuszczalność światła**: 90%
- **Technologia dotykowa**: pojemnościowa
- **Twardość szkła**: 7H

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Analogowe wejścia sygnału**: VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału**: DVI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio**: Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD**: tak

Właściwości

- **Redukcja niebieskiego światła**: tak
- **Języki menu OSD**: EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
- **Przyciski**: Menu, W górę/ Regulacja dźwięku, W dół/ i-Style Colour, Wybierz/ wejście sygnału, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.

- **Udogodnienia**: kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane**: regulacje obrazu (kontrast, jasność, ACR, ECO, OD), wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz, wyjście audio), ustawienia kolorów, informacje, ręczne ustawienia obrazu (pozycja pozioma/pionowa, taktowanie, faza, ostrość, tryb wideo, redukcja niebieskiego światła, technologia X-Res), konfiguracja menu (język, pozycja menu OSD, wygaszenie menu OSD, tło menu OSD, logo startowe, LED), przywróć
- **Plug&Play**: DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia**: 15° w górę; 70° w dół
- **Standard VESA**: 100 x 100mm
- **Wygląd**: Edge to edge glass
- **Obudowa**: czarna, matowa

Akcesoria w zestawie

- **Kable**: zasilający, DVI, USB, Audio
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe**: REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Energia

- **Zasilacz**: wewnętrzny
- **Zasilanie**: AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii**: 21W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej**: F
- **Certyfikaty**: CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 522.5 x 320.5 x 49mm
- **Waga (bez pudła)**: 5kg

Pozostałe

- **Czas reakcji (GTG)**: 6ms
- **REACH SVHC**: powyżej 0.1% ołowiu