

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t2236msc-b2-22-led-p-940.html>



## Monitor dotykowy iiyama ProLite T2236MSC-B2 22" LED

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>1 850,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>1 504,07 zł</b> |
|------------|--------------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | <b>IYYAMA</b> |
|-----------|---------------|

### Opis produktu

#### Monitor dotykowy iiyama ProLite T2236MSC-B2 22" LED

ProLite T2236MSC to 21.5-calowy monitor Full HD multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w doskonałej jakości matrycę AMVA z podświetleniem LED. Przód monitora w całości przykryty jest taflą szkła o podwyższonej odporności na zarysowania. Matryca AMVA to gwarancja doskonałej reprodukcji barw i wysokiego kontrastu. Stopka monitora oferuje szereg możliwości regulacji położenia ekranu. Panel wyposażono w cyfrowe wejścia HDMI i DVI, analogowe VGA, hub USB 3.0 oraz głośniki stereo.

#### Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółte.

IYYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

#### Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

---

## VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

## SPECYFIKACJA

### Obraz

- **Przekątna:** 22"
- **Panel:** AMVA LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 215 cdm<sup>2</sup> z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 3000:1
- **Kontrast ACR:** 12M:1
- **Czas reakcji:** 8ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
- **Synchronizacja pozioma:** 30 - 80KHz
- **Synchronizacja pionowa:** 56 - 75Hz
- **Odświeżanie:** 60Hz
- **Kolory:** 16.7mln
- **Plamka:** 0.248mm

### Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce (latex)
- **Przepuszczalność światła:** 85%
- **Technologia dotykowa:** pojemnościowa

### Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB:** 4x 3.0
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** DVI x1, HDMI x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD:** tak

### Właściwości

- **Redukcja niebieskiego światła:** tak
- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
- **Przyciski:** W górę / Regulacja dźwięku / Redukcja niebieskiego światła, W dół / ECO, Auto, Menu, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane:** jasność (kontrast, jasność, ECO, i-Style colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, położenie poziome, położenie pionowe, format), temp. kolorów, ustawienia menu OSD (położenie poziome, położenie

- 
- pionowe, czas wygaszania, język), ekstra (przywróć, wejście, HDMI audio, OD, informacje), głośność, autokonfiguracja
  - **Funkcja "palm rejection"**: tak
  - **Plug&Play**: DDC2B

#### Mechaniczne

- **Kąt pochylenia**: 90° w górę; 5° w dół
- **Standard VESA**: 100 x 100mm
- **Wygląd**: Edge to edge glass
- **Obudowa**: czarna, matowa

#### Akcesoria w zestawie

- **Kable**: zasilający, VGA, DVI, USB, Audio
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe**: REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

#### Energia

- **Zasilacz**: wewnętrzny
- **Zasilanie**: AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii**: 23.7W typowo, 0.39W stand by, 0.32W off mode
- **Zużycie energii w trybie pracy**: 24W
- **Klasa efektywności energetycznej**: F
- **Roczne zużycie energii**: 35kWh/rok\*
- **Certyfikaty**: CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
- **Power in Standby**: 0.39W stand by
- **Power in OFF Mode**: 0.32W off mode

#### Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 522.5 x 367 x 254mm
- **Waga (bez pudła)**: 5.8kg
- **Przekątna obszaru widocznego**: 55cm; 21.5"; (22" segment)

#### Pozostałe

- **Producent**: iiyama
- **Model**: ProLite T2236MSC-B2
- **Resolution**: 1920x1080 (Full HD)
- **Rozdzielczość**: 1920x1080 (FullHD)
- **Czas reakcji (GTG)**: 8ms
- **REACH SVHC**: powyżej 0.1% ołowiu