Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:32

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t2251msc-b1-22-ips-led-vgahdmidp-10-punktow-dotyku-p-935.html



Monitor dotykowy iiyama ProLite T2251MSC-B1 22", IPS LED, VGA/HDMI/DP, 10 punktów dotyku

Cena brutto	**1 570,00 zł**
Cena netto	**1 276,42 zł**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor dotykowy iiyama ProLite T2251MSC-B1 22", IPS LED, VGA/HDMI/DP, 10 punktów dotyku
ProLite T2251MSC-B1 to 22-calowy monitor Full HD multi-touch (10 pkt dotyku) wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w doskonałej jakości matrycę IPS. Panel zapewnia wierne odwzorowanie kolorów i bardzo szerokie kąty widzenia. Stabilna podstawa oferuje szeroki wachlarz regulacji położenia ekranu. Dzięki temu monitor można ułożyć zupełnie na płasko i używać jako dużego tableta. T2251MSC to ekran stworzony z myślą o zastosowaniach w punktach sprzedaży, interaktywnych aplikacjach i digital signage.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo

udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna**: 22"
- **Panel**: IPS LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu**: 16:9
- **Jasność**: 250 cd/m²
- **Kontrast statyczny**: 1000:1
- **Kontrast ACR**: 5M:1
- **Czas reakcji**: 7ms
- **Kąty widzenia**: ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6"
- **Synchronizacja pozioma**: 24 - 83KHz
- **Kolory**: 16.7mln
- **Plamka**: 0.248mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Punkty dotykowe**: 10
- **Dotyk wykonywany**: stylusem, palcem, w rękawiczce (latex)
- **Technologia dotykowa**: pojemnościowa

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP**: tak
- **Analogowe wejścia sygnału**: VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału**: HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio**: Głośniki wbudowane
- **Wejścia audio**: Mini jack x1

- **Blokada przycisków OSD**: tak

Właściwości

- **Flicker free**: tak
- **Redukcja niebieskiego światła**: tak
- **Języki menu OSD**: EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
- **Przyciski**: Power, Wybierz/ Wybór wejścia, W górę/ regulacja dźwięku, W dół/ i-Style Colour, Menu
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Udogodnienia**: kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane**: autokonfiguracja, ustawienia obrazu (kontrast, jasność, ACR, ECO, OD), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wycisz, wyjście audio), ustawienia koloru (zimne, standardowe, ciepłe, użytkownika, i-Style color), informacje, ręczne ustawienia obrazu (pozycja pozioma/pionowa, taktowanie, faza, ostrość, regulacje trybu wideo, redukcja niebieskiego światła, technologia X-Res), ustawienia (język, położenie menu OSD, czas wygaszania menu OSD, tło OSD, logo startowe, LED), przywróć
- **Plug&Play**: DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia**: 15° w górę; 70° w dół
- **Standard VESA**: 100 x 100mm
- **Wygląd**: Ultra thin bezel
- **Obudowa**: czarna, matowa

Akcesoria w zestawie

- **Kable**: zasilający, USB, HDMI
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Energia

- **Zasilacz**: wewnętrzny
- **Zasilanie**: AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii**: 18W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej**: F
- **Certyfikaty**: CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 490.5 x 299.5 x 48mm
- **Waga (bez pudła)**: 3.5kg
- **Waga (z pudłem)**: 5.2kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.**: 550 x 358 x 111mm

Pozostałe

- **MTBF**: 50000 godzin (wyłączając podświetlenie)
- **REACH SVHC**: powyżej 0.1% ołowiu