

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t2336msc-b2-23-led-p-941.html>



## Monitor dotykowy iiyama ProLite T2336MSC-B2 23" LED

Cena brutto **1 961,00 zł**

Cena netto **1 594,31 zł**

Producent **IYYAMA**

### Opis produktu

#### Monitor dotykowy iiyama ProLite T2336MSC-B2 23" LED

Iiyama T2336MSC to 23-calowy monitor Full HD multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w doskonałej jakości matrycę IPS z podświetleniem LED. Przód monitora w całości przykryty jest taflą szklą o podwyższonej odporności na zarysowania. Matryca IPS to gwarancja doskonałej reprodukcji barw i szerokich kątów widzenia. Stopka monitora oferuje szereg możliwości regulacji położenia ekranu. Panel wyposażono w cyfrowe wejścia HDMI i DVI, analogowe VGA, hub USB 3.0 oraz głośniki stereo.

#### Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IYYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

#### Standard VESA

---

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

## IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

## SPECYFIKACJA

### Obraz

- **Przekątna:** 23"
- **Panel:** IPS LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 215 cdm<sup>2</sup> z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 1000:1
- **Kontrast ACR:** 5M:1
- **Czas reakcji:** 5ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 509.18 x 286.41mm, 20 x 11.3"
- **Synchronizacja pozioma:** 30 - 80KHz
- **Synchronizacja pionowa:** 56 - 75Hz
- **Odświeżanie:** 60Hz
- **Kolory:** 16.7mln
- **Plamka:** 0.2652mm

### Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce (latex)
- **Przepuszczalność światła:** 85%
- **Technologia dotykowa:** pojemnościowa

### Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB:** 4x 3.0
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** DVI x1, HDMI x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD:** tak

### Właściwości

- **Redukcja niebieskiego światła:** tak
- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
- **Przyciski:** Przycisk w górę / Regulacja dźwięku / Redukcja niebieskiego światła, Przycisk w dół / ECO, Przycisk Auto, Przycisk Menu, Przełącznik zasilania

- 
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
  - **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™
  - **Parametry regulowane:** jasność (kontrast, jasność, ECO, i-Style colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, położenie poziome, położenie pionowe, format), temp. kolorów, ustawienia menu OSD (położenie poziome, położenie pionowe, czas wygaszania, język), ekstra (przywróć, wejście, HDMI audio, OD, informacje), głośność, autokonfiguracja
  - **Funkcja "palm rejection":** tak
  - **Plug&Play:** DDC2B

#### Mechaniczne

- **Kąt pochylenia:** 90° w górę; 5° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Wygląd:** Edge to edge glass
- **Obudowa:** czarna, matowa

#### Akcesoria w zestawie

- **Kable:** zasilający, VGA, DVI, USB, Audio
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe:** REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

#### Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 25.3W typowo, 0.4W stand by, 0.32W off mode
- **Zużycie energii w trybie pracy:** 25W
- **Klasa efektywności energetycznej:** F
- **Roczne zużycie energii:** 37kWh/rok\*
- **Certyfikaty:** CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, VCCI, REACH
- **Power in Standby:** 0.4W stand by
- **Power in OFF Mode:** 0.32W off mode

#### Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 561 x 379 x 254mm
- **Waga (bez pudła):** 6.3kg
- **Przekątna obszaru widocznego:** 58cm; 23"; (23" segment)

#### Pozostałe

- **Producent:** iiyama
- **Model:** ProLite T2336MSC-B2
- **Resolution:** 1920x1080 (Full HD)
- **Rozdzielczość:** 1920x1080 (FullHD)
- **Czas reakcji (GTG):** 5ms
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu