Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:33

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t2453mis-b1-24-va-led-vgahdmidp-10-punktow-dotyku-ir-p-939.html



Monitor dotykowy iiyama Prolite T2453MIS-B1 24", VA LED, VGA/HDMI/DP, 10 punktów dotyku IR

Cena brutto	**1 681,00 zł**
Cena netto	**1 366,67 zł**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor dotykowy iiyama Prolite T2453MIS-B1 24", VA LED, VGA/HDMI/DP, 10 punktów dotyku IR

ProLite T2453MIS-B1 jest oparty na technologii dotykowej IR (10 punktów dotyku). Szklany front odporny na zarysowania oferując doskonałą jakość obrazu i trwałość ekranu. Monitor sprawdzi się w różnych środowiskach, ponieważ zapewnia płynną i dokładną reakcje na dotyk rysikiem, palcem lub dłonią w rękawiczce. Panel w technologii VA gwarantuje wysoką wydajność z doskonałym odwzorowaniem kolorów i wysokim kontrastem, co czyni go doskonałym wyborem do zastosowania w wymagających interaktywnych aplikacji. Ekran został wyposażony w solidną i stabilną regulowaną stopę. Cyfrowe wejścia HDMI i PD, analogowe VGA i port USB dla interfejsu dotykowego zapewniają szeroki wachlarz możliwych podłączeń.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna**: 24"
- **Panel**: VA LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu**: 16:9
- **Jasność**: 225 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny**: 3000:1
- **Kontrast ACR**: 12M:1
- **Czas reakcji**: 4ms
- **Kąty widzenia**: ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
- **Synchronizacja pozioma**: 30 - 80KHz
- **Kolory**: 16.7mln
- **Plamka**: 0.272mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Grubość szkła**: 1.85mm
- **Punkty dotykowe**: 10
- **Dotyk wykonywany**: stylusem, palcem, w rękawiczce
- **Przepuszczalność światła**: 90%
- **Technologia dotykowa**: infrared
- **Twardość szkła**: 7H

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB**: x2 (3.0)
- **HDCP**: tak
- **Analogowe wejścia sygnału**: VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału**: HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio**: Głośniki wbudowane, Mini jack x1
- **Blokada przycisków OSD**: tak

Właściwości

- **Redukcja niebieskiego światła**: tak
- **Języki menu OSD**: EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
- **Przyciski**: Zasilanie, Menu/ Wejdź, W górę/ Audio, W dół/ ECO, Wejście sygnału/ Wyjście
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows

i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Udogodnienia**: kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane**: autokonfiguracja, ustawienia obrazu (janość, kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, ACR, OD, gamma, technologia X-res), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, odcień , saturacja, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas wygaszania menu OSD, po awarii prądu), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb video, logo startowe, DDC/CI, informacje), wejście sygnału, ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście audio)
- **Plug&Play**: DDC/CI, DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia**: 95° w górę; 25° w dół
- **Standard VESA**: 100 x 100mm
- **Obudowa**: czarna, matowa

Akcesoria w zestawie

- **Kable**: zasilający, USB, HDMI
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Energia

- **Zasilacz**: wewnętrzny
- **Zasilanie**: AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii**: 18W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej**: D
- **Certyfikaty**: CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 571 x 391 x 220.5mm
- **Waga (bez pudła)**: 6kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.**: 645 x 190 x 490mm

Pozostałe

- **Dokładność dotyku**: +- 2mm
- **REACH SVHC**: powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, kwas borowy