

Dane aktualne na dzień: 23-04-2026 11:08

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t2453mis-b1-24-va-led-vgahdmdp-10-punktow-dotyku-ir-p-939.html>



Monitor dotykowy iiyama ProLite T2453MIS-B1 24", VA LED, VGA/HDMI/DP, 10 punktów dotyku IR

Cena brutto **1 681,00 zł**

Cena netto **1 366,67 zł**

Producent **IYYAMA**

Opis produktu

Monitor dotykowy iiyama ProLite T2453MIS-B1 24", VA LED, VGA/HDMI/DP, 10 punktów dotyku IR

ProLite T2453MIS-B1 jest oparty na technologii dotykowej IR (10 punktów dotyku). Szklany front odporny na zarysowania oferując doskonałą jakość obrazu i trwałość ekranu. Monitor sprawdzi się w różnych środowiskach, ponieważ zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk rysikiem, palcem lub dłonią w rękawiczce. Panel w technologii VA gwarantuje wysoką wydajność z doskonałym odwzorowaniem kolorów i wysokim kontrastem, co czyni go doskonałym wyborem do zastosowania w wymagających interaktywnych aplikacjach. Ekran został wyposażony w solidną i stabilną regulowaną stopę. Cyfrowe wejścia HDMI i DP, analogowe VGA i port USB dla interfejsu dotykowego zapewniają szeroki wachlarz możliwych połączeń.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynają się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IYYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna:** 24"
- **Panel:** VA LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 225 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 3000:1
- **Kontrast ACR:** 12M:1
- **Czas reakcji:** 4ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
- **Synchronizacja pozioma:** 30 - 80KHz
- **Kolory:** 16.7mln
- **Plamka:** 0.272mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Grubość szkła:** 1.85mm
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce
- **Przepuszczalność światła:** 90%
- **Technologia dotykowa:** infrared
- **Twardość szkła:** 7H

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB:** x2 (3.0)
- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane, Mini jack x1
- **Blokada przycisków OSD:** tak

Właściwości

- **Redukcja niebieskiego światła:** tak
- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
- **Przyciski:** Zasilanie, Menu/ Wejdz, W górę/ Audio, W dół/ ECO, Wejście sygnału/ Wyjście
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows

i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.

- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane:** autokonfiguracja, ustawienia obrazu (janość, kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, ACR, OD, gamma, technologia X-res), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, odcień, saturacja, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas wygaszania menu OSD, po awarii prądu), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb video, logo startowe, DDC/CI, informacje), wejście sygnału, ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście audio)
- **Plug&Play:** DDC/CI, DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia:** 95° w górę; 25° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Obudowa:** czarna, matowa

Akcesoria w zestawie

- **Kable:** zasilający, USB, HDMI
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 18W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej:** D
- **Certyfikaty:** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 571 x 391 x 220.5mm
- **Waga (bez pudła):** 6kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.:** 645 x 190 x 490mm

Pozostałe

- **Dokładność dotyku:** +/- 2mm
- **REACH SVHC:** powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, kwas borowy