

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t2454msc-b1ag-24-z-powloka-antyodblaskowa-p-937.html>



## Monitor dotykowy iiyama ProLite T2454MSC-B1AG 24" z powłoką antyodblaskową

Cena brutto **1 791,00 zł**

Cena netto **1 456,10 zł**

Producent **IYAMA**

### Opis produktu

#### Monitor dotykowy iiyama ProLite T2454MSC-B1AG 24" z powłoką antyodblaskową

iiyama T2454MSC-B1AG to 24-calowy monitor Full HD multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w gwarantującą doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia matrycę w technologii IPS dodatkowo wzbogaconą o zapewniającą doskonałą czytelność obrazu w mocno oświetlonych lub nasłonecznionych pomieszczeniach powłokę antyrefleksyjną. Konstrukcja monitora opiera się na solidnej stopie zapewniającej szeroki zakres regulacji położenia ekranu. iiyama T2454MSC-B1AG doskonale sprawdzi się w szeregu zastosowań związanych z obsługą wymagających interaktywnych aplikacji.

#### Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

#### IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

---

## Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IYYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

## POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

Powłoka antyrefleksyjna, którą dodatkowo pokryty jest cały ekran tego monitora niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na jego powierzchni i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Nie widać tak bardzo na niej odcisków palców czy kurzu.

## SPECYFIKACJA

### Obraz

- **Przekątna:** 24"
- **Panel:** IPS LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 250 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrast statyczny:** 1000:1
- **Kontrast ACR:** 5M:1
- **Czas reakcji:** 4ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
- **Synchronizacja pozioma:** 30 - 80KHz
- **Synchronizacja pionowa:** 56 - 75Hz
- **Odświeżanie:** 60Hz
- **Kolory:** 16.7mln
- **Plamka:** 0.274mm

### Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
- **Technologia dotykowa:** pojemnościowa

### Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB:** 2x 3.0
- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD:** tak

---

## Właściwości

- **Redukcja niebieskiego światła:** tak
- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
- **Przyciski:** Auto, + W górę, - W dół, Menu, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Testy:** IPX1 (front)
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane:** ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, i-Style Colour, ACR), geometria (taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, format), ustawienia kolorów (gamma, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma menu OSD, pozycja pionowa menu OSD czas wygaszania menu OSD, język, automatyczne wyłączenie, aktywacja dotykiem), ekstra (przywróć, wejście, wejście audio, logo startowe, LED, overdrive, informacje)
- **Funkcja "palm rejection":** tak
- **Plug&Play:** DDC2B

## Mechaniczne

- **Regulacja wysokości:** 268mm
- **Kąt pochylenia:** 5° w górę; 90° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Wygląd:** Ultra thin bezel
- **Obudowa:** czarna, matowa

## Akcesoria w zestawie

- **Kable:** zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe:** REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

## Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 23.7W typowo, 0.46W stand by, 0.29W off mode
- **Zużycie energii w trybie pracy:** 24W
- **Klasa efektywności energetycznej:** F
- **Roczne zużycie energii:** 35kWh/rok\*
- **Certyfikaty:** CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH
- **Power in Standby:** 0.46W stand by
- **Power in OFF Mode:** 0.29W off mode

## Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 540.5 x 388 x 128mm
- **Waga (bez pudła):** 5.5kg
- **Przekątna obszaru widocznego:** 60cm; 23.8"; (24" segment)

## Pozostałe

- **MTBF:** 30000 godzin (wyłączając podświetlenie)
- **Powiązane produkty:** [search]ProLite T2754MSC-B1AG[/search]
- **Produkty z serii:** [search]ProLite T2754MSC-B1AG[/search]
- **Producent:** iiyama
- **Model:** ProLite T2454MSC-B1AG
- **Resolution:** 1920x1080 (Full HD)
- **Rozdzielczość:** 1920x1080 (FullHD)
- **Odporność na kurz i wodę:** IPX1 (front)
- **Czas reakcji (GTG):** 4ms

- 
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu