

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-t2736msc-b1-27-p-943.html>

Monitor dotykowy iiyama ProLite T2736MSC-B1 27"



Cena brutto	2 690,00 zł
Cena netto	2 186,99 zł
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor dotykowy iiyama ProLite T2736MSC-B1 27"

Iiyama T2736MSC-B1 to 27-calowy monitor Full HD multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w gwarantującą doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia matrycę w technologii AMVA. Przód monitora w całości przykryty jest taflą szkła o podwyższonej odporności na zarysowania. Konstrukcja monitora opiera się na solidnej stopie zapewniającej szeroki zakres regulacji położenia ekranu. Iiyama T2736MSC-B1 doskonale sprawdzi się w szeregu zastosowań związanych z obsługą wymagających interaktywnych aplikacji.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IYYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna:** 27"
- **Panel:** AMVA LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 255 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 3000:1
- **Kontrast ACR:** 12M:1
- **Czas reakcji:** 4ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
- **Synchronizacja pozioma:** 30 - 80KHz
- **Synchronizacja pionowa:** 56 - 75Hz
- **Odświeżanie:** 60Hz
- **Kolory:** 16.7mln
- **Plamka:** 0.311mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Grubość szkła:** 2.2mm
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
- **Przepuszczalność światła:** 85%
- **Technologia dotykowa:** pojemnościowa
- **Twardość szkła:** 7H

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB:** 4x 3.0
- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD:** tak

Właściwości

- **Redukcja niebieskiego światła:** tak
- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
- **Przyciski:** W górę/ Regulacje Audio/ Redukcja Niebieskiego Światła, W dół/ ECO, Auto, Menu, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™

-
- **Parametry regulowane:** ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, i-Style colour, ACR), geometria (taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, format), ustawienia kolorów (gamma, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania, język), ekstra (przywróć, wybór wejścia, wejście audio, logo startowe, LED, OD, informacje)
 - **Funkcja "palm rejection":** tak
 - **Plug&Play:** DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia:** 73° w górę; 3° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Wygląd:** Edge to edge glass
- **Obudowa:** czarna, matowa

Akcesoria w zestawie

- **Kable:** zasilający (1.8m), VGA (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe:** REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 28W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
- **Zużycie energii w trybie pracy:** 28W
- **Klasa efektywności energetycznej:** F
- **Roczne zużycie energii:** 41kWh/rok*
- **Certyfikaty:** CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
- **Power in Standby:** 0.5W stand by
- **Power in OFF Mode:** 0.5W off mode

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 659.5 x 444 x 220.5mm
- **Waga (bez pudła):** 7.4kg
- **Przekątna obszaru widocznego:** 69cm; 27"; (27" segment)

Pozostałe

- **Produkty z serii:** [search]ProLite T2236MSC-B2[/search], [search]ProLite T2336MSC-B2[/search], [search]ProLite T2336MSC-B2AG[/search], [search]ProLite T2236MSC-B2AG[/search]
- **Producent:** iiyama
- **Model:** ProLite T2736MSC-B1
- **Resolution:** 1920x1080 (Full HD)
- **Rozdzielczość:** 1920x1080 (FullHD)
- **Czas reakcji (GTG):** 4ms
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu