Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:04

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-prolite-tf3239msc-b1ag-32-amva-247-antiglare-12xpcap-openframe-p-930.html




# Monitor dotykowy iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG 32" AMVA, 24/7, AntiGlare, 12xPCAP, OpenFrame

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 070,00 zł** |
| Cena netto | **4 934,96 zł** |
| Producent | **IIYAMA** |

## Opis produktu

### Monitor dotykowy iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG 32" AMVA, 24/7, AntiGlare, 12xPCAP, OpenFrame

Monitor TF3239MSC Full HD (1920 x 1080) Open Frame z wąskimi ramkami to idealne rozwiązanie do zastosowania w interaktywnych witrynach sklepowych, kioskach, edukacji i w komunikacji wewnątrz sklepów. Zastosowana technologia pojemnościowa (PCAP) z 12 punktami dotyku zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk. Technologia touch-through-glass pozwala zamienić szklane powierzchnie w ekrany dotykowe. Dla osiągnięcia maksymalnej elastyczności w użytkowaniu, wyświetlacz może być instalowany w orientacji poziomej, pionowej lub stolikowej. Panel LED AMVA3 zapewnia wyjątkową jakość kolorów, wysoki kontrast i szerokie kąty widzenia. Wyświetlacz został wyposażony w metalową obudowę z odpornym na zarysowania szkłem edge-to-edge co potwierdził test spadającej kulki 60950-1. Wyświetlacz może być instalowany w najbardziej wymagających środowiskach i zestawiany w różnych konfiguracjach dzięki otworom montażowym znajdującym się po bokach ramki.  Monitor może zostać wyposażony w zewnętrzne listwy montażowe, które można zamówić osobno (OMK4-4). Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

### Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o przeglądarkę WWW (tylko seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80)

### Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

## Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria.

## POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

Powłoka antyrefleksyjna, którą dodatkowo pokryty jest cały ekran tego monitora niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na jego powierzchni i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Nie widać tak bardzo na niej odcisków palców czy kurzu.

## VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

# SPECYFIKACJA

**Obraz**

- **Przekątna**: 32"
- **Panel**: AMVA LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu**: 16:9
- **Jasność**: 500 cd/m²
- **Kontrast statyczny**: 3000:1
- **Czas reakcji**: 8ms
- **Kąty widzenia**: ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"
- **Synchronizacja pozioma**: 30 - 83KHz
- **Synchronizacja pionowa**: 50 - 76Hz
- **Odświeżanie**: 60Hz
- **Kolory**: 16.7mln
- **Plamka**: 0.3637mm
- **Orientacja**: pozioma, pionowa, face-up

**Dotyk**

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Grubość szkła**: 2mm
- **Punkty dotykowe**: 12
- **Dotyk wykonywany**: stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
- **Przepuszczalność światła**: 84%
- **Technologia dotykowa**: pojemnościowa
- **Twardość szkła**: 7H

**Interfejsy, złącza i sterowanie**

- **HDCP**: tak
- **Ekstra**: dotyk through-glass, czujnik temperatury ze sterowanym wentylatorem
- **Analogowe wejścia sygnału**: VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału**: HDMI x2, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio**: Głośniki wbudowane, Mini jack x1
- **Sterowanie**: RJ45 (LAN) x1, RS-232c x1
- **Wejścia audio**: Mini jack x1
- **Blokada przycisków OSD**: tak

**Właściwości**

- **Języki menu OSD**: EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
- **Przyciski**: Power, menu, wyjście, w górę, w dół
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
- **Parametry regulowane**: podświetlenie, kontrast, jasność, ostrość, pozycja pozioma / pionowa, faza, chroma, ustawienia ekranu, temp. kolorów, tryb obrazu, soprany, basy, balans, głośność, wyciszenie, głośnik, źródło dźwięku, proporcje, funkcja dotykowa, resetowanie, wygaszanie OSD, pozycja OSD H / V, język, harmonogram, oszczędzanie energii, ustawienia sterowania, ustawienia sieciowe, zaawansowane, informacje, resetuj wszystko
- **Maksymalny czas pracy bez przerwy**: 24/7
- **Tryb kiosk**: tak
- **Funkcja "palm rejection"**: tak
- **60950 test spadającej piłki**: tak
- **Plug&Play**: DDC2B

**Mechaniczne**

- **Standard VESA**: 400 x 200mm
- **Wygląd**: Edge to edge glass, Open Frame
- **Obudowa**: metal
- **Osłona na kable**: tak
- **Mocowanie mini PC**: NUC INTEL

**Akcesoria w zestawie**

- **Kable**: zasilający, USB, HDMI, DP
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe**: REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

**Energia**

- **Zasilacz**: wewnętrzny
- **Zasilanie**: AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
- **Zużycie energii**: 60W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej**: G
- **Certyfikaty**: CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

**Wymiary i waga**

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 738.7 x 439,9 x x 67mm
- **Ilość na palecie**: 18pcs
- **Waga (bez pudła)**: 13.4kg
- **Waga (z pudłem)**: 17.2kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.**: 187 x 590 x 900mm

**Pozostałe**

- **MTBF**: 50000 godzin
- **Powiązane produkty**: [search]ProLite TF4339MSC-B1AG[/search]
- **Ramiona / stojaki / uchwyty**: [search]OMK4-4[/search]
- **Produkty z serii**: [search]ProLite TF3239MSC-W1AG[/search], [search]ProLite TF4339MSC-B1AG[/search], [search]ProLite TF5539UHSC-B1AG[/search], [search]ProLite TF4939UHSC-B1AG[/search], [search]ProLite TF6539UHSC-B1AG[/search]
- **Odporność na kurz i wodę**: IP54 (front)
- **Warunki pracy - temperatura**: 0°C - 40°C
- **Warunki składowania - temperatura**: - 20°C - 60°C
- **Through-Glass**: 6mm
- **Polecane do**: retail, education
- **REACH SVHC**: powyżej 0.1% ołowiu