Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:25

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-iiyama-t1531sr-b6-15-va-ip54-oporowy-vga-hdmi-displayport-p-948.html



Monitor dotykowy iiyama T1531SR-B6 15" VA, IP54, oporowy, VGA, HDMI, DisplayPort

Cena brutto	**2 186,00 zł**
Cena netto	**1 777,24 zł**

Opis produktu

Monitor dotykowy iiyama T1531SR-B6 15" VA, IP54, oporowy, VGA, HDMI, DisplayPort

ProLite T1531SR-B6 powstał w oparciu o najnowszą pięcioprzewodową technologię rezystancyjną. Monitor wyposażono w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe HDMI i DisplayPort, a ekran dotykowy można podłączyć przez USB, co zapewnia dużą elastyczność. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. ProLite T1531SR-B6 może być używany w różnych środowiskach, a szczególnie polecany jest do sklepów, restauracji i środowisk przemysłowych.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna**: 15"
- **Panel**: VA LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1024x768
- **Format obrazu**: 4:3
- **Jasność**: 300 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny**: 2500:1 z panelem dotykowym
- **Czas reakcji**: 18ms
- **Kąty widzenia**: ▷ 176° △ 176°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 304 x 228mm, 12 x 9"
- **Synchronizacja pozioma**: 31.5 - 60.KHz
- **Plamka**: 0.297mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Punkty dotykowe**: 1
- **Dotyk wykonywany**: stylusem, palcem, w rękawiczce
- **Przepuszczalność światła**: 80%
- **Technologia dotykowa**: rezystancyjna

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP**: tak
- **Analogowe wejścia sygnału**: VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału**: HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio**: Głośniki wbudowane
- **Wejścia audio**: Mini jack x1

Właściwości

- **Języki menu OSD**: EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- **Przyciski**: Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Udogodnienia**: kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane**: kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa menu OSD, czas wygaszania menu OSD, przywróc ustawienia fabryczne, wybór wejścia sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głoścność, wycisz
- **System zarządzania kablami**: tak
- **Plug&Play**: DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia**: 90° w górę; 5° w dół
- **Standard VESA**: 100 x 100mm
- **Obudowa**: czarna, matowa
- **Osłona na kable**: tak

Akcesoria w zestawie

- **Kable**: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Energia

- **Klasa efektywności energetycznej**: E
- **Certyfikaty**: CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 351 x 336.5 x 253.5mm
- **Waga (bez pudła)**: 4.6kg

Pozostałe

- **Produkty z serii**: [search]ProLite T1931SR-B6[/search]
- **Odporność na kurz i wodę**: IP54 (front)
- **REACH SVHC**: powyżej 0.1% ołowiu