

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-pos-iiyama-prolite-t1531saw-b6-15-va-ip54-vga-hdmi-displayport-p-952.html>



Monitor dotykowy POS iiyama ProLite T1531SAW- B6 15" VA, IP54, VGA, HDMI, DisplayPort

Cena brutto	2 361,00 zł
Cena netto	1 919,51 zł
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor dotykowy POS iiyama ProLite T1531SAW-B6 15" VA, IP54, VGA, HDMI, DisplayPort

15-calowy ProLite T1531SAW-B6 powstał na bazie technologii dotykowej opartej o fale akustyczne. Technologia ta gwarantuje precyzję dotyku i doskonałą jakość obrazu. Ekran pokrywa specjalna szklana tafla odporna na zarysowania. Zastosowany panel VA oferuje wysoki poziom kontrastu, dzięki czemu monitor jest doskonałym wyborem dla szerokiej gamy zastosowań. Solidna, ale regulowana podstawa gwarantuje bezpieczeństwo i komfort użytkowania nawet w wymagających środowiskach. Przyciski kontrolne MENU monitora umieszczone są z boku obudowy. Można przy ich pomocy zablokować funkcję dotykową, co jest bardzo przydatne przy czyszczeniu ekranu. ProLite T1531SAW-B6 doskonale nadaje się więc do zastosowań takich jak punkty sprzedaży, kioski, hotelarstwo i rozrywka, pomieszczenia kontrolne, edukacja, szkolenia i wiele innych.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna:** 15"
- **Panel:** VA LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1024x768
- **Format obrazu:** 4:3
- **Jasność:** 325 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 2500:1
- **Kąty widzenia:** ▷ 176° △ 176°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 304 x 228mm, 12 x 9"
- **Synchronizacja pozioma:** 31.5 - 60.2KHz
- **Kolory:** 16.2mln
- **Plamka:** 0.297mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Punkty dotykowe:** 1
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce
- **Przepuszczalność światła:** 92%
- **Technologia dotykowa:** akustyczna

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD:** tak

Właściwości

- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- **Przyciski:** Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane:** obraz (kontrast, jasność, pozycja pozioma, pozycja pionowa, faza, zegar, autoregulacja), aaawansowane (temp. kolorów, ostrość), OSD (wygaszanie, pozycja, pozycja pozioma, pozycja pionowa), opcje (reset, język, wybór kursu, tryb wyświetlania, głośność, wyciszenie, fabryczne)
- **System zarządzania kablami:** tak
- **Plug&Play:** DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia:** 95° w górę; 25° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Obudowa:** czarna, matowa
- **Osłona na kable:** tak

Akcesoria w zestawie

- **Kable:** zasilający, USB, HDMI, Audio, DP
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 16W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej:** E
- **Certyfikaty:** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 351 x 337 x 254mm
- **Waga (bez pudła):** 4.6kg
- **Waga (z pudłem):** 6.5kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.:** 425 x 416 x 222mm

Pozostałe

- **Produkty z serii:** [search]ProLite T1731SAW-B1[/search], [search]ProLite T1931SAW-B1[/search]
- **Odporność na kurz i wodę:** IP54 (front)
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu