

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-pos-iiyama-prolite-t1931sr-b6-19-hdmidpvga-p-951.html>



Monitor dotykowy POS iiyama ProLite T1931SR-B6 19" HDMI/DP/VGA

Cena brutto **2 608,00 zł**

Cena netto **2 120,33 zł**

Producent **IYYAMA**

Opis produktu

Monitor dotykowy POS iiyama ProLite T1931SR-B6 19" HDMI/DP/VGA

ProLite T1931SR-B6 powstał w oparciu o najnowszą pięcioprzewodową technologię rezystancyjną. Stosunek ceny do wydajności z pewnością docenią użytkownicy dbający o budżet i wysoką jakość produktu. Matryca IPS oferuje dokładne i spójne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Ekran został wyposażony w solidną i stabilną regulowaną stopę. Cyfrowe wejścia HDMI i PD, analogowe VGA i port USB dla interfejsu dotykowego zapewniają szeroki wachlarz możliwych podłączeń. ProLite T1931SR może być używany w różnych środowiskach, szczególnie polecany jest do sklepów, restauracji i celów przemysłowych.

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna:** 19"
- **Panel:** IPS LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1280x1024
- **Format obrazu:** 5:4
- **Jasność:** 200 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 1000:1
- **Czas reakcji:** 14ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 375 x 300mm
- **Synchronizacja pozioma:** 31 - 80KHz
- **Plamka:** 0.293mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Punkty dotykowe:** 1
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce
- **Przepuszczalność światła:** 80%
- **Technologia dotykowa:** rezystancyjna

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane
- **Blokada przycisków OSD:** tak

Właściwości

- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- **Przyciski:** Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wyciszenie, Wybór, Zasilanie
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane:** obraz (kontrast, jasność, pozycja pozioma/pionowa obrazu, faza, zegar, autoregulacja), zaawansowane (temp. kolorów, ostrość), OSD (wygaszanie, pozycja pozioma, pozycja pionowa), opcje (reset, język, wybór źródła, tryb wyświetlania, głośność, wyciszenie, fabryczne)
- **System zarządzania kablami:** tak
- **Plug&Play:** DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylecia:** 95° w górę; 25° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Obudowa:** czarna, matowa

Akcesoria w zestawie

- **Kable:** zasilający, USB, HDMI, Audio, DP
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 20W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej:** F
- **Certyfikaty:** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 432 x 407.5 x 253.5mm
- **Waga (bez pudła):** 6.2kg

Pozostałe

- **Odporność na kurz i wodę:** IP54 (front)
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu