Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:10

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-pos-iiyama-prolite-t2234msc-b7x-ips-pojemnosciowy-ip65-glosniki-p-967.html



Monitor dotykowy POS iiyama ProLite T2234MSC-B7X , IPS, pojemnościowy, IP65, głośniki

Cena brutto	**3 215,00 zł**
Cena netto	**2 613,82 zł**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor dotykowy POS iiyama ProLite T2234MSC-B7X , IPS, pojemnościowy, IP65, głośniki

iiyama T2234MSC-B7X to 22-calowy monitor Full HD multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w doskonałej jakości panel IPS. Połączenie zapewniającej trwałość i odporność na zarysowania technologii dotykowej (10 punktów) z matrycą gwarantującą doskonałe kolory i kąty widzenia sprawia, że panel ten to najwyższej jakości rozwiązanie do wszelkiego rodzaju kiosków interaktywnych i punktów sprzedaży. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Panel można używać zarówno w trybie pejzaż, jak i portret i kontrolować przy pomocy dostępnego jako wyposażenie opcjonalne, zewnętrznego panelu sterującego. Front monitora posiada dodatkowo klasyfikację IP65. Wyposażenie w technologię touch-through-glass zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk nawet przy dodatkowej warstwie szkła na powierzchni ekranu.

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna**: 22"
- **Panel**: IPS LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu**: 16:9
- **Jasność**: 305 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny**: 1000:1
- **Czas reakcji**: 8ms
- **Kąty widzenia**: ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 476.0 x 267.7mm
- **Synchronizacja pozioma**: 30.0 - 84.0KHz
- **Kolory**: 16.7mln
- **Plamka**: 0.247mm
- **Orientacja**: pozioma, pionowa, face-up

Dotyk

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Grubość szkła**: 2.5mm
- **Punkty dotykowe**: 10
- **Dotyk wykonywany**: stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
- **Przepuszczalność światła**: 87%
- **Technologia dotykowa**: pojemnościowa
- **Twardość szkła**: 7H

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP**: tak
- **Ekstra**: powłoka zapobiegająca odciskom palców, technologia touch-through-glass
- **Analogowe wejścia sygnału**: VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału**: HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio**: Głośniki wbudowane

Właściwości

- **Języki menu OSD**: EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- **Przyciski**: Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Parametry regulowane**: picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position), option (reset, language, source select, display mode)
- **Funkcja "palm rejection"**: tak
- **System zarządzania kablami**: tak
- **Plug&Play**: DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia**: 90° w górę; 5° w dół
- **Standard VESA**: 100 x 100mm
- **Obudowa**: czarna, matowa
- **Osłona na kable**: tak

Akcesoria w zestawie

- **Kable**: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe**: AC adapter

Energia

- **Zasilacz**: zewnętrzny
- **Zasilanie**: DC 12 V
- **Zużycie energii**: 21W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej**: F
- **Certyfikaty**: CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 517.5 x 351.5 x 219mm
- **Ilość na palecie**: 24pcs
- **Waga (bez pudła)**: 6.6kg
- **Waga (z pudłem)**: 7.2kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.**: 615 x 405 x 330mm

Pozostałe

- **Powiązane produkty**: [search]RC TOUCHV01[/search]
- **Odporność na kurz i wodę**: IP65 (front)
- **Wymiary palety szer. x wys. x gł.**: 1090 x 1090 x 1987mm
- **REACH SVHC**: powyżej 0.1% ołowiu