Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:23

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-dotykowy-pos-iiyama-t1634mc-b8x-15-6-ips-fhd-ip65-p-959.html



Monitor dotykowy POS iiyama T1634MC-B8X 15,6" IPS, FHD, IP65

Cena brutto	**3 031,00 zł**
Cena netto	**2 464,23 zł**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor dotykowy POS iiyama T1634MC-B8X 15,6" IPS, FHD, IP65

ProLite 1634MC-B8X to monitor 15.6" multi-touch wykorzystujący zapewniającą trwałość i odporność na zarysowania technologię pojemnościową przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów obrazu. Panel IPS gwarantuje precyzyjne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Front monitora posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumienia wody. Funkcja touch-through-

glass zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk w interaktywnych punktach sprzedaży zainstalowanych za szybą.

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna**: 16"
- **Panel**: IPS LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu**: 16:9
- **Jasność**: 405 cd/m² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny**: 700:1
- **Czas reakcji**: 25ms
- **Kąty widzenia**: ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
- **Synchronizacja pozioma**: 30 - 84KHz
- **Odświeżanie**: 60Hz
- **Kolory**: 16.2mln
- **Plamka**: 0.179mm
- **Orientacja**: pozioma, face-up

Dotyk

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Grubość szkła**: 2.4mm
- **Punkty dotykowe**: 10
- **Dotyk wykonywany**: stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
- **Przepuszczalność światła**: 90%
- **Technologia dotykowa**: pojemnościowa
- **Twardość szkła**: 7H

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP**: tak
- **Ekstra**: powłoka zapobiegająca odciskom palców, technologia touch-through-glass
- **Analogowe wejścia sygnału**: VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału**: HDMI x1, DisplayPort x1
- **Blokada przycisków OSD**: tak

Właściwości

- **Języki menu OSD**: EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
- **Przyciski**: Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Kontrast, Wybierz, Power
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Parametry regulowane**: obraz (kontrast, jasność, pozycja pozioma, pozycja pionowa, faza, taktowanie, automatyczna regulacja), zaawansowane (temp. kolorów, ostrość), OSD (wygaszanie, pozycja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, przełącznik dotyku), opcja (reset, język, wybór źródła, tryb wyświetlania, ustawienia fabryczne)
- **Funkcja "palm rejection"**: tak
- **Plug&Play**: DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia**: 90° w górę; 5° w dół
- **Standard VESA**: 100 x 100mm
- **Wygląd**: Edge to edge glass
- **Obudowa**: czarna, matowa

Akcesoria w zestawie

- **Kable**: zasilający, USB, HDMI, DP
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe**: zasilacz

Energia

- **Zasilacz**: zewnętrzny
- **Zasilanie**: DC 12 V
- **Zużycie energii**: 18W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej**: F
- **Certyfikaty**: CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 381 x 315.5 x 253.5mm
- **Ilość na palecie**: 48pcs
- **Waga (bez pudła)**: 3.9kg
- **Waga (z pudłem)**: 5.8kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.**: 455 x 365 x 290mm

Pozostałe

- **Powiązane produkty**: [search]RC TOUCHV01[/search]
- **Odporność na kurz i wodę**: IP65 (front)
- **Through-Glass**: 6mm
- **Wymiary palety szer. x wys. x gł.**: 970 x 2070 x 1140mm
- **REACH SVHC**: powyżej 0.1% ołowiu