

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-iiyama-prolite-le3240s-b3-32-va-pip-pbp-127-digital signage-p-933.html>



## Monitor iiyama ProLite LE3240S-B3 32", VA, PIP, PBP, 12/7, DigitalSignage

Cena brutto **2 186,00 zł**

Cena netto **1 777,24 zł**

Producent **Iiyama**

### Opis produktu

#### Monitor iiyama ProLite LE3240S-B3 32", VA, PIP, PBP, 12/7, DigitalSignage

32" bezwentylatorowy panel LE3240S został wyposażony w profesjonalną matrycę VA z podświetleniem LED. Monitor gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. Szeroki wachlarz wejść wideo i audio gwarantuje kompatybilność z wieloma urządzeniami. ProLite LE3240S jest przygotowany do łatwego montażu dzięki uchwytywi ściennemu w standardzie VESA. Wyświetlacz sprawdzi się w handlu detalicznym, na wystawach i w centrach konferencyjnych, w pomieszczeniach kontrolnych i obiektach produkcyjnych a także w instalacjach POS/POI, w oznakowaniu publicznym i innych.

#### VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

#### Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o przeglądarkę WWW (tylko seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80)

---

## Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

## SPECYFIKACJA

### Obraz

- **Przekątna:** 32"
- **Panel:** VA LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrast statyczny:** 4000:1
- **Czas reakcji:** 8ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
- **Synchronizacja pozioma:** 28 - 92kHz
- **Kolory:** 16.7mln
- **Plamka:** 0.364mm
- **Orientacja:** pozioma

### Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB:** 1x 2.0
- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x3
- **Wyjścia audio:** RCA (L/R) x1, Głośniki wbudowane
- **Sterowanie:** RJ45 (LAN) x1, IR x1, RS-232c x1
- **Wejścia audio:** Mini jack x1
- **Monitor control output:** IR loop through x1, RS-232c x1

### Właściwości

- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
- **Przyciski:** Power, Wycisz, Wejście, +, -, Góra, Dół, Menu
- **Parametry regulowane:** obraz (tryb obrazu, podświetlenie, kontrast, jasność, saturacja, faza, ostrość, temp. kolorów, redukcja szumu, tryb film, przywróć) dźwięk (tryb audio, soprany, basy, balans, surround, głośnik, źródło dźwięku, przywróć) ekran (ustawienia PAP, ściana wyśw., format, ustawienia, zatrzymaj), ustawienia (język, plan, oszczędz. energii, sterowania, sieć, ustal ID monitora, kontrola HDMI, zaawansowane, informacje, przywróć)
- **Maksymalny czas pracy bez przerwy:** 16/7
- **Odtwarzanie multimedialnych:** tak
- **Plug&Play:** DDC2B, Mac OSX

### Mechaniczne

- **Szerokość ramki (boki, góra, dół):** 12mm, 12mm, 17mm
- **Standard VESA:** 100 x 100mm, 200 x 200mm
- **Obudowa:** plastik
- **Konstrukcja bez wentylatora:** tak

### Akcesoria w zestawie

- 
- **Pilot:** tak
  - **Kable:** zasilający, HDMI, RS-232c
  - **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## **Energia**

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** tbd.W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej:** G
- **Certyfikaty:** CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

## **Wymiary i waga**

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 726.5 x 425.4 x 65.1mm
- **Waga (bez pudła):** 5.7kg
- **Waga (z pudłem):** 7,7kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.:** 818 x 547 x 139mm

## **Pozostałe**

- **Produkty z serii:** [search]ProLite LE4340S-B3[/search]
- **Warunki składowania - temperatura:** - 20°C - 60°C
- **Wymiary palety szer. x wys. x gł.:** 1146 x 1791 x 828mm
- **Warunki pracy - temperatura (-°/+°):** -0°C - 40°C
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu