Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:04

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-iiyama-prolite-tf3239msc-w1ag-32-amva-open-frame-antiglare-247-p-929.html



Monitor iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG 32" AMVA, Open Frame, AntiGlare, 24/7

Cena brutto	**6 677,00 zł**
Cena netto	**5 428,46 zł**

Opis produktu

Monitor iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG 32" AMVA, Open Frame, AntiGlare, 24/7

Monitor TF3239MSC Full HD (1920 x 1080) Open Frame z wąskimi ramkami to idealne rozwiązanie do zastosowania w interaktywnych witrynach sklepowych, kioskach, edukacji i w komunikacji wewnątrz sklepów. Zastosowana technologia pojemnościowa (PCAP) z 12 punktami dotyku zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk. Technologia touch-through-glass pozwala zamienić szklane powierzchnie w ekrany dotykowe. Dla osiągnięcia maksymalnej elastyczności w użytkowaniu, wyświetlacz może być instalowany w orientacji poziomej, pionowej lub stolikowej. Panel LED AMVA3 zapewnia wyjątkową jakość kolorów, wysoki kontrast i szerokie kąty widzenia. Wyświetlacz został wyposażony w metalową obudowę z odpornym na zarysowania szkłem edge-to-edge co potwierdził test spadającej kulki 60950-1. Wyświetlacz może być instalowany w najbardziej wymagających środowiskach i zestawiany w różnych konfiguracjach dzięki otworom montażowym znajdującym się po bokach ramki. Monitor może zostać wyposażony w zewnętrzne listwy montażowe, które można zamówić osobno (OMK4-4). Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o przeglądarkę WWW (tylko seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80)

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria.

POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

Powłoka antyrefleksyjna, którą dodatkowo pokryty jest cały ekran tego monitora niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na jego powierzchni i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Nie widać tak bardzo na niej odcisków palców czy kurzu.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna**: 32"
- **Panel**: AMVA LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu**: 16:9
- **Jasność**: 500 cd/m²
- **Kontrast statyczny**: 3000:1
- **Czas reakcji**: 8ms
- **Kąty widzenia**: ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"
- **Synchronizacja pozioma**: 30 - 83KHz
- **Odświeżanie**: 60Hz
- **Kolory**: 16.7mln
- **Plamka**: 0.3637mm
- **Orientacja**: pozioma, pionowa, face-up

Dotyk

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Grubość szkła**: 2mm
- **Punkty dotykowe**: 12
- **Dotyk wykonywany**: stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
- **Przepuszczalność światła**: 84%
- **Technologia dotykowa**: pojemnościowa
- **Twardość szkła**: 7H

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP**: tak
- **Ekstra**: dotyk through-glass, czujnik temperatury ze sterowanym wentylatorem
- **Analogowe wejścia sygnału**: VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału**: HDMI x2, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio**: Głośniki wbudowane, Mini jack x1

- **Sterowanie**: RJ45 (LAN) x1, RS-232c x1
- **Wejścia audio**: Mini jack x1
- **Blokada przycisków OSD**: tak

Właściwości

- **Języki menu OSD**: EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
- **Przyciski**: Power, menu, wyjście, w górę, w dół
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
- **Parametry regulowane**: podświetlenie, kontrast, jasność, ostrość, pozycja pozioma / pionowa, faza, chroma, ustawienia ekranu, temp. kolorów, tryb obrazu, soprany, basy, balans, głośność, wyciszenie, głośnik, źródło dźwięku, proporcje, funkcja dotykowa, resetowanie, wygaszanie OSD, pozycja OSD H / V, język, harmonogram, oszczędzanie energii, ustawienia sterowania, ustawienia sieciowe, zaawansowane, informacje, resetuj wszystko
- **Maksymalny czas pracy bez przerwy**: 24/7
- **Tryb kiosk**: tak
- **Funkcja "palm rejection"**: tak
- **60950 test spadającej piłki**: tak
- **Plug&Play**: DDC2B

Mechaniczne

- **Standard VESA**: 400 x 200mm
- **Wygląd**: Edge to edge glass, Open Frame
- **Obudowa**: metal
- **Osłona na kable**: tak
- **Mocowanie mini PC**: NUC INTEL

Akcesoria w zestawie

- **Kable**: zasilający, USB, HDMI, DP
- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe**: REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Energia

- **Zasilacz**: wewnętrzny
- **Zasilanie**: AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii**: 60W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej**: G
- **Certyfikaty**: CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 738.7 x 439,9 x x 67mm
- **Ilość na palecie**: 18pcs
- **Waga (bez pudła)**: 13.4kg
- **Waga (z pudłem)**: 17.2kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.**: 187 x 590 x 900mm

Pozostałe

- **MTBF**: 50000 godzin
- **Ramiona / stojaki / uchwyty**: [search]OMK4-4[/search]
- **Produkty z serii**: [search]ProLite TF3239MSC-B1AG [/search], [search]ProLite TF4339MSC-B1AG[/search], [search]ProLite TF5539UHSC-B1AG[/search], [search]ProLite TF4939UHSC-B1AG[/search], [search]ProLite TF6539UHSC-

B1AG[/search]

- **Odporność na kurz i wodę**: IP54 (front)
- **Warunki pracy - temperatura**: 0°C - 40°C
- **Warunki składowania - temperatura**: - 20°C - 60°C
- **Through-Glass**: 6mm
- **Polecane do**: retail, education
- **REACH SVHC**: powyżej 0.1% ołowiu