

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-iiyama-prolite-tf3239msc-w1ag-32-amva-open-frame-antiglare-247-p-929.html>



## Monitor iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG 32" AMVA, Open Frame, AntiGlare, 24/7

Cena brutto **6 677,00 zł**

Cena netto **5 428,46 zł**

### Opis produktu

#### Monitor iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG 32" AMVA, Open Frame, AntiGlare, 24/7

Monitor TF3239MSC Full HD (1920 x 1080) Open Frame z wąskimi ramkami to idealne rozwiązanie do zastosowania w interaktywnych witrynach sklepowych, kioskach, edukacji i w komunikacji wewnątrz sklepów. Zastosowana technologia pojemnościowa (PCAP) z 12 punktami dotyku zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk. Technologia touch-through-glass pozwala zamienić szklane powierzchnie w ekrany dotykowe. Dla osiągnięcia maksymalnej elastyczności w użytkowaniu, wyświetlacz może być instalowany w orientacji poziomej, pionowej lub stolikowej. Panel LED AMVA3 zapewnia wyjątkową jakość kolorów, wysoki kontrast i szerokie kąty widzenia. Wyświetlacz został wyposażony w metalową obudowę z odpornym na zarysowania szkłem edge-to-edge co potwierdził test spadającej kulki 60950-1. Wyświetlacz może być instalowany w najbardziej wymagających środowiskach i zestawiany w różnych konfiguracjach dzięki otworom montażowym znajdującym się po bokach ramki. Monitor może zostać wyposażony w zewnętrzne listwy montażowe, które można zamówić osobno (OMK4-4). Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

### Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o przeglądarkę WWW (tylko seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80)

### Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

---

## Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria.

## POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

Powłoka antyrefleksyjna, którą dodatkowo pokryty jest cały ekran tego monitora niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na jego powierzchni i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Nie widać tak bardzo na niej odcisków palców czy kurzu.

## VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuansy między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

## SPECYFIKACJA

### Obraz

- **Przekątna:** 32"
- **Panel:** AMVA LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 500 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrast statyczny:** 3000:1
- **Czas reakcji:** 8ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"
- **Synchronizacja pozioma:** 30 - 83KHz
- **Odświeżanie:** 60Hz
- **Kolory:** 16.7mln
- **Plamka:** 0.3637mm
- **Orientacja:** pozioma, pionowa, face-up

### Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Grubość szkła:** 2mm
- **Punkty dotykowe:** 12
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
- **Przepuszczalność światła:** 84%
- **Technologia dotykowa:** pojemnościowa
- **Twardość szkła:** 7H

### Interfejsy, złącza i sterowanie

- **HDCP:** tak
- **Ekstra:** dotyk through-glass, czujnik temperatury ze sterowanym wentylatorem
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x2, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane, Mini jack x1

- 
- **Sterowanie:** RJ45 (LAN) x1, RS-232c x1
  - **Wejścia audio:** Mini jack x1
  - **Blokada przycisków OSD:** tak

## Właściwości

- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
- **Przyciski:** Power, menu, wyjście, w górę, w dół
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
- **Parametry regulowane:** podświetlenie, kontrast, jasność, ostrość, pozycja pozioma / pionowa, faza, chroma, ustawienia ekranu, temp. kolorów, tryb obrazu, soprany, basy, balans, głośność, wyciszenie, głośnik, źródło dźwięku, proporcje, funkcja dotykowa, resetowanie, wygaszanie OSD, pozycja OSD H / V, język, harmonogram, oszczędzanie energii, ustawienia sterowania, ustawienia sieciowe, zaawansowane, informacje, resetuj wszystko
- **Maksymalny czas pracy bez przerwy:** 24/7
- **Tryb kiosk:** tak
- **Funkcja "palm rejection":** tak
- **60950 test spadającej piłki:** tak
- **Plug&Play:** DDC2B

## Mechaniczne

- **Standard VESA:** 400 x 200mm
- **Wygląd:** Edge to edge glass, Open Frame
- **Obudowa:** metal
- **Ośłona na kable:** tak
- **Mocowanie mini PC:** NUC INTEL

## Akcesoria w zestawie

- **Kable:** zasilający, USB, HDMI, DP
- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe:** REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

## Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 60W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej:** G
- **Certyfikaty:** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

## Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 738.7 x 439,9 x x 67mm
- **Ilość na palecie:** 18pcs
- **Waga (bez pudła):** 13.4kg
- **Waga (z pudłem):** 17.2kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.:** 187 x 590 x 900mm

## Pozostałe

- **MTBF:** 50000 godzin
- **Ramiona / stojaki / uchwyty:** [search]OMK4-4[/search]
- **Produkty z serii:** [search]ProLite TF3239MSC-B1AG [/search], [search]ProLite TF4339MSC-B1AG[/search], [search]ProLite TF5539UHSC-B1AG[/search], [search]ProLite TF4939UHSC-B1AG[/search], [search]ProLite TF6539UHSC-

---

B1AG[/search]

- **Odporność na kurz i wodę:** IP54 (front)
- **Warunki pracy - temperatura:** 0°C - 40°C
- **Warunki składowania - temperatura:** - 20°C - 60°C
- **Through-Glass:** 6mm
- **Polecane do:** retail, education
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu