

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-interaktywny-samsung-flip-2-wm65r-p-387.html>

Monitor interaktywny Samsung FLIP 2 WM65R



Cena brutto	11 770,25 zł
Cena netto	9 569,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	142
Producent	Samsung

Opis produktu

[Zobacz wersję 55 cali](#)

Interaktywny flipchart Flip 2 WM65R

Wygodne połączenie z urządzeniami osobistymi (smartfon, laptop, tablet itp.)
Wbudowana przeglądarka stron internetowych oraz Office 365 – zdalny dostęp do plików, folderów i aplikacji
Bezprzewodowe wyświetlanie obrazu Samsung Flip 2 na zewnętrznych ekranach.

Rysuj, pisz i inspiruj innych

Tryb długopisu

Ciesz się płynnym pisanem odręcznym jak na kartce papieru, wykorzystując szeroką gamę kolorów, stylów i grubości. Na urządzeniu mogą pisać nawet cztery osoby jednocześnie, wykorzystując do tego pasywny rysik. Można również szybko usuwać notatki czy rysunki, przeciągając palcem lub całą dłoń.

Stwórz dzieło sztuki

Tryb pędzla

Samsung Flip 2 rozpoznaje wiele różnych grubości pędzla, umożliwiając tworzenie dzieł jednym jego pociągnięciem. Dzięki trybom akwareli i farb olejnych możesz uzyskać zróżnicowane style i faktury. Flip 2 zapewnia ponadto pełną paletę wyrazistych barw i pozwala je dowolnie mieszać.

Pisz na każdym tle

Notatki

Samsung Flip 2 pozwala Ci nanieść notatki na każde tło. Wystarczy kliknąć przycisk warstwy notatek, by w dowolnej chwili cieszyć się płynnym pisanem na wyświetlanych treściach, nie zmieniając niczego, co znajduje się na oryginalnym tle.

Duże możliwości edycyjne

Narzędzie wyboru i dodawanie do rolki

Dzięki tej wszechstronnej tablicy możesz szybko i łatwo wybierać, przenosić, przycinać i edytować dowolne obrazy. Wystarczy jedno kliknięcie, aby dodać obraz do rolki, a tym samym – poddać go edycji lub usunąć.

Udogodnienia w codziennej pracy

Wiele szablonów

Dzięki wbudowanym, wszechstronnym szablonom Samsung Flip 2 znacząco ułatwi codzienną pracę. Wiele możliwości personalizacji doskonale sprawdzi się w Twoim biznesie. Możesz na nim stworzyć kalendarz, harmonogram działań, notatnik, tablicę do odznaczania zrealizowanych zadań bądź wgrać dowolny szablon.

Łatwa nawigacja i ochrona treści

Scrollowanie i blokada

Samsung Flip 2 oferuje nawet 20 stron do zapisania na każdej rolce, które możesz płynnie przewijać przeglądając stworzone treści. Co więcej, dzięki usprawnionemu systemowi blokowania poufne informacje ze spotkania nie wpadną w niepowołane ręce i nikt nieupoważniony nie uzyska do nich dostępu.

Ciesz się wieloma możliwościami połączenia

Wszechstronna łączność

Twoją pracę usprawni szeroka gama opcji łączności Flip 2. USB, HDMI, NFC i screen sharing umożliwiają efektywną współpracę i zapewniają doskonałą łączność z urządzeniami zewnętrznymi, możliwość dodawania notatek oraz udostępnianie treści. Connectivity tray zapewnia dodatkowe porty i zwiększa możliwości współpracy Samsung Flip 2.

*Narzędzie connectivity tray należy zakupić osobno.

Ciesz się wieloma możliwościami połączenia

Wszechstronna łączność

Twoją pracę usprawni szeroka gama opcji łączności Flip 2. USB, HDMI, NFC i screen sharing umożliwiają efektywną współpracę i zapewniają doskonałą łączność z urządzeniami zewnętrznymi, możliwość dodawania notatek oraz udostępnianie treści. Connectivity tray zapewnia dodatkowe porty i zwiększa możliwości współpracy Samsung Flip 2.

*Narzędzie connectivity tray należy zakupić osobno.

Zsynchronizowane oglądanie

Funkcja Touch out

Funkcja Touch out pozwala zsynchronizować urządzenia osobiste z Samsung Flip 2. Dzięki temu zyskujesz możliwość udostępniania i kontrolowania treści w czasie rzeczywistym. Wszelkie zmiany wprowadzone na wyświetlaczu Flip 2 zostaną odwzorowane na połączonych urządzeniach i odwrotnie, zapewniając efektywną współpracę.

*Kontrola za pomocą funkcji Touch out jest możliwa przy użyciu kabla touch USB lub połączonych z UIBC urządzeń z OS Android (wersja z roku 2016 lub nowsza) i komputerów PC z OS Windows 10.

Udostępnianie dużej publiczności

Screen share

Możesz w czasie rzeczywistym przysyłać treści widoczne na Samsung Flip 2 na inny duży wyświetlacz, korzystając z sieci Wi-Fi

lub wyjścia HDMI. Ekran Flip 2 można udostępniać, nawet gdy tablica podłączona jest do urządzenia osobistego. Funkcja ta doskonale sprawdzi się podczas dużych spotkań czy konferencji, pozwalając przekazać informacje większej publiczności.

Proste udostępnianie podsumowania spotkania

Łatwe udostępnianie

Po zakończeniu spotkania możesz rozesłać jego podsumowanie wszystkim uczestnikom i współpracownikom, bez konieczności robienia odręcznych notatek. Teraz ważne dyskusje i treści, które są rejestrowane przez Flip 2 w czasie rzeczywistym, możesz z łatwością udostępnić kanałami mobilnymi i cyfrowymi.

Precyzja wyświetlania i doskonałe działanie

Wyświetlacz UHD i Tizen OS

Niezależnie od pomieszczenia, w jakim się znajduje, Samsung Flip 2 prezentuje wszystkie treści w wyrazistej jakości UHD, tworząc przyjazne środowisko spotkań. Tablica jest napędzana potężnym systemem operacyjnym Tizen 5.0 zapewniającym doskonałe wrażenia z użytkowania. Dzięki wbudowanym w urządzenie czujnikom ekran jest automatycznie aktywowany, gdy użytkownik go dotknie.

Wygodne, zoptymalizowane zarządzanie

Zaawansowana wygoda

Z Samsung Flip 2 zyskujesz mnóstwo udoskonalonych funkcji, w tym bezpieczne połączenie bezprzewodowe, automatyczne aktualizacje oprogramowania, synchronizację LDAP, bezpieczeństwo plików i zdalne zarządzanie. Dzięki temu spotkania będą bardziej efektywne i nic nie zakłóci ich przebiegu.

Nowy usprawniony design

Nowy, wąski stand dla Samsung Flip 2 55" i 65" oferuje większą przestrzeń roboczą z przodu wyświetlacza, dzięki czemu łatwiej go spozycjonować i przechowywać w porównaniu do poprzednich modeli. Ulepszone zawiasy umożliwiają łatwiejszą instalację. W wypadku wersji 65" dostępny jest uchwyt no-gap.

Dane techniczne monitora WM65R

Monitor Samsung WM65R

- **Wyświetlacz**
 - *Przekątna ekranu* 65"
 - *Rodzaj panelu* New Edge, 60Hz
 - *Rozdzielczość* 3 840 x 2 160
 - *Wielkość piksela (Szer. x Wys.)* 0,372 x 0,372(mm)
 - *Jasność (standardowa)* 350cd/m2 (220cd/m2 with glass)
 - *Współczynnik kontrastu* 4 000:1
 - *Kąt widzenia (poziomy/pionowy)* 178/178
 - *Czas reakcji* 8ms
 - *Gama kolorów* 72%
 - *Haze* 2.3%(bez szkła)
 - *Częstotliwość skanowania w poziomie* 30 ~ 81khz
 - *Maksymalna częstotliwość piksela* 594Mhz
 - *Częstotliwość skanowania w pionie* 48~75 hz

-
- Łączność
 - Wejście HDMI2
 - USB1
 - Wyjście audioStereo Mini Jack
 - Wejście RS232Tak
 - Wejście RJ45Tak
 - WiFiTak
 - BluetoothTak
 - Porty connectivity trayUSB / USB external (In /Out) / Touch Out / HDMI-In / HDMI-Out (screen share) / NFC
 - Pobór prądu max
 - Źródło zasilaniaAC 100~240V 50/60Hz
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)181,5 W
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)0,5 W
 - Wymiary
 - Wymiary urządzenia (SxWxG)1522,4 x 897,6 x 62,9 mm
 - Opakowanie w mm (SxWxG)1691 x 1055 x 198 mm
 - Waga
 - Waga urządzenia40 kg
 - Waga brutto (z opakowaniem)50,6 kg
 - Parametry operacyjne
 - Temperatura0°C ~ 40°C
 - Wilgotność10 ~ 80%, bez kondensacji
 - Parametry fizyczne
 - Standard VESA400 x 400 mm
 - Szerokość obudowy26,2
 - Materiał ramyPlastik
 - Funkcja opcjonalna
 - Sterowanie dotykoweTak
 - MocowanieTak (WMN-WM65R)
 - Ekologiczny / Funkcja Eko
 - Klasa efektywności energetycznejA+
 - Sterowanie dotykowe
 - Technologia dotykowaInGlass™
 - Certyfikacja i zgodność
 - EMCClass B FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Chinese Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE Safety) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005
 - BezpieczeństwoCB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Chinese Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950