

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-multisync-c501-p-839.html>

# Monitor MultiSync® C501

Producent

**NEC**



## Opis produktu

### Opis

#### Bezproblemowa integracja zapewniająca wspaniałe wrażenia wizualne

Wąska ramka i supercienka konstrukcja doskonale uzupełniają nowoczesne przestrzenie, a duża liczba wejść monitorowych zwiększa elastyczność i swobodę. Punkty mocowania wygodnie rozłożone z tyłu ekranu pozwalają w prosty i bezproblemowy sposób instalować zewnętrzne urządzenia. Rozsądnie dobrane poziomy jasności zapewniają widoczność w warunkach kontrolowanego oświetlenia otoczenia. Profesjonalny filtr zamglenia gwarantuje doskonałą czytelność treści. Monitor może pracować w orientacji poziomej lub pionowej, zaspokajając potrzeby zarówno salek konferencyjnych w firmach, jak i systemów przekazywania informacji i reklam w obiektach handlowych. Dzięki wbudowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu monitor NEC serii C może działać niezależnie, odtwarzając materiał bezpośrednio z pamięci USB lub karty microSDHC, ale może też pobierać treści przez sieć. Przyszłościowe złącza obsługują wejściowe sygnały z wielu źródeł. Bezproblemowa integracja z monitorami NEC serii C — by technologia nie ograniczała designu.

### Korzyści

- **Technologia LCD FullHD** – zachwycający poziom czerni i rewelacyjne współczynniki kontrastu zapewniają ergonomię oraz ograniczają zmęczenie w warunkach konferencyjnych.
- **Nowoczesny, smukły wygląd** – solidny i jednocześnie elegancki wygląd sprawia, że monitor idealnie scala się z każdym zastosowaniem i otoczeniem.
- **Zintegrowane kompleksowe rozwiązanie informacyjno-reklamowe** – wbudowany odtwarzacz multimedialny, zapewniający łatwe odtwarzanie treści i zarządzanie nią.
- **Gotowość do pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu** – precyzyjnie dobrane komponenty klasy przemysłowej i staranna konstrukcja, opracowana z myślą o wymagającym otoczeniu eksploatacji, w połączeniu z trwałymi, wysoce pozytywnymi wrażeniami odbiorców.
- **Łatwość użytkowania i obsługi** – Inteligentne funkcje instalacji, obsługi i konserwacji pozwalają na uzyskanie stałych osiągnięć przez cały czas eksploatacji urządzenia, dając oszczędność czasu, wysiłku i zasobów.
- **Darmowe pobranie oprogramowania do zarządzania wieloma monitorami** – dzięki NaViSet Administrator 2 można zarządzać wszystkimi podłączonymi monitorami z centralnej lokalizacji.

## Dane techniczne monitora C501

### WYŚWIETLACZ

Rodzaj panelu

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

technologia AMVA3 z krawędziowym podświetleniem LED  
1,095 x 616

Wielkość ekranu [cale/cm]	50 / 125.7
Jasność [cd/m²]	450, 280 w trybie Eko (ustawienie fabryczne)
Kontrast	4000:1
Kąty widzenia [°]	178 / 178 (kontrast > 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Czas reakcji [ms]	6.5 (grey-to-grey)
Haze Level [%]	Pro (44)
Obsługiwana orientacja obrazu	Ekranem do góry; Pionowa; Pozioma
<b>CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI</b>	
Częstotliwość pozioma [kHz]	31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa)
Częstotliwość pionowa [Hz]	24 - 85
<b>ROZDZIELCZOŚĆ</b>	
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600
<b>MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA</b>	
Wejścia wideo analogowe	1 x VGA
Wejścia wideo cyfrowe	1 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP)
Wejścia audio analogowe	2 x 3,5 mm jack
Wejścia audio cyfrowe	1 x Interfejs DisplayPort; 3 x HDMI
Kontrola wejścia	1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232
Input Data	1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (MediaPlayer)
Wyjścia audio analogowe	Złącze 1 x 3,5 mm
Kontrola wyjścia	przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm)
<b>CZUJNIKI</b>	
Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu	możliwość programowania uruchamianych działań
Czujnik temperatury	Wbudowany, liczba czujników: 3, z możliwością programowania uruchamianych działań
<b>PARAMETRY ELEKTRYCZNE</b>	
Pobór mocy Eco/maks. [W]	65 wysyłka
Tryb Power Save [W]	
Zarządzanie energią	VESA DPMS
<b>WARUNKI OTOCZENIA</b>	
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	+0 to +40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 to 80
<b>PARAMETRY MECHANICZNE</b>	
Wymiary [mm]	1 125 x 645 x 45
Waga [kg]	16.1
Szerokość ramki [mm]	12,4 (górną/dół); 12,4 (lewa/prawa)
Mocowanie VESA [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 otwory; śruby M6
Stopień ochrony	IP5X (przód); IP2X (tył)
<b>MEDIAPLAYER</b>	
Supported File Storage / File System	MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32
Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000
Supported Video Formats	MP4 / MOV / FLV (wideo H.264, audio MP3, AAC); maks. rozdzielczość 1080p przy 30 Hz, 1080i przy 60 Hz; MPG (video mpeg1/2, audio mpeg audio layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (video H.264, wmv advanced L3,

Supported Audio Formats	wmv simple / main, audio mp3 wmv std); maks. rozdzielczość 1080p przy 30 Hz, 1080i przy 60 Hz MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz sampling
<b>DOSTĘPNE OPCJE</b>	
Akcesoria	Stopki (ST-401); Wózek (PDMHM-L); Zestaw do montażu na ścianie (PDW C L and P, PD02W T M L, PD03W T M P)
<b>FUNKCJE EKO</b>	
Wydajność energetyczna	Czujnik światła zewnętrznego; Klasa efektywności energetycznej: A; Licznik carbon savings; Roczne zużycie energii: 110 kWh (na podstawie 4 godzin pracy na dobę)
Materiały ekologiczne Normy ekologiczne	Instrukcje na płycie CD; Opcjonalne nóżki EnergyStar 8.0
<b>DODATKOWE FUNKCJE</b>	
Cechy Specjalne	AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Automated Email Alert; CEC Support; Crestron Connected Support; Crestron RoomView Support; Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu; Display Browser Control; Emergency Notification; Full System Scheduler; KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control; Menu OSD z możliwością obrotu do trybu portretowego; NaViSet Administrator 2; OmniColor Control; PLink Support; Powered USB-Port; Removable Logo; Secure Mode Operation; Slim LED Indicator; SNMP Support; TitleMatrix (10 x 10)
Wersje kolorystyczne Bezpieczeństwo i ergonomia	Czarna ramka ekranu, czarna obudowa CE; EMC Class B; FCC; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI
Klasa błędów pikseli Głośniki Zawartość opakowania	Klasa 2 wg ISO 9241-307 Integrated Speakers (10 W + 10 W) Kabel HDMI; Kabel zasilający; Monitor; Pilot; Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje)
Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); dostępne dodatkowe usługi
Godziny pracy	24/7