Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:43

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-multisync-e327-p-825.html

Monitor MultiSync® E327



Producent	**NEC**

Opis produktu

Opis

Zapraszamy do świata profesjonalnych informacji wizualnych

Teraz możesz cieszyć się wszystkimi zaletami wyświetlacza NEC, pozostając świadomym cen. Seria E to doskonałe wejście do świata profesjonalnych oznakowań cyfrowych. Wprowadź sprawdzoną wydajność i niezawodną jakość NEC do swojego pokoju konferencyjnego lub powierzchni handlowej i zobacz, jak płynnie spełniają wymagania związane z cyfrowym oznakowaniem.

Seria E imponująco pokazuje zawartość i jest łatwa w użyciu podczas codziennych spotkań. Zwiększ moc obliczeniową wyświetlacza dzięki 10-watowemu interfejsowi USB, który umożliwia zasilanie zewnętrznych urządzeń, takich jak Raspberry Pi. Aby natychmiast rozpocząć spotkania, wyświetlacz jest wyposażony w automatyczną funkcję budzenia, która uruchamia ekran po podłączeniu notebooka. NaViSet Administrator 2 oferuje zdalną pomoc techniczną i jest kompatybilny z wyświetlaczami 7 generacji serii E.

Korzyści

- **Ograniczone koszty instalacyjne i eksploatacyjne** – monitor korzystający z technologii podświetlania LED jest bardzo energooszczędny, gwarantując mniejsze zużycie energii i dłuższy czas eksploatacji podświetlenia.
- **Cienka konstrukcja i wbudowane głośniki** – estetyczna konstrukcja jest przyjemna dla oka i pozwala na prostą instalację po niskich kosztach.
- **Możliwość podłączania przyszłych technologii** – urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co gwarantuje elastyczną integrację z infrastrukturami AV.
- **Bezproblemowe odtwarzanie treści** – wbudowany odtwarzacz multimediów z USB obsługuje różne formaty plików graficznych i wideo, gwarantując bezproblemowe odtwarzanie treści przy użyciu samodzielnego urządzenia.
- **Samodzielna praca** – monitor zaprojektowano tak, aby mógł pracować jako samodzielne urządzenie, wyposażając go w zintegrowany odtwarzacz multimediów z USB, głośniki oraz funkcje planowania.

Dane techniczne monitora E327

WYŚWIETLACZ

Rodzaj panelu	VA z podświetleniem Direct LED

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	698 x 393
Wielkość ekranu [cale/cm]	32 / 80
Proporcje obrazu	16:9
Rozmiar plamki [mm]	0.364
Jasność [cd/m²]	350
Kontrast	4000:1
Kąty widzenia [°]	178 poziomo / 178 pionowo (CR 20:1)
Czas reakcji [ms]	8
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]	60
Haze Level [%]	Standard (2)
Obsługiwana orientacja obrazu	Pozioma

CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI

Częstotliwość pozioma [kHz]	15 - 83
Częstotliwość pionowa [Hz]	23 - 70

ROZDZIELCZOŚĆ

Rozdzielczość natywna	1920 x 1080
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)	1920 x 1080;1280 x 1024;1280 x 800;1280 x 720;1024 x 768;800 x 600;640 x 480
Obsługa tylko na złączu HDMI	1080p (60 Hz);1080p (50 Hz);1080p (30 Hz);1080p (24 Hz);1080i (50 Hz);1080i (60 Hz);720p (60 Hz);720p (50 Hz);576p (50 Hz);576i (50 Hz);480p (60 Hz);480i (60 Hz)

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA

Wejścia wideo analogowe	1 x VGA; Component (RCA); Composite (RCA)
Wejścia wideo cyfrowe	3 x HDMI
Wejścia audio analogowe	1 x 3,5 mm jack
Wejścia audio cyfrowe	3 x HDMI
Kontrola wejścia	RS232; Sieć LAN 100 Mbit
Wyjścia audio analogowe	Złącze 1 x 3,5 mm
Cyfrowe wyjście audio	1 x SPDIF
Funkcje pilota	Remote Control IR; RS-232C (9-pin D-sub) Input

CZUJNIKI

Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu	możliwość programowania uruchamianych działań

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Pobór mocy Eco/maks. [W]	35 wysyłka

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]	+0 to +40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	10 to 80
Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]	5 do 85
Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]	-10 do +60

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary [mm]	Bez nóżek: 727 x 424 x 77
Waga [kg]	Bez nóżek: 5,3
Szerokość ramki [mm]	11,9 (prawa, lewa i góra); 16,1 (dół)
Mocowanie VESA [mm]	100 x 100 (FDMI); 4 otwory; śruby M4

MEDIAPLAYER

Supported File Storage / File System	USB 2.0 / FAT16, FAT32
Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640
Supported Audio Formats	MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s
Supported Video Container Formats	MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG
Supported Video Codecs	MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, H.265, WMV
Supported Audio Codecs (Video)	LPCM, MP3, AC-3, AAC, WMA standard, WMA 9 professional

DOSTĘPNE OPCJE

Akcesoria	Stopki (ST-32E); Zestaw do montażu na ścianie (PDW T XS)

FUNKCJE EKO

Wydajność energetyczna	Klasa efektywności energetycznej: B
Normy ekologiczne	EnergyStar 8.0

DODATKOWE FUNKCJE

Cechy Specjalne	CEC Support; Crestron RoomView Support; Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu; Display Browser Control; Kompatybilność z systemami Mac i Windows; Możliwość regulacji temperatury barwowej; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); SNMP Support; Tryb obrazu dla punktów handlowych; Tryb przeglądania obrazów z oszczędzaniem energii; USB Media Player; Ustawienia dźwięku z korektorem
Wersje kolorystyczne	Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Bezpieczeństwo i ergonomia	Energy Star (TBD); FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI
Głośniki	Integrated Speakers (5 W + 5 W)
Zawartość opakowania	Kabel zasilający; Monitor; User Manual
Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)
Godziny pracy	16/7