Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:10

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-newline-atlas-tt-8620er-p-860.html

# Monitor Newline ATLAS TT-8620ER




| | |
|---|---|
| Producent | **NEWLINE** |

## Opis produktu

### Monitor interaktywny Newline ATLAS 8620ER

Newline ATLAS (**TT8620ER**) jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników ceniących elastyczność w działaniu – świetnie sprawdzi się zarówno podczas tradycyjnego spotkania lub lekcji, podczas pracy zdalnej lub pracy w trybie hybrydowym, gdy część zespołu pracuje zdalnie, a część stacjonarnie w biurze.

ATLAS gwarantuje doskonałą jakość dźwięku i niezakłóconą komunikację, dzięki wbudowanym **4 mikrofonom** wyposażonym w technologię redukcji szumu i echa. Do transmisji obrazu możesz wykorzystać posiadaną kamerę lub wyposażyć monitor w **dedykowany soundbar** Newline Master M-1 **z kamerą 4K**!

Newline TT6520ER to wyraziste nasycone barwy, dzięki **Wide Color Gamut** (WCG) oraz komfort dla wzroku, nawet podczas wielogodzinnej pracy, z **aktywnym filtrem światła niebieskiego**, który nie zmienia kolorów wyświetlanego obrazu.

Podłącz monitor i pracuj z nim od razu dzięki zainstalowanemu systemowi **Android 8.0** w rozdzielczości 4K lub korzystaj wygodnie z systemu Windows z komputera OPS (zobacz ofertę komputerów OPS) lub podłączonego laptopa.

**Rozdzielczość 4K 60Hz**

**20 punktów dotyku**

**Wbudowany Android 8**

**Rozpoznawanie obiektowe**

**Bezpieczny dla oczu**

**Współpraca z Windows 10**

**Wbudowane mikrofony**

### Czym charakteryzują się monitory interaktywne Newline ATLAS?

**Newline ATLAS TT-8620ER**- Obraz **4K (3840*2160) / 60 Hz** dzięki panelowi zgodnemu z **WCG (Wide Color Gamut)** oraz wbudowanemu **filtrowi światła niebieskiego** gwarantuje bardzo wyrazisty i jednocześnie bezpieczny dla oczu naturalny obraz. Model został przygotowany do pracy w trybie hybrydowym, dzięki wbudowanej macierzy 4 mikrofonów z technologią redukcji echa i szumów. Do przesyłu obrazu skorzystaj z posiadanej kamery lub rozbuduj ATLAS-a o kamerę 4K, wykorzystując do tego soundbar Newline Master M-1. Do połączenia modelu ATLAS z Master M-1 wystarczy jeden kabel USB-C, monitor posiada dedykowany portem właśnie pod to urządzenie.

## Zaprojektowany pod Windows 10

Monitory **Newline ATLAS oraz pozostałe modele Newline** są kompatybilne z **Windows Ink** oraz posiadają funkcję **Rozpoznawania Obiektowego**, co pozwala na łatwiejszą pracę z systemem Windows oraz programami pakietu MS Office. Jak to działa? Wystarczy, że sięgniesz po pisak dołączony do zestawu i zbliżysz go do powierzchni monitora, by móc notować na programach pakietu MS Office, ruch całą dłonią wymaże niepotrzebną notatkę, a palcami będziesz mógł sprawnie poruszać się po dokumencie.

Dostępny w 3 rozmiarach **65”, 75”,86”**

## Windows Ink i rozpoznawanie obiektowe

Pełna kompatybilność monitora interaktywnego **Newline ATLAS TT-8620ER** z narzędziem Windows Ink sprawia, że można zapomnieć o przełączaniu funkcji, żeby nanieść notatkę lub ją zmazać. Wystarczy Twoja dłoń oraz pisak do pracy z dokumentami w naturalny i płynny sposób. Monitor interaktywny rozpozna pisak oraz gesty i automatycznie wykona przypisaną funkcję. Myślisz że korzystanie z monitorów interaktywnych jest skomplikowane? Nic bardziej mylnego - **Newline ATLAS** sprawia, że praca na dokumentach MS Office z urządzeniami dotykowymi jest prostsza niż kiedykolwiek. Zbliż pisak do powierzchni ekranu i zacznij notować odręcznie na swoim dokumencie, zapomnij o szukaniu funkcji w pasku narzędzi i pracuj na swoich dokumentach jak przy tablicy suchościeralnej.

## Dynamiczne USB

Monitor wyposażono w dynamiczne porty USB. Taki typ portów USB współpracuje z każdym systemem, dzięki temu podłączone do monitora urządzenie zewnętrzne jest dostępne dla komputera OPS czy wbudowanego Androida. Monitor udostępni urządzenie zewnętrzne typu kamera dowolnemu komputerowi podłączonemu do niego.

## Wbudowane mikrofony

Wbudowany zestaw 4 mikrofonów z redukcją echa i szumów ułatwia współpracę, pozwalają na swobodne prowadzenie rozmów. Dodatkowo model ATLAS można rozbudować o dedykowane akcesorium - soundbar o mocy 40 W (2 x 20 W), z wbudowaną kamerą 4K. Dzięki zastosowaniu dedykowanego złącza oba urządzenia można w prosty sposób zintegrować nie obawiając się, że nie będą ze sobą kompatybilne.

## EcoSystem Newline

Oprogramowanie **Newline Cast** umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie zawartości swojego telefonu, tabletu czy komputera na monitorach interaktywnych Newline TruTouch serii **ATLAS**.  Bezprzewodowo, za pomocą jednego kliknięcia. Możesz udostępniać wideo, zdjęcia, grafiki oraz widok stron internetowych. Pracujesz na komputerze? Wykorzystaj dwukierunkową współpracę – pracuj wspólnie na materiałach, nanosząc zmiany i adnotacje jednocześnie z poziomu laptopa i monitora.

Do monitora interaktywnego Newline TruTouch **TT-8620ER** dodawane jest również oporgramowanie **Newline BroadCast**. Dzięki niemu możesz wielokrotnie zwiększyć zasięg swojego przekazu. Obraz prezentacji prowadzonej w sali konferencyjnej lub auli wykładowej można udostepniać online  do nawet 200 uczestników. Wystarczy dostęp do internetu.
Obraz, bez dźwięku, można transmitować do dowolnej lokalizacji.

**Display Management** to jeszcze jedno oprogramowanie dostępne dla każdego posiadacza monitorów interaktywnych Newline. Umożliwia ono zdalne zarządzanie grupą monitorów. Usprawnia obsługę techniczną – administrator systemu może wprowadzać zmiany masowo na wszystkich posiadanych urządzeniach z dowolnej lokalizacji, poprzez bezpieczny, dedykowany portal internetowy.

## Wybrane cechy monitorów serii ATLAS (ER):

- Rozwiązanie all-in-one – możliwość zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opcja) – każdy z monitorów wyposażony jest w port OPS
- 20 punktów dotyku
- Android 8.0 (w rozdzielczości 4K i o parametrach 4GB RAM / 64 GB ROM)
- Doskonała widoczność nawet w jasnych pomieszczeniach
- Wbudowany filtr światła niebieskiego nie wpływający na barwy wyświetlanego obrazu
- Wbudowane 4 mikrofony z redukcją szumów i echa
- OTA - Aktualizacja Androida bezpośrednio z Internetu bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń

- Panele zgodne z WCG (Wide Color Gamut)
- Prosta instalacja - wystarczy zawiesić monitor na ścianie lub statywie i podłączyć do zasilania
- Powłoka Anti-glare - matowa antyrefleksyjna powłoka wyświetlacza. Powłoka Anti-glare zapewnia ochronę przed odbijaniem się światła od powierzchni wyświetlacza
- Powłoka Anti-fingerprint - niweluje zostawianie śladów na ekranie monitora i ułatwia czyszczenie ekranu
- Hartowana szyba
- 3 wejściowe porty HDMI (2x  2.0, 1 x 1.4) oraz port VGA pozwalają w prosty sposób podłączyć inne urządzenie.
- 1 wyjściowy port HDMI umożliwi przekazanie na dodatkowe urządzenie sygnału 4K z odświeżaniem 60 Hz
- Głośniki 2 x 15 W z możliwością rozbudowy o dedykowany soundbar Newline o mocy 2 x 20 W (40 W)
- 3-letnia gwarancja (elektronika i matryca)
- Interaktywne oprogramowanie IdeaMax (dla systemu Windows i Mac) oraz Teach Infinity II (dla systemu Windows) - pozwala przygotować lekcję lub prezentację biznesową
- Oprogramowanie do zarządzania i bezprzewodowej prezentacji: Newline Cast, Newline BradCast, Display Management oraz opcjonalnie możliwość dokupienia oprogramowania Newline Launch Control
- Współpracuje z platformami Windows, Mac oraz Linux

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym także cena, opis parametrów technicznych urządzenia oraz specyfikacja techniczna mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ceny umieszczone przy produktach są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (23%) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu potwierdzenia cen oraz szczegółowych parametrów urządzenia i specyfikacji technicznej skontaktuj się ze sprzedawcą.

## Dane techniczne monitora Newline ATLAS TT-8620ER

| | | |
|---|---|---|
| SPECYFIKACJA | **Model:** | ATLAS (8620ER) |
| | **przekątna:** | 86 cali |
| | **Wymiary wyświetlacza:** | 1895.04* 1065.96mm |
| | **Rozdzielczość:** | 4k (3840 x 2160 Pikseli) |
| | **Format:** | 16x9 |
| | **Rodzaj panelu:** | LED (WCG + wbudowany filtr światła niebieskiego) |
| | **Jasność:** | 400 cd/m2 |
| | **Kontrast:** | 4000 |
| | **Kąt widzenia:** | 178 |
| | **Czas reakcji matrycy:** | * |
| | **Powierzchnia Antyodblaskowa:** | TAK |
| | **Optical Bonding:** | NIE |
| | **Hartowane szkło:** | H7 |
| | **Żywotność Panelu:** | 50 000h |
| | **Technologia dotyku:** | (IR) Pozycjonowanie w podczerwieni |
| | **Ilość pkt dotyku:** | 20 pkt |
| | **Rozdzielczość dotyku:** | 32767 x 32767 |
| | **Wsparcie HID:** | TAK |
| | **Współpraca z Windows Ink:** | Tak - Automatyczne rozpoznawanie narzędzi |
| | **Wyjście audio (mini-jack):** | 1 szt. |
| | **Wejścia USB-C:** | TAK 1 szt. (USB-C do podłączenia opcjonalnej kamery 4K Newline Master M1) |
| | **Głębia kolorów:** | 1.07 mld (10 bit) |
| | **Dokładność:** | * |
| | **Prędkość kursora:** | * |
| | **Głośniki:** | 2 x 15W |
| | **Pozycja głośników:** | Spód |
| | **Komputer OPS:** | OPCJA |
| | **Android:** | 8.0.0 |
| | **Chipset:** | * |
| | **CPU:** | A73 x 2 + A53 x 2 ( A53 1.05-1.3 GHz\| A73 1.15-1.5 GHz) |
| | **RAM:** | 4 GB |
| | **ROM:** | 64 GB |

| | |
|---|---|
| **WiFi Android:** | TAK 2.4 Ghz / 5 Ghz \| Możliwość korzystania z WiFi i funkcji Hot-Spot jednocześnie |
| **Aktualizacje z internetu (OTA):** | TAK |
| **Tryb tablicy interaktywnej:** | TAK |
| **Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi:** | Tak - Newline Cast |
| **Strumieniowanie obrazu do urządzeń mobilnych:** | Tak- Broadcast do 200 urządzeń |
| **Zarządzanie zdalne grupą monitorów:** | TAK - DisplayManagment |
| **Formaty multimedialne:** | Image; JPEG. BMP. PNG Video; MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264.HEVC/H.265.MVC.AVS.AVS+.WMV3.VC1.Motion JPEG.VP8.VP9.RV30/RV40 Audio;MPEG1/2 @LAYER1;@LAYER2;@LAYER3.EAC3.ACCLC.HEAAC.VORBIS.LPCM.IMA-ADPCM.MS-ADPCM.G711 A/MU-LAW.LBR(COOK).FLAC |
| **Wbudowany mikrofon:** | TAK - 4 szt. z redukcją echa i szumów |
| **Wbudowana kamera:** | OPCJA / Newline Master M1 (Kamera 4K montowana do monitora) |
| **Czujnik światła:** | TAK |
| **Czujnik temperatury:** | * |
| **Wejścia HDMI:** | 5 szt. (HDMI 2.0 x 2 |
| **Wyjścia HDMI:** | 1 szt. |
| **DisplayPort:** | Nie |
| **Wejścia VGA:** | 1 szt. |
| **Wyjście AV:** | NIE |
| **Porty USB:** | USB typ A x 5 ( 4 porty USB 2.0 Dynamiczne \| 1 port USB 3.0 Android ) \| |
| **USB (Dotyk):** | 2 szt. |
| **Wyjście optyczne:** | 1 szt. |
| **Wejścia jack 3.5mm:** | 1 szt. |
| **Wejście mikrofonowe:** | TAK |
| **Wejście na kartę pamięci:** | Nie |
| **Wyjście DC 5V 2A:** | NIE |
| **Oprogramowanie:** | Teach Infinity II \| IdeaMax (wymaga rejestracji) |
| **LAN:** | 1 szt. |
| **RS232:** | 1 szt. |
| **Sposób montażu:** | Ścienny lub na podstawie mobilnej |
| **Komunikacja z komputerem:** | USB-AA |
| **W zestawie:** | Monitor x 1 \| Kabel USB x 1 \| Pilot x 1 \| Kabel HDMI x 1 \| Kabel zasilający wersja europejska x 1 \| Piórko x 1 \| Instrukcja obsługi x 1 \| Oprogramowanie \| |
| **Adnotacje ekranowe:** | TAK |
| **VESA:** | 800 x 400 |
| **Pobór mocy:** | Maximum 400W \| Standby Mode 0.5W |
| **Zasilanie:** | AC 100-240V. 50/60Hz |
| **Temperatura przechowywania:** | 0℃-40℃/10%-90% |
| **Wymiary zewnętrzne:** | 1983 x 1180 x 97 mm |
| **Waga:** | 70.5 Kg |
| **Waga z opakowaniem:** | 88 Kg |
| **Wymiary opakowania:** | 2119 x 1281 x 275 mm |
| **Gwarancja na elektronikę:** | 3 lata |
| **Gwarancja na** | 3 lata |

**panel:**
**Temperatura pracy:** 0℃-40℃/10%-90%
**HDMI 1.4 x 1):** 15

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym także cena, opis parametrów technicznych urządzenia oraz specyfikacja techniczna mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ceny umieszczone przy produktach są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (23%) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu potwierdzenia cen oraz szczegółowych parametrów urządzenia i specyfikacji technicznej skontaktuj się ze sprzedawcą.