

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-prezentacyjny-iiyama-prolite-le4340s-b3-43-usbvgahdmilan-praca-167-p-932.html>



Monitor prezentacyjny iiyama Prolite LE4340S-B3 43", USB/VGA/HDMI/LAN, praca 16/7

Cena brutto	2 728,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 217,89 zł
------------	--------------------

Producent	Iiyama
-----------	---------------

Opis produktu

Monitor prezentacyjny iiyama Prolite LE4340S-B3 43", USB/VGA/HDMI/LAN, praca 16/7

43" bezwentylatorowy panel LE4340S został wyposażony w profesjonalną matrycę VA z podświetleniem LED. Monitor gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. Szeroki wachlarz wejść wideo i audio gwarantuje kompatybilność z wieloma urządzeniami. ProLite LE4340S jest przygotowany do łatwego montażu dzięki uchwytywi ściennemu w standardzie VESA. Wyświetlacz sprawdzi się w handlu detalicznym, na wystawach i w centrach konferencyjnych, w pomieszczeniach kontrolnych i obiektach produkcyjnych a także w instalacjach POS/POI, w oznakowaniu publicznym i innych.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o przeglądarkę WWW (tylko seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80)

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna:** 43"
- **Panel:** VA LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 3000:1
- **Czas reakcji:** 8ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 940.9 x 529.3mm, 37 x 20.8"
- **Synchronizacja pozioma:** 28 - 92kHz
- **Kolory:** 16.7mln
- **Plamka:** 0.49mm
- **Orientacja:** pozioma

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB:** x1 (2.0 media playback)
- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x3
- **Wyjścia audio:** RCA (L/R) x1, Głośniki wbudowane
- **Sterowanie:** RJ45 (LAN) x1, IR x1, RS-232c x1
- **Wejścia audio:** Mini jack x1
- **Monitor control output:** IR loop through x1, RS-232c x1

Właściwości

- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
- **Przyciski:** Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
- **Parametry regulowane:** obraz (tryb obrazu, przywróć, podświetlenie, kontrast, jasność, nasycenie, kolor, ostrość, zaawansowane, format i krawędzie), dźwięk (tryb audio, przywróć, basy, sopran, wyjście audio, zaawansowane), ogólne (język menu OSD, identyfikator monitora, tryb ECO, wyszukiwanie automatyczne, zegar, harmonogram, wyłącznik czasowy, automatyczne wyłączenie, auto regul., pixel shift, ustawienia sterowania, opening logo, ustawienia fabryczne), ustawienia sieci (wyświetl ustawienia sieci, ustawienia sieci, statyczna konfiguracja adresu IP, urządzenie renderujące media cyfrowe, wake on LAN, nazwa sieci)
- **Maksymalny czas pracy bez przerwy:** 16/7
- **Odtwarzanie multimedialnych:** tak
- **Plug&Play:** DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne

- **Szerokość ramki (boki, góra, dół):** 12mm, 12mm, 15mm
- **Standard VESA:** 400 x 400mm
- **Obudowa:** plastik
- **Konstrukcja bez wentylatora:** tak

Akcesoria w zestawie

- **Pilot:** tak

-
- **Kable:** zasilający, HDMI, RS-232c
 - **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** tbd.W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej:** G
- **Certyfikaty:** CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 968 x 559.5 x 61mm
- **Waga (bez pudła):** 8.7kg
- **Waga (z pudłem):** 10.75kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.:** 1070 x 696 x 159mm

Pozostałe

- **Warunki składowania - temperatura:** - 20°C - 60°C
- **Wymiary palety szer. x wys. x gł.:** 1144 x 2238 x 1080mm
- **Warunki pracy - temperatura (-°/+°):** -0°C - 40°C
- **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu