Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:03

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-do-videowall-samsung-vm46r-u-p-804.html

Monitor reklamowy do Videowall Samsung VM46R-U



Producent	**Samsung**

Opis produktu

Elastyczne i dynamiczne opcje prezentacji treści dzięki ścianie wideo z wbudowanym potężnym rozwiązaniem SoC

Urządzenie VMR-U firmy Samsung to potężna i wydajna ściana wideo z wbudowanym SoC, która łatwo i bez dodatkowego sprzętu przekształci ekrany niezależnie wyświetlające treści w jeden spójny modułowy monitor. VMR-U to najlepszy sposób na przyciągnięcie i utrzymanie uwagi klientów.

System-on-chip (SoC)

VMR-U oferuje wbudowaną technologię system-on-chip (SoC), która pozwala przemienić zbiór wyświetlających różne treści ekranów w ścianę wideo prezentującą jeden duży obraz. Można je zapętlić za pomocą HDMI lub połączenia LAN bez potrzeby używania zewnętrznego odtwarzacza multimediów.

Samsung SMART Signage Platform (SSSP)

Napędzana przez Tizen 4.0 platforma SSSP obsługuje przyjazne dla sieci środowisko rozwoju za sprawą zwiększonej kompatybilności z sieciowymi formatami i standardami. Umożliwia niewymagające wysiłku aktualizacje treści w czasie rzeczywistym, niezbędne w tej szybko działającej branży.

Płynna prezentacja treści

Dzięki ultracienkiej ramce urządzenie VMR-U prezentuje wyjątkowo spójny obraz, a potężna wydajność MagicINFO S Player zapewnia płynne przejścia bez opóźnień, wyciemnień ekranu czy przerw w odtwarzaniu.

* Przykład wyświetlacza konwencjonalnego ilustruje działanie bez systemu operacyjnego Tizen.* Wyciemnienie ekranu może pojawić się na moment pomiędzy obrazami, jeśli treści są kodowane przy innej liczbie klatek na sekundę.

Działanie w trybie 24/7

Rozwiązanie VMR-U to ściana wideo, którą zaprojektowano z myślą o doskonałej wydajności we wnętrzach, niezależnie od panujących w nich warunków. Dlatego też zapewnia wyraźną i niezawodną prezentację treści wychodzącą naprzeciw wszelkim potrzebom biznesowym – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Antyrefleksyjny panel

Ścianę wideo VMR-U wyposażono w antyrefleksyjny panel, który równomiernie rozprowadza światło po całym ekranie, gwarantując stałą głębię i wierność koloru. A wysoki współczynnik kontrastu pozwala wyświetlać wyraziste, zapadające w pamięć treści.

Wytrzymała i niezawodna

Każdy wyświetlacz VMR-U posiada wzmocniony, doskonały panel zapewniający długotrwałą wydajność. Zapobiega on ciemnieniu ekranu, wyciekom światła i pogorszeniu jakości obrazu.

Wszechstronna kalibracja

Wieloetapowa kalibracja fabryczna firmy Samsung dostraja ściany wideo, gwarantując jednolitą jasność i kolorystykę na wielu ekranach. Użytkownicy mogą także zarządzać tymi wartościami za pomocą Color Expert Pro, potężnego, bezpłatnego oprogramowania Samsung.

Color Expert Pro Mobile

Rozwiązanie Color Expert Pro Mobile firmy Samsung umożliwia szybką i łatwą kalibrację ścian wideo przy pomocy aparatu w urządzeniu mobilnym. Za sprawą intuicyjnego interfejsu nawet laicy mogą dostosować balans bieli ściany wideo składającej się nawet z 5x5 wyświetlaczy bez potrzeby używania dodatkowego sprzętu.

Dane techniczne monitor reklamowy do Videowall Samsung VM46R-U

Monitor reklamowy do Videowall Samsung VM46R-U

- *Wyświetlacz*
  - *Przekątna ekranu*46"
  - *Rodzaj panelu*Slim Direct
  - *Rozdzielczość*1,920 x 1,080
  - *Wielkość piksela (Szer. x Wys.)*0.53x0.53
  - *Jasność (standardowa)*Max 500
  - *Współczynnik kontrastu*3,500:1
  - *Kąt widzenia (poziomy/pionowy)*178/178
  - *Czas reakcji*8ms
  - *Gama kolorów*0.72 %
  - *Haze*25 %
  - *Częstotliwość skanowania w poziomie*60kHz ~ 69,75kHz
  - *Maksymalna częstotliwość piksela*152.5MHz
  - *Częstotliwość skanowania w pionie*48Hz ~ 62.5Hz
  - *Dynamiczny współczynnik kontrastu*Mega
- *Łączność*
  - *Wejście HDMI*2
  - *Wejście DP*1
  - *USB*1
  - *Component In*Nie
  - *Wejście Composite*Nie
  - *Wejście IR*Tak
  - *Wejście HDBaseT*Nie
  - *Wejście audio*No
  - *Wyjście audio*Stereo Mini Jack
  - *Wyjście wideo*Tak
  - *Wyjście zasilania*Nie
  - *Wejście RS232*Tak
  - *Wyjście RS232*Tak
  - *Wejście RJ45*Tak
  - *Wyjście RJ45*Nie

- *Pobór prądu max*
  - *Źródło zasilania*AC 100 to 240 VAC (60 / 50Hz)
  - *Zużycie energii (tryb wyłączony)*0,00 W
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)*143
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)*0,5W

- *Wymiary*
  - *Wymiary urządzenia (SxWxG)*1022,1 x 576,6 x 97,4 mm
  - *Opakowanie w mm (SxWxG)*1153 x 724 x 295 mm
- *Waga*
  - *Waga urządzenia*15,9 kg
  - *Waga brutto (z opakowaniem)*21,7 kg
- *Parametry operacyjne*
  - *Temperatura*0℃~ 40℃
  - *Wilgotność*10 ~ 80%, non-condensing
- *Parametry fizyczne*
  - *Standard VESA*600 x 400 mm
  - *Szerokość obudowy*2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)
  - *Materiał ramy*Glossy
- *Funkcje ogólne*
  - *Pamięć zewnętrzna*Nie
- *Funkcja opcjonalna*
  - *Mocowanie*Tak
  - *Podstawka*Nie
- *Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)*
  - *Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo*Tak
- *Ekologiczny / Funkcja Eko*
  - *Klasa efektywności energetycznej*B
- *Certyfikacja i zgodność*
  - *EMC*FCC (USA) PART 15, SUBPART B CLASS A CE (EUROPE) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (JAPAN) : VCCI V-3 /2010.04 CLASS A KCC/EK (KOREA) : TUNER : KN13 / KN20 TUNERLESS : KN22 / KN24 BSMI (Chinese Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) CLASS A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (DIGITAL) C-TICK (AUSTRALIA) : AS/NZS CISPR22:2009 CCC(CHINA) :GB9254-2008 GB17625.1-2012 GOST(RUSSIA/CIS) : GOST R 51317 SERIES, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
  - *Bezpieczeństwo*CB (EUROPE) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (CHINA) : GB4943.1-2011 PSB (SINGAPORE) : PSB+IEC60950-1 NOM (MEXICO) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (ARGENTINA) : IRAM+IEC60950-1 SASO (SAUDI ARABIA) : SASO+IEC60950-1 BIS(INDIA) : IEC60950-1 / IS13252 NOM(MEXICO) : TUNER : NOM-001-SCFI-1993 TUNERLESS : NOM-019-SCFI-1998 KC(KOREA) : K 60950-1 EAC(RUSSIA) : EAC+IEC60950-1 INMETRO(BRAZIL) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI(Chinese Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM(AUSTRALIA) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 UL(USA) : CUL60950-1 CSA (CANADA) : CUL TUV (GERMANY) : CE NEMKO (NORWAY) : CE