Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:19

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-do-videowall-samsung-vm55r-r-p-805.html

Monitor reklamowy do Videowall Samsung VM55R-R



Producent	**Samsung**

Opis produktu

Jednolite ściany wideo o niemal niedostrzegalnych ramkach

Ściana wideo VHR-R o wyjątkowo cienkich ramkach o grubości zaledwie 0,44 mm, zaawansowanej technologii udoskonalania obrazu Samsung i szerokim kącie widzenia oferuje niezapomniane, płynne doświadczenia z oglądania. Dzięki nowoczesnemu, smukłemu designowi idealnie wtopi się w każde otoczenie.

Niemal niewidoczna ramka o grubości 0,44 mm

Wyjątkowo smukła ramka o grubości 0,44 mm — co daje 0,88 mm przy łączeniu „ramka do ramki” — sprawia, że treści można wyświetlać tak, by tworzyły jeden, spójny obraz. Co więcej, ściana wideo pomaga eliminować potencjalne zniekształcenia obrazu, zapewniając bardziej wciągające wrażenia z oglądania.

Treści widoczne pod każdym kątem

Szeroki kąt widzenia sprawia, że treści są doskonale widoczne nawet, jeśli odbiorca nie stoi bezpośrednio przed wyświetlaczem. Widzowie mogą zatem otrzymywać czytelne i precyzyjne informacje niezależnie od konfiguracji i lokalizacji ściany wideo.

Technologia udoskonalania obrazu

Potężna technologia udoskonalania obrazu Samsung sprawia, że wszystkie treści są żywe i wyraziste. Tryb Picture Enhancer dostosowując krzywą gamma poprawia nasycenie koloru i kontrast. Z kolei tryb Black Equalizer rozjaśnia ciemne obrazy, zwiększając widoczność detali.

Nowoczesny, smukły design

Wyświetlacze VHR-R cechuje elegancki i smukły wygląd (ich grubość nie przekracza 70 mm). W ten sposób urządzenia pozwalają zaoszczędzić miejsce, nadając sklepom czy przestrzeniom publicznym uporządkowany, nowoczesny styl.

Wyraziste obrazy 24/7

Urządzenia gwarantują doskonałą prezentację obrazu za sprawą imponującej jasności 700 nitów, dzięki której firmy mogą wyświetlać przejrzyste komunikaty w trybie 24/7. Antyrefleksyjne panele zwiększają dodatkowo widoczność niezależnie od światła otoczenia, zapewniając, że ważne informacje zawsze są czytelne.

Wygodna kalibracja mobilna

Rozwiązanie Color Expert Pro Mobile firmy Samsung umożliwia szybką i łatwą kalibrację ścian wideo przy pomocy aparatu w urządzeniu mobilnym. Za sprawą intuicyjnego interfejsu nawet laicy mogą dostosować balans bieli ściany wideo składającej się nawet z 5x5 wyświetlaczy bez potrzeby używania dodatkowego sprzętu.

*Rozwiązanie Samsung Color Export Pro Mobile jest dostępne tylko w przypadku wybranych modeli smartfonów.

Wszechstronna kalibracja

Wieloetapowa kalibracja fabryczna firmy Samsung dostraja ściany wideo, gwarantując jednolitą jasność i kolorystykę na wielu ekranach. Użytkownicy mogą także zarządzać tymi wartościami za pomocą Color Expert Pro, potężnego, bezpłatnego oprogramowania Samsung.

Zaawansowana prezentacja UHD

Wystarczy minimum wysiłku, by ściany wideo Samsung zapewniały imponujące wrażenia z oglądania treści UHD. Za sprawą łańcucha wykorzystującego DisplayPort 1.2 oraz porty HDMI VHR-R może prezentować treści UHD na wielu ekranach — nawet 5 x 5 — bez potrzeby używania zewnętrznej karty graficznej czy rozdzielaczy UHD.

Zgodność z branżowymi standardami

Urządzenia serii VHR-R posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z wymogami dla klasy B EMC, gwarantując tym samym bezpieczne środowisko oglądania za sprawą spełnienia wyśrubowanych standardów w zakresie emisji fal elektromagnetycznych. Także opakowania wyświetlaczy, które poddano rygorystycznemu 4-stopniowemu testowi w posiadającym certyfikat ISTA laboratorium, zaprojektowano tak, by zminimalizować możliwość uszkodzenia urządzeń podczas transportu.

*EMC: kompatybilność elektromagnetyczna *ISTA: International Safe Transit Association (międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz bezpiecznego transportu)

Intuicyjne, wszechstronne działanie

UHD Signage Player Box łączy narzędzia do przetwarzania informacji i zarządzania treścią w jedną platformę, zwiększając tym samym prostotę działania. Kompaktowy design urządzenia, które waży zaledwie 0,6 kg nawet z wbudowanym MagicINFO S Player 6 i platformą SSSP 6, czyni z niego idealne rozwiązanie.

Dane techniczne monitor reklamowy do Videowall Samsung VM55R-R

Monitor reklamowy do Videowall Samsung VM55R-R

- *Wyświetlacz*
  - *Przekątna ekranu*55"
  - *Rodzaj panelu*Direct LED
  - *Rozdzielczość*1 920 x 1 080
  - *Wielkość piksela (Szer. x Wys.)*0,63 x 0,63
  - *Jasność (standardowa)*Typ. 700
  - *Współczynnik kontrastu*1 100:1
  - *Kąt widzenia (poziomy/pionowy)*178/178
  - *Czas reakcji*8ms
  - *Gama kolorów*0,72 %
  - *Haze*0,28 %
  - *Częstotliwość skanowania w poziomie*57,3kHz ~ 70kHz
  - *Maksymalna częstotliwość piksela*78MHz
  - *Częstotliwość skanowania w pionie*47Hz ~ 63Hz
  - *Dynamiczny współczynnik kontrastu*30 000:1
- *Łączność*
  - *Wejście HDMI*2
  - *Wejście DP*1
  - *Wejście DVI*1
  - *Wejście Tuner*Nie
  - *USB*1
  - *Component In*Nie

    - *Wejście Composite*Nie
    - *Wejście IR*Tak
    - *Wejście HDBaseT*Nie
    - *Wejście audio*Tak
    - *Wyjście audio*Stereo Mini Jack
    - *Wyjście wideo*Tak
    - *Wyjście zasilania*Nie
    - *Wejście RS232*Tak
    - *Wyjście RS232*Stereo Mini Jack
    - *Wejście RJ45*Tak
    - *Wyjście RJ45*Nie

- *Pobór prądu max*
    - *Źródło zasilania*AC 100 do 240 VAC (60 / 50Hz)
    - *Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)*270 W
    - *Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)*0,5W
- *Wymiary*
    - *Wymiary urządzenia (SxWxG)*1211 x 681,7 x 69,9 mm
    - *Opakowanie w mm (SxWxG)*1414 x 844 x 257 mm
- *Waga*
    - *Waga urządzenia*16,8 kg
    - *Waga brutto (z opakowaniem)*25,1 kg
- *Parametry operacyjne*
    - *Temperatura*0 ~ 40 ℃
    - *Wilgotność*10 ~ 90%
- *Parametry fizyczne*
    - *Standard VESA*600 x 400 mm
    - *Szerokość obudowy*0,44 (even)
    - *Materiał ramy*Błyszczący
- *Funkcje ogólne*
    - *Pamięć zewnętrzna*Nie
- *Funkcja opcjonalna*
    - *Mocowanie*Tak
    - *Podstawka*Nie
- *Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)*
    - *Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo*Tak
- *Ekologiczny / Funkcja Eko*
    - *Klasa efektywności energetycznej*N/A
- *Certyfikacja i zgodność*
    - *EMC*FCC (USA) Part 15, Subpart B Class BCE (Europe) : EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan) : VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS14336-1 (ITE Safety) / CNS15663 (RoHS)C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR32:2015CCC(China) :GB/T9254-2008, GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : ROCT CISPR 24-2013/ROCT CISPR 22:2005
    - *Bezpieczeństwo*CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cULTUV (Germany) : CENEMKO (Norway) : CE