Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:03

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-philips-32bdl4050d-p-793.html



Monitor reklamowy Philips 32BDL4050D

Cena brutto	**3 616,49 zł**
Cena netto	**2 940,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**56**
Producent	**Philips**

Opis produktu

Monitor reklamowy Philips 32BDL4050D

Producent: Philips

Gwarancja: W serwisie owner/firmym

Przekątna: 32 cale

Rozdzielczość rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 (Full HD) pikseli

Rodzaj podświetlenia: Direct-Lit LED

Format obrazu: 16:9

Głośniki: 10W x 2

Kontrast statyczny: 1100:1

Jasność: 400 cd/m²

Czas reakcji plamki 10 ms

Kąty widzenia: Pionowy 178 ° / Poziomy 178 °

Kontrast dynamiczny: 500 000:1

Ilość wyświetlanych kolorów: 16.77 mln

Odtwarzacz treści i reklam: Tak wbudowany

Przekątna ekranu (cale): 31,5 cala
Przekątna ekranu (cm): 80,01 cm
Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz
Jasność: 400 cd/m²
Współczynnik kontrastu (typowy): 1100:1
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
Format obrazu: 16:9
Czas reakcji (standardowy): 10 ms
Rozmiar plamki: 0,36375 x 0,36375 mm
Kolory wyświetlacza: 16,77 mln
Kąt widzenia (poziomy): 178 stopnie
Kąt widzenia (pionowy): 178 stopnie
Funkcje poprawy obrazu:
Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
Filtr grzebieniowy 3D
Kompensacja ruchu bez przeplotu
3D MA bez przeplotu
Dynamiczna poprawa kontrastu
Skanowanie progresywne
System operacyjny
Android 4.4.4
Możliwości połączeń:
Wejście wideo: DisplayPort (1.2)
HDMI (x2)
DVI-D
VGA (przez DVI)
USB 2.0 (typ A) (x2)
Wyjście wideo:
Złącze DisplayPort
DVI-I
Wejście audio:
Gniazdo 3,5 mm
Wyjście audio:
Gniazdo 3,5 mm
Inne połączenia: microSD, micro-USB
Zdalne sterowanie:
RJ45
RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
Obsługiwana rozdzielczość ekranu

Formaty komputerowe: 1920 x 1080, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
Formaty wideo: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz,480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz
Wymiary:
Szerokość urządzenia: 724,8 mm
Wysokość urządzenia: 424,3 mm
Głębokość urządzenia: 56,40 mm
Szerokość urządzenia (w calach): 28,5 cala
Wysokość urządzenia (w calach):16,7 cala
Głębokość urządzenia (w calach): 2,22 cala
Szerokość osłony: 10,7 mm (G/L/P), 15,7 mm (D)
Waga produktu (funty): 13,23 lb
Waga produktu: 6 kg
Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 200 x 200 mm, M6
Udogodnienia
Orientacja: Poziomo (24/7), Pionowo (24/7)
Efekt mozaiki: Do 15 x 15
Kontrola klawiatury:
Ukryta
Blokowany
Pętla sygnału
DVI
VGA
RS232
IR Loopthrough
Złącze DisplayPort

Sterowanie przez sieć:
RJ45
RS232
Jeden przewód (HDMI-CEC)
HDMI (jeden przewód)
Funkcje energooszczędne
Smart Power
Funkcje ochrony ekranu
Przesunięcie piksela, niska jasność
Funkcja Picture in Picture
PIP
Pozostałe wygody
Czujnik G-sensor
Moc

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,4 W
Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC; 50–60 Hz
Pobór mocy (EPA 6.0): 44 W
Pobór mocy (typowy): 53 W
Warunki eksploatacji
Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
Wilgotność względna: Od 20 do 80 %
Wysokość: Od 0 do 3000 m
Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
Dźwięk:
Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS
Akcesoria:
Akcesoria w zestawie:
Pilot
Baterie do pilota
Skrócona instrukcja obsługi
Przewód RS232
Przewód zasilający sieciowy
Podstawa
Uniwersalna podstawa (mała) (opcjonalna)
Akcesoria w zestawie
Zestaw do wyrównywania krawędzi(1)–2 szt.
Zestaw do wyrównywania krawędzi(2)–1 szt.
Instrukcja
Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
Śruba radełkowana
Zastosowania multimedialne
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, M4A, MP3,WMA, MP1, MP2
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF, PNG
Odtwarzanie wideo przez złącze USB: MKV, MP4, TS, 3GP, AVI, FLV, MOV
Różne
Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, polski, turecki, rosyjski, włoski, chiński uproszczony, chiński (tradycyjny), arabski, japoński, duński, holenderski, fiński, norweski, portugalski, szwedzki
Certyfikaty: CE, FCC, klasa B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI
Gwarancja: 3-letnia gwarancja.