

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-philips-55bdl4050d-p-61.html>



Monitor reklamowy Philips 55BDL4050D

Cena brutto	7 804,00 zł
Cena netto	6 344,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	59
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor reklamowy Philips 55BDL4050D

Producent	Philips
Generacja	1st generation smart/3Dcap
Przekątne	55 cali
Resolucja 7-megapikseli	5120 x 2880 (54:100 pikseli)
Profil paneli	Edge-Gal 1.02
Format ekranu	16:9
Chłodzenie	0W x 2
Konsumpcja energii	110W i
Żywotność	40000h
Czas reakcji paneli	12 ms
Kąt widzenia	Przegląd 178° / Przechył 178°
Konsumpcja dynamiczna	250-300W
Ekran wytrzymały	16,77 cali
Odbiorca na 100 milimetrów	Tak, wbudowany

Producent: Philips
Gwarancja: W serwisie zewnętrznym
Przekątna: 55 cale
Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) pikseli
Rodzaj podświetlenia: Edge-Lit LED
Format obrazu: 16:9
Głośniki: 10W x 2
Kontrast statyczny: 1100:1
Jasność: 450 cd/m²
Czas reakcji plamki: 12 ms
Kąty widzenia: Pionowy 178 ° / Poziomy 178 °
Kontrast dynamiczny: 500 000:1
Ilość wyświetlanych kolorów: 16.77 mln
Odtwarzacz treści i reklam: Tak wbudowany
Przekątna ekranu (cale): 54,64 cala
Przekątna ekranu (cm): 138,8 cm
Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz
Jasność: 450 cd/m²
Współczynnik kontrastu (typowy): 1100:1
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
Format obrazu: 16:9
Czas reakcji (standardowy): 12 ms
Rozmiar plamki: 0,63 x 0,63 mm
Kolory wyświetlacza: 16,7 mln
Kąt widzenia (poziomy): 178 stopnie
Kąt widzenia (pionowy): 178 stopnie
Funkcje poprawy obrazu:
Tryb filmowy 3/2 - 2/2 pull down
Filtr grzebieniowy 3D
Kompensacja ruchu bez przeplotu
3D MA bez przeplotu
Dynamiczna poprawa kontrastu
Skanowanie progresywne
System operacyjny
Android 4.4.4
Możliwości połączeń:
Wejście wideo:
DisplayPort (1.2)
HDMI (x2)
DVI-D
USB
VGA (przez DVI)
Wyjście wideo:
Złącze DisplayPort
DVI-I
VGA (przez DVI-D)
Wejście audio:
Gniazdo 3,5 mm
Audio L/P (RCA)
Wyjście audio:
Audio L/P (RCA)
Zewnętrzna kontrola głośnika (wyjście audio):
Inne połączenia:
mPCIe
microSD
micro-USB
Gniazdo zasilania USB (5 V, 2 A):
Zdalne sterowanie:
RJ45
RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
Obsługiwana rozdzielczość ekranu:
Formaty komputerowe: 1920 x 1080, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
Formaty wideo: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz
Wymiary:

Szerokość urządzenia: 1231,9 mm
Wysokość urządzenia: 711,2 mm
Głębokość urządzenia: 45,72 mm
Szerokość urządzenia (w calach): 48,5 cala
Wysokość urządzenia (w calach): 28 cali
Głębokość urządzenia (w calach): 1,8 cala
Szerokość osłony: 9,5 mm (G/L/P), 15,6 mm (D)
Waga produktu (funty): 39,68 lb
Waga produktu: 18 kg
Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 400 x 400 mm, M6
Udogodnienia:
Orientacja: Poziomo (24/7), Pionowo (24/7)
Efekt mozaiki: Do 15 x 15
Kontrola klawiatury
Ukryta
Blokowany
Pętla sygnału
DVI
VGA
RS232
IR Loopthrough
Złącze DisplayPort
Sterowanie przez sieć
RJ45
RS232
Jeden przewód (HDMI-CEC)
HDMI (jeden przewód)
Funkcje energooszczędne
Smart Power
Funkcje ochrony ekranu
Przesunięcie piksela, niska jasność
Moc:
Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,4 W
Zasilanie sieciowe: 100-240 V AC; 50-60 Hz
Pobór mocy (EPA 6.0): 64 W
Pobór mocy (typowy): 76 W
Warunki eksploatacji:
Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
Wilgotność względna: Od 20 do 80 %
Wysokość: Od 0 do 3000 m
Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
Dźwięk:
Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS
Akcesoria:
Akcesoria w zestawie:
Pilot
Baterie do pilota
Skrócona instrukcja obsługi
Przewód RS232
Przewód zasilający sieciowy
Podstawa:
Uniwersalna podstawa (duża) (opcjonalna)
Akcesoria opcjonalne:
Zestaw do kalibracji kolorów (CCK4602)
Zastosowania multimedialne:
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, ASF, LPCM, M3U, MP4
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
Odtwarzanie wideo przez złącze USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
Różne:
Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, polski, turecki, rosyjski, włoski, chiński uproszczony, chiński (tradycyjny), arabski, japoński, duński, holenderski, fiński, norweski, portugalski, szwedzki
Certyfikaty: EnergyStar 7.0, CE, FCC, klasa B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI
Gwarancja: 3-letnia gwarancja