

Dane aktualne na dzień: 02-08-2026 04:39

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-philips-65bdl4150d-p-62.html>



Monitor reklamowy Philips 65BDL4150D

Cena brutto **14 755,25 zł**

Cena netto **11 996,14 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **60**

Producent **Philips**

Opis produktu

Monitor reklamowy Philips 65BDL4150D

Producent	Philips
Generacja	W technologii smart/Android
Przekątne	65 cali
Resolucja i rozdzielczość	3840 x 2160 (4K Ultra HD) 900 ppi
Technologia wyświetlacza	Edge-Led LED
Format ekranu	16:9
Chłodzenie	10W x 2
Konsumpcja energii	120W
Samochłodzenie	100 x 100
Czas reakcji panelu	6 ms
Kąt widzenia	Przegląd 178° / Przechyłanie 178°
Kontrast dynamiczny	500 000:1
Dotyk wielodotykowy	10,77 cala
Odbiorca na 1000000	Tak / Nie

Producent: Philips

Gwarancja: W serwisie zewnętrznym
Przekątna: 65 cali
Rozdzielczość nominalna: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) pikseli
Rodzaj podświetlenia: Edge-Lit LED
Format obrazu: 16:9
Głośniki: 10W x 2
Kontrast statyczny: 1300:1
Jasność: 500 cd/m²
Czas reakcji plamki: 6 ms
Kąty widzenia: Pionowy 178 ° / Poziomy 178 °
Kontrast dynamiczny: 500 000:1
Ilość wyświetlanych kolorów: 16.77 mln
Odtwarzacz treści i reklam: Tak wbudowany
Przekątna ekranu (cale): 64,5 cali
Przekątna ekranu (cm): 163,83 cm
Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 60 Hz
Jasność: 500 cd/m²
Współczynnik kontrastu (typowy): 1100:1
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
Format obrazu: 16:9
Czas reakcji (standardowy): 8 ms
Rozmiar plamki: 0,429 (w poziomie) x 0,429 (w pionie) mm
Kolory wyświetlacza: 1,07 miliarda
Kąt widzenia (poziomy): 178 stopnie
Kąt widzenia (pionowy): 178 stopnie
Funkcje poprawy obrazu
Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
Filtr grzebienny 3D
Kompensacja ruchu bez przeplotu
3D MA bez przeplotu
Dynamiczna poprawa kontrastu
Skanowanie progresywne
System operacyjny
Android 7.1.2
Możliwości połączeń:
Wejście wideo:
DVI-D
VGA (analogowe D-Sub)
HDMI (x4)
DisplayPort (1.2)
Wyjście wideo:
Złącze DisplayPort
Wejście audio:
Gniazdo 3,5 mm
Wyjście audio:
SPDIF
Gniazdo 3,5 mm
Inne połączenia:
OPS
Micro USB (x 1) (OTG)
USB 2.0
USB 3.0
Zdalne sterowanie:
RJ45
RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
Obsługiwana rozdzielczość ekranu:
Formaty komputerowe: 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 1024x768, 60,70Hz, 1152 x 864, 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 70 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 67 Hz, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60 Hz, 75 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900; 60, 75 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 4096 x 2160, 24Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz
Formaty wideo: 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz
4K x 2K, 50 Hz, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz
Wymiary:
Szerokość urządzenia: 1457,8 mm
Wysokość urządzenia: 835,6 mm

Głębokość urządzenia: 66,9 (uchwyt ścienny) mm
Szerokość urządzenia (w calach): 57,39 cali
Wysokość urządzenia (w calach): 32,90 cali
Głębokość urządzenia (w calach): 2,63 cali
Szerokość osłony: 12,2 (L/P), 15,3 (D), 11,7 (G)
Waga produktu (funty): 80,47 lb
Waga produktu: 36,5 kg
Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 400 mm (poz.) x 400 mm (pion.), M6
Uchwyt do funkcjonalnej komory: 100 x 200 mm
Udogodnienia:
Orientacja: Pozioma, Pionowa
Efekt mozaiki: Do 10 x 15
Kontrola klawiatury
Ukryta
Blokowany
Pętla sygnału
IR Loophthrough
Sterowanie przez sieć:
RJ45
RS232
Wi-Fi
Funkcje energooszczędne:
Smart Power
Funkcje ochrony ekranu:
Przesunięcie piksela, niska jasność
Łatwa instalacja
Funkcjonalna komora
Funkcja Picture in Picture
PIP
Moc:
Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W
Zasilanie sieciow: 100-240 V AC; 50-60 Hz
Pobór mocy (typowy): 150 W
Pobór mocy (maks.): 267 W
Warunki eksploatacji:
Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
Wilgotność względna: 20-80% (eksploatacja), 10-90% (przechowywanie) %
Wysokość: Od 0 do 3000 m
Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
Dźwięk:
Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS
Akcesoria:
Akcesoria w zestawie:
Przewód zasilający sieciowy
Baterie do pilota
Pilot
Przewód RS232
Przewód VGA
Akcesoria w zestawie:
Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
Podstawa: BM09522 (uniwersalna podstawa - L)
Zastosowania multimedialne:
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, M4A, MP3, WMA
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
Odtwarzanie wideo przez złącze USB: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
Różne:
Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, polski, turecki, rosyjski, włoski, chiński uproszczony, chiński (tradycyjny), arabski, japoński, duński, holenderski, fiński, norweski, portugalski, szwedzki
Certyfikaty: CB, CE, FCC, klasa B
Gwarancja: 3-letnia gwarancja
Wewnętrzny odtwarzacz:
Procesor:
Dwurdzeniowy Cortex-A72 z zegarem 2 GHz
Czterordzeniowy Cortex A9 z zegarem 1,5 GHz
Procesor graficzny:
ARM Mali-T860 MP4
Pamięć: 4 GB pamięci RAM
Pamięć masowa: 32 GB eMMC

Zawartość opakowania:
Pozostała zawartość opakowania:
Przewód zasilający sieciowy
Baterie do pilota
Pilot
Przewód RS232
Przewód VGA