

Dane aktualne na dzień: 02-08-2026 00:35

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-philips-75bdl4150d-p-63.html>



Monitor reklamowy Philips 75BDL4150D

Cena brutto **26 647,78 zł**

Cena netto **21 664,86 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **61**

Producent **Philips**

Opis produktu

Monitor reklamowy Philips 65BDL4150D

Producent	Philips
Generacja	W technologii smart display
Przekładnia	15:16
Rozdzielczość 7500x3000 pikseli	3840 x 2160 (4K Ultra HD) 3000 pikseli
Rodzaj panela wyświetlacza	Edge-Lit LED
Format ekranu	16:9
Chłodzenie	100W x 2
Konstrukcja stojaka	1200 x 1
Kolorystyka	100% sRGB
Czas reakcji panelu	6 ms
Kąt widzenia	Przegląd 178° / Przechył 178°
Konstrukcja stojaka	1200 x 1000 x 1
Rodzaj wykończenia ekranu	16:77 mm
Odbiorca na 1000 pikseli	Tak, wbudowany

Producent: Philips

Gwarancja: W serwisie zewnętrznym

Przekątna: 75 cale

Rozdzielczość nominalna: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) pikseli

Rodzaj podświetlenia: Edge-Lit LED

Format obrazu: 16:9

Głośniki: 10W x 2

Kontrast statyczny: 1200:1

Jasność: 500 cd/m²

Czas reakcji plamki: 6 ms

Kąty widzenia: Pionowy 178 ° / Poziomy 178 °

Kontrast dynamiczny: 500 000:1

Ilość wyświetlanych kolorów: 16.77 mln

Odtwarzacz treści i reklam: Tak wbudowany

Przekątna ekranu (cale): 74,5 cala

Przekątna ekranu (cm): 189,3 cm

Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160

Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 120 Hz

Jasność: 500 cd/m²

Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1

Format obrazu: 16:9

Czas reakcji (standardowy): 6 ms

Rozmiar plamki: 0,429 x 0,492 mm

Kolory wyświetlacza: 1,07 miliarda

Kąt widzenia (poziomy): 178 stopnie

Kąt widzenia (pionowy): 178 stopnie

Funkcje poprawy obrazu:

Tryb filmowy 3/2 - 2/2 pull down

Filtr grzebieniowy 3D

Kompensacja ruchu bez przeplotu

3D MA bez przeplotu

Dynamiczna poprawa kontrastu

Skanowanie progresywne

System operacyjny

Android 7.1.2

Możliwości połączeń:

Wejście wideo:

Złącze DisplayPort

DVI-D

HDMI (x3)

VGA (analogowe D-Sub)

Wyjście wideo:

Złącze DisplayPort

Wejście audio:

Gniazdo 3,5 mm

Wyjście audio:

Gniazdo 3,5 mm

Złącza głośników

Inne połączenia: mPCIe, microSD, micro-USB

Gniazdo zasilania USB (5 V, 2 A): OPS, USB, typ A, USB 2.0, USB 3.0

Zdalne sterowanie:

RJ45

RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm

Obsługiwana rozdzielczość ekranu:

Formaty komputerowe: 3840 x 2160, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768; 60, 75 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600; 60, 75 Hz

Formaty wideo: 2160p, 30, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz

Wymiary:

Szerokość urządzenia: 1676,6 mm

Wysokość urządzenia: 955,0 mm

Głębokość urządzenia: 73,8 mm

Szerokość urządzenia (w calach): 66,01 cala

Wysokość urządzenia (w calach): 37,60 cala

Głębokość urządzenia (w calach): 2,91 cala

Szerokość osłony: 12,5 mm (G/L/P/D)

Waga produktu (funty): 119,71 lb
Waga produktu: 54,3 kg
Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 600 (poz.) x 400 (pion.) mm, M8
Uchwyt do funkcjonalnej komory: 100 x 200 mm, 100 x 100 mm
Udogodnienia:
Orientacja: Pozioma, Pionowa
Efekt mozaiki: Do 15 x 15
Kontrola klawiatury:
Ukryta
Blokowany
Pętla sygnału
IR Loophthrough
Sterowanie przez sieć:
RJ45
RS232
Funkcje energooszczędne:
Smart Power
Funkcje ochrony ekranu
Przesunięcie piksela, niska jasność
Łatwa instalacja
Funkcjonalna komora
Funkcja Picture in Picture
PIP
Moc:
Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W
Zasilanie sieciowe: 100-240 V AC; 50-60 Hz
Pobór mocy (typowy): 220 W (+/-10%) W
Warunki eksploatacji:
Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
Wilgotność względna: 20-80% (eksploatacja), 10-90% (przechowywanie) %
Wysokość: Od 0 do 3000 m
Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
Dźwięk:
Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS
Akcesoria:
Akcesoria w zestawie:
Pilot
Baterie do pilota
Skrócona instrukcja obsługi
Przewód RS232
Przewód zasilający sieciowy
Przewód HDMI
Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m)
Akcesoria w zestawie:
Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
Pokrywa gniazda karty SD
Zastosowania multimedialne:
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, M4A, MP3, WMA
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
Odtwarzanie wideo przez złącze USB: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
Różne:
Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, polski, turecki, rosyjski, włoski, chiński uproszczony, chiński (tradycyjny), arabski, japoński, duński, holenderski, fiński, norweski, portugalski, szwedzki
Certyfikaty: CE, FCC, klasa B, UL/cUL, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB
Gwarancja: 3-letnia gwarancja