Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:20

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-philips-75bdl4150d-p-63.html



Monitor reklamowy Philips 75BDL4150D

Cena brutto	**26 647,78 zł**
Cena netto	**21 664,86 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**61**
Producent	**Philips**

Opis produktu

Monitor reklamowy Philips 65BDL4150D

Producent:	Philips
Gwarancja:	W serwisie zewn?trznym
Przek?tna:	75 cale
Rozdzielczo?? nominalna:	3840 x 2160 (4K Ultra HD) pikseli
Rodzaj pod?wietlenia:	Edge-Lit LED
Format obrazu:	16:9
G?o?niki:	10W x 2
Kontrast statyczny:	1200:1
Jasno??:	500 cd/m?
Czas reakcji pixeli:	6 ms
K?ty widzenia:	Pionowy 178 ° / Poziomy 178 °
Kontrast dynamiczny:	500 000:1
Ilo?? wy?wietlanych kolor?w:	16.77 mln
Odtwarzacz tre?ci reklam:	Tak wbudowany

Producent: Philips

Gwarancja: W serwisie zewnętrznym
Przekątna: 75 cale
Rozdzielczość nominalna: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) pikseli
Rodzaj podświetlenia: Edge-Lit LED
Format obrazu: 16:9
Głośniki: 10W x 2
Kontrast statyczny: 1200:1
Jasność: 500 cd/m²
Czas reakcji plamki: 6 ms
Kąty widzenia: Pionowy 178 ° / Poziomy 178 °
Kontrast dynamiczny: 500 000:1
Ilość wyświetlanych kolorów: 16.77 mln
Odtwarzacz treści i reklam: Tak wbudowany
Przekątna ekranu (cale): 74,5 cala
Przekątna ekranu (cm): 189,3 cm
Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 120 Hz
Jasność: 500 cd/m²
Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
Format obrazu: 16:9
Czas reakcji (standardowy): 6 ms
Rozmiar plamki: 0,429 x 0,492 mm
Kolory wyświetlacza: 1,07 miliarda
Kąt widzenia (poziomy): 178 stopnie
Kąt widzenia (pionowy): 178 stopnie
Funkcje poprawy obrazu:
Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
Filtr grzebieniowy 3D
Kompensacja ruchu bez przeplotu
3D MA bez przeplotu
Dynamiczna poprawa kontrastu
Skanowanie progresywne
System operacyjny
Android 7.1.2
Możliwości połączeń:
Wejście wideo:
Złącze DisplayPort
DVI-D
HDMI (x3)
VGA (analogowe D-Sub)
Wyjście wideo:
Złącze DisplayPort
Wejście audio:
Gniazdo 3,5 mm
Wyjście audio:
Gniazdo 3,5 mm
Złącza głośników
Inne połączenia: mPCIe, microSD, micro-USB
Gniazdo zasilania USB (5 V, 2 A): OPS, USB, typ A, USB 2.0, USB 3.0
Zdalne sterowanie:
RJ45
RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
Obsługiwana rozdzielczość ekranu:
Formaty komputerowe: 3840 x 2160, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768; 60, 75 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600; 60, 75 Hz
Formaty wideo: 2160p, 30, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz
Wymiary:
Szerokość urządzenia: 1676,6 mm
Wysokość urządzenia: 955,0 mm
Głębokość urządzenia: 73,8 mm
Szerokość urządzenia (w calach): 66,01 cala
Wysokość urządzenia (w calach): 37,60 cala
Głębokość urządzenia (w calach): 2,91 cala
Szerokość osłony: 12,5 mm (G/L/P/D)

Waga produktu (funty): 119,71 lb
Waga produktu: 54,3 kg
Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 600 (poz.) x 400 (pion.) mm, M8
Uchwyt do funkcjonalnej komory: 100 x 200 mm, 100 x 100 mm
Udogodnienia:
Orientacja: Pozioma, Pionowa
Efekt mozaiki: Do 15 x 15
Kontrola klawiatury:
Ukryta
Blokowany
Pętla sygnału
IR Loopthrough
Sterowanie przez sieć:
RJ45
RS232
Funkcje energooszczędne:
Smart Power
Funkcje ochrony ekranu
Przesunięcie piksela, niska jasność
Łatwa instalacja
Funkcjonalna komora
Funkcja Picture in Picture
PIP
Moc:
Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W
Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC; 50–60 Hz
Pobór mocy (typowy): 220 W (+/-10%) W
Warunki eksploatacji:
Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
Wilgotność względna: 20–80% (eksploatacja),10–90% (przechowywanie) %
Wysokość: Od 0 do 3000 m
Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
Dźwięk:
Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS
Akcesoria:
Akcesoria w zestawie:
Pilot
Baterie do pilota
Skrócona instrukcja obsługi
Przewód RS232
Przewód zasilający sieciowy
Przewód HDMI
Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m)
Akcesoria w zestawie:
Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
Pokrywa gniazda karty SD
Zastosowania multimedialne:
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, M4A, MP3, WMA
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
Odtwarzanie wideo przez złącze USB: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
Różne:
Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, polski, turecki, rosyjski, włoski, chiński uproszczony, chiński (tradycyjny), arabski, japoński, duński, holenderski, fiński, norweski, portugalski, szwedzki
Certyfikaty: CE, FCC, klasa B, UL/cUL, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB
Gwarancja: 3-letnia gwarancja