Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:02

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-philips-86bdl4150d-p-64.html



Monitor reklamowy Philips 86BDL4150D

Cena brutto	**40 923,34 zł**
Cena netto	**33 271,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**62**
Producent	**Philips**

Opis produktu

Monitor reklamowy Philips 86BDL4150D



Przekątna ekranu (cale): 85,6 cala

Przekątna ekranu (cm): 217,4 cm
Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 60 Hz
Jasność: 500 cd/m²
Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
Format obrazu: 16:9
Czas reakcji (standardowy): 12 ms
Rozmiar plamki: 0,4935 x 0,4935 mm
Kolory wyświetlacza: 1,07 miliarda
Kąt widzenia (poziomy): 178 stopnie
Kąt widzenia (pionowy): 178 stopnie
Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
Filtr grzebieniowy 3D
Kompensacja ruchu bez przeplotu
3D MA bez przeplotu
Dynamiczna poprawa kontrastu
Skanowanie progresywne
System operacyjny
Android 7.1.2
Możliwości połączeń
Wejście wideo: Złącze DisplayPort, DVI-D, HDMI (x3), VGA (analogowe D-Sub)
Wyjście wideo: Złącze DisplayPort
Wejście audio: Gniazdo 3,5 mm
Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm
Inne połączenia: mPCIe, microSD, micro-USB
Gniazdo zasilania USB (5 V, 2 A): OPS, USB, typ A
Zdalne sterowanie: RJ45
RS232C (wejście/wyjście): gniazdo 2,5 mm
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Formaty komputerowe:3840 x 2160, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768; 60, 75 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600; 60, 75 Hz
Formaty wideo: 2160p, 30, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz
Wymiary:
Szerokość urządzenia: 1927,9 mm
Wysokość urządzenia: 1098,9 mm
Głębokość urządzenia: 85,9 mm
Szerokość urządzenia (w calach): 75,90 cala
Wysokość urządzenia (w calach): 43,26 cala
Głębokość urządzenia (w calach): 3,38 cala
Szerokość osłony: 15,2 (G/L/P/D)
Waga produktu (funty): 140,65 lb
Waga produktu: 63,8 kg
Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 600 (poz.) x 400 (pion.) mm, M8
Uchwyt do funkcjonalnej komory: 100 x 200 mm
Udogodnienia
Orientacja
Pozioma
Pionowa
Efekt mozaiki: Do 15 x 15
Kontrola klawiatury:
Ukryta
Blokowany
Pętla sygnału
IR Loopthrough
Sterowanie przez sieć:
RJ45
RS232
Funkcje energooszczędne:
Smart Power
Funkcje ochrony ekranu
Przesunięcie piksela, niska jasność
Łatwa instalacja
Funkcjonalna komora
Funkcja Picture in Picture
PIP
Moc

Pobór mocy w trybie gotowości
< 0,5 W
Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC; 50–60 Hz
Pobór mocy (typowy): 220 W (+/-10%) W
Warunki eksploatacji
Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
Wilgotność względna: 20–80% (eksploatacja),10–90% (przechowywanie) %
Wysokość: Od 0 do 3000 m
Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
Dźwięk:
Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS
Akcesoria:
Akcesoria w zestawie:
Pilot
Baterie do pilota
Skrócona instrukcja obsługi
Przewód RS232
Przewód zasilający sieciowy
Przewód HDMI
Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m)
Akcesoria w zestawie:
Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
Pokrywa gniazda karty SD
Zastosowania multimedialne

Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, M4A, MP3, WMA
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
Odtwarzanie wideo przez złącze USB: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
Różne
Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, polski, turecki, rosyjski, włoski, chiński uproszczony, chiński (tradycyjny), arabski, japoński, duński, holenderski, fiński, norweski, portugalski, szwedzki
Certyfikaty: CE, FCC, klasa B, UL/cUL, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB
Gwarancja: 3-letnia gwarancja