Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:02

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-philips-98bdl4150d-p-65.html



Monitor reklamowy Philips 98BDL4150D

Cena brutto	**77 167,88 zł**
Cena netto	**62 738,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**63**
Producent	**Philips**

Opis produktu

Monitor reklamowy Philips 98BDL4150D

Producent: Philips

Gwarancja: W serwisie zewn?trznym

Przek?tna: 97,5 cale

Rozdzielczo?? nominalna: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) pikseli

Rodzaj pod?wietlenia: Edge-Lit LED

Format obrazu: 16:9

G?o?niki: 10W x 2

Kontrast statyczny: 1300:1

Jasno??: 500 cd/m²

Czas reakcji (j plamki 8 ms

K?ty widzenia: Pionowy 178 ° / Poziomy 178 °

Kontrast dynamiczny: 500 000:1

Ilo?? wy?wietlanych kolor?w: 16.77 mln

Odtwarzacz tre?ci reklam: Tak wbudowany

Przek?tna ekranu (cale): 97,5 cala

Przek?tna ekranu (cm): 247,7 cm

Rozdzielczo?? panelu: 3840 x 2160

Optymalna rozdzielczo??: 3840 x 2160 przy 60 Hz

Jasno??: 500 cd/m
                    ²

Wspó?czynnik kontrastu (typowy): 1300:1

Dynamiczny wspó?czynnik kontrastu: 500 000:1

Format obrazu: 16:9

Czas reakcji (standardowy): 12 ms

Rozmiar plamki: 0,5622 x 0,5622 mm

Kolory wy?wietlacza: 1,07 miliarda

K?t widzenia (poziomy): 178 stopnie

K?t widzenia (pionowy): 178 stopnie

Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down

Filtr grzebieniowy 3D

Kompensacja ruchu bez przeplotu

3D MA bez przeplotu

Dynamiczna poprawa kontrastu

Skanowanie progresywne

System operacyjny

Android 7.1.2

Mo?liwo?ci po??czeń

Wej?cie wideo:

DVI-D

Z??cze DisplayPort

HDMI (x3)

VGA (analogowe D-Sub)

Wyj?cie wideo: 2??cze DisplayPort

Wej?cie audio: Gniazdo 3,5 mm

Wyj?cie audio: Gniazdo 3,5 mm

Inne po??czenia:

mPCIe

microSD

micro-USB

Gniazdo zasilania: USB (5 V, 2 A)

OPS

USB, typ A

Zdalne sterowanie:

RJ45

RS232C (we?/we/wyj?cie), gniazdo 2.5 mm

Obs?ugiwana rozdzielczo?? ekranu

Formaty komputerowe: 3840 x 2160, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz,640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz

Formaty wideo: 2160p, 30, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz

Wymiary:

Szeroko?? urz?dzenia: 2193,2 mm

Wysoko?? urz?dzenia: 1248,2 mm

G??boko?? urz?dzenia: 83,8 mm

Szeroko?? urz?dzenia (w calach): 86,35 cala

Wysoko?? urz?dzenia (w calach): 49,14 cala

G??boko?? urz?dzenia (w calach): 3,30 cala

Szeroko?? os?ony: 16,0 (GULIFID)

Waga produktu (funty): 201,50 lb

Waga produktu: 91,4 kg

Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 800 (poz.) x 500 (pion.) mm, M8

Uchwyt do funkcjonalnej komory: 100 x 200 mm

Udogodnienia

Orientacja

Pozioma

Pionowa

Efekt mozaiki: Do 15 x 15

Kontrola klawiatury:

Ukryta

Blokowany

P?ta sygna?u

IR Loopthrough

Sterowanie przez sie?:

RJ45

RS232

Funkcje energooszcz?dne

Smart Power

Funkcje ochrony ekranu

Przesuni?cie piksela, niska jasno??

?atwa instalacja

Funkcjonalna komora

Funkcja Picture in Picture

PIP

Moc

Pobór mocy w trybie gotowo?ci:

< 0,5 W

Zasilanie sieciowe:

100–240 V AC, 50–60 Hz

Pobór mocy (typowy): 520 W (+/-10%) W

Warunki eksploatacji

Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C

Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C

Wilgotno?? wzgl?dna: 20–80% (eksploatacja),10–90% (przechowywanie) %

Wysoko??: Od 0 do 3000 m

?redni okres m?dzywaryginy (MTBF): 50 000 godzin

D?wi?k:

Wbudowane g?o?niki: 2 x 10 W RMS

Akcesoria

Akcesoria w zestawie:

Pilot

Baterie do pilota

Skr?cona instrukcja obs?ugi

Przewód RS232

Przewód zasilaj?cy sieciowy

Przewód HDMI

Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m)

Akcesoria w zestawie:

Przewód RS232 do po??czenia ?a?cuchowego

Pokrywa gniazda karty SD

Zastosowania multimedialne

Odtwarzanie d?wi?ku przez z??cze USB:AAC, M4A, MP3, WMA

Odtwarzanie zdj?? przez z??cze USB: BMP, JPEG, JPG, PNG

Odtwarzanie wideo przez z??cze USB: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM

Ró?ne

J?zyki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, hiszpa?ski, polski, turecki, rosyjski, w?oski, chi?ski uproszczony, chi?ski (tradycyjny), arabski, japo?ski, du?ski, holenderski, fi?ski, norweski, portugalski, szwedzki

Certyfikaty: CE, FCC, klasa B, cULus/UL, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB

Gwarancja: 3-letnia gwarancja