

Dane aktualne na dzień: 02-08-2026 02:42

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-philips-98bdl4150d-p-65.html>



Monitor reklamowy Philips 98BDL4150D

Cena brutto **77 167,88 zł**

Cena netto **62 738,11 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **63**

Producent **Philips**

Opis produktu

Monitor reklamowy Philips 98BDL4150D

Producent	Philips
Generacja	98 serii (serii 98)
Przekątne	98,2 cala
Resolucja 7 segmentów	3840 x 2160 (4K Ultra HD)
Technologia wyświetlacza	Edge-Lit LED
Format ekranu	16:9
Chłodziak	100W x 2
Konsumpcja energii	100W
Kolorystyka	100% sRGB
Czas reakcji panelu	8 ms
Kąt widzenia	178° (H) / 178° (V)
Konsumpcja dynamiczna	100W (100W)
Wzrost wyświetlacza	16,77 cala
Odbiorca na 100 cala	Tak

Przekł/łwa ekranu (głęb) 97.5 cm

Przekł/łwa ekranu (płg) 247.7 cm

Rozdzielczość panelu 3840 x 2160

Optymalna rozdzielczość 3840 x 2160 przy 60 Hz

Jeżeli 550 cd/m²

Współczynnik kontrastu (typowy) 1300:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu 500 000:1

Format ekranu 16:9

Czas reakcji (standardowy) 12 ms

Rozmiar pikseli 0,5622 x 0,5622 mm

Kąt widzenia 1,07 miliradian

Kt widzenia (gonometry) 178 stopni

Kt widzenia (gonometry) 178 stopni

Funkcje poprawy obrazu: Tryb Filmowy 0/2 - 2/2 pul down

Filtr gośdźniowy 2D

Kompensacja ruchu bez przyspieszenia

3D MR bez przyspieszenia

Dynamiczna poprawa kontrastu

Skonkretnienie programowania

System operacyjny

Android 7.1.2

Max/Max/Max po/Down?

Współce ekranu

DVI-D

2710ce DisplayPort

HDMI (x3)

VGA (maksymalnie 0-Sub)

Wyjście wideo: Zintegrowane DisplayPort

Wępie audio: Grubość 2,5 mm

Wyjście audio: Gniazdo 2,5 mm

inne po77czenia:

mPOe

mises10

micro-USB

Onizdo zaslanja: USB (5 V, 2 A)

09%

USB, type A

Zdravie starostov:

R345

RG222C (wej?cie/wej?cie), grubość 2,5 mm

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

Formaty komputerowe: 3840 x 2160, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz

Format: video; 2160p, 30, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz

Wępiński.

Szerokość urządzenia: 2193,2 mm

Wynik 77 urządzenia: 1248,2 mm

Głębokość urządzenia: 82,8 mm

Szerokość urządzenia (w calach): 66,25 cala

Wyniki?? uz?dzienia (w calach): 49,14 cala

Głębokość urzyczenia (w calach): 3,30 cala

Size of array: 16,0 (GALP/D)

Waga produktu (tury): 201,50 lb

Waga produktu: 91,4 kg

Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 800 (poz.) x 500 (pion.) mm, M8

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Elektronika do 10 x 15

Kontrola temperatury

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Uchwył do karkołamnej karmy 100 x 200 mm

Pobór mocy (typowy): 520 W (+10%) W

Warunki eksploatacji

Zakres temperatur (eksploatacyj): 0 do 40 °C

Zakres temperatur (przechowywania): 0 do 20 do 50 °C

Współczynnik awaryjności: 20-40% (eksploatacyj), 10-40% (przechowywania) %

Wysokość: 0 do 3000 m

Trwałość okresu eksploatacyjnego (MTBF): 50 000 godzin

Charakterystyka

Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS

Akcesoria

Akcesoria w zestawie:

Plastik

Bateria do pilota

Specjalna instrukcja obsługi

Procesor R5232

Procesor obsługujący sterowniki

Procesor H2M

Procesor obsługujący podzespoły (3,8 m)

Akcesoria w zestawie:

Procesor R5232 do przetwarzania danych

Polityka prywatności karty SD

Zastosowanie multimedialne

Odbiorniki dźwięku przez złącze USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Odbiorniki dźwięku przez złącze USB: BMP, JPEG, PNG, PNG

Odbiorniki wideo przez złącze USB: MKV, MP4, MPEG, MP2, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WM3M

Rezerwa

Typy menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, polski, włoski, rosyjski, ukraiński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), indonezyjski, japoński, duński, holenderski, fiński, norweski, portugalski, szwedzki

Compliance CE, FCC, RoHS & REACH, C-Tick, RALG, GS&T, BSMI, CB

Garancja: 3-letnia gwarancja