Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:37

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-db32e-p-68.html



Monitor reklamowy Samsung DB32E

Cena brutto	**4 086,53 zł**
Cena netto	**3 322,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66**
Producent	**Samsung**

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung DB32E

Dane techniczne:
Przekątna ekranu: 32"
Rodzaj panelu: 60Hz D-LED BLU
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (16:9)
Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0,12125(H) x 0,36375(V)
Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.): 698,4(H) x 392,85(V)
Jasność (standardowa): 350 nit
Współczynnik kontrastu:5000:1
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178°/178°
Czas reakcji: 8 ms
Kolor obrazu: 16.7 mln
Gama kolorów: 72 %
Częstotliwość skanowania w poziomie: 30 ~ 81 kHz
Maksymalna częstotliwość piksela: 148,5 MHz
Częstotliwość skanowania w pionie: 48 ~ 75 Hz
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 50 000:1
Wejście RGB: Analogowe D-SUB, DVI-D (wspólne HDMI)
Wejście audio
Stereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI/AV/COMPONENT Audio(Common)
Wyjście audio:
Stereo mini Jack
Wejście wideo:
HDMI1, Komponentowe (wspólne CVBS)
Rodzaj podstawy: Podstawa (Opcjonalna)
Źródło zasilania: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Zużycie energii (tryb wyłączony): Poniżej 0,5 W
Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): 77 W (maks.) / 54 W (typowe) / 262,57 W (BTU)
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): Poniżej 0,5 W
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 721,4 x 420,3 x 49,9 mm
Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 815,0 x 491,0 x 132,0 mm
Waga wyświetlacza: 4,8 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 5,9 kg
Wieszak w standardzie VESA: 200 x 200 mm

Szerokość obudowy: 10,5 (Góra/Boki), 15,0 (Dół) mm
Typ odtwarzacza multimedialnego: Wbudowany, SBB (Niedołączony)
Temperatura: 0°C ~ 40°C
Wilgotność: 10 ~ 80 %
Specjalne:
Powłoka Super Clear, Czujnik temperatury, Funkcja obracania ekranu, Przycisk blokady, Bateria zegara (168 h żywotności), Wbudowany głośnik (10W x 1), Wbudowany moduł Wi-Fi, Wejście kart SD
Głośniki: Wbudowany głośnik (10W x 1)
Szyba zabezpieczająca: Nie
Mocowanie: WMN4070SD, WMN450MD, WMN250MD
CML400D (Mocowanie sufitowe)
Podstawka: STN-L3240E
Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)
Specjalne:
Funkcja Magic Clone (do USB), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play, PIP/PBP, Obracanie obrazu, Wbudowany odtwarzacz MagicInfo S3, Aktualizacja poprzez sieć, Nowy ekran główny LFD, Predefiniowane szablony do użytku pionowego, Multi Channel, Sterowanie urządzeniami mobilnymi, Planowanie wydarzeń, Zapasowy odtwarzacz, Nakładka dotykowa bez PC, MagicPresenter
Pomoc MagicInfo: Tak
: Klasa efektywności energetycznej: C
EMC:
FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A, CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class A, KCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20, Tunerless : KN22 / KN24, BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital), CNS13439 (AV EMI) / NS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital), CCC(China) : GB9254-2008, GB17625.1-2012, GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97, EN55022:2006+A1:2007, EN55024 : 1998+A1 : 2001+A2 : 2003
CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1, CCC (China) : GB4943.1-2011, PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1, NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993, IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1, BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252, NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993, Tunerless : NOM-019-SCFI-1998, KC(Korea) : K 60950-1, AC(Russia) : EAC+IEC60950-1, INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1, BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1, RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1, CSA (Canada) : cUL, UL(USA) : cUL60950-1, TUV (Germany) : CE, NEMKO (Norway) : CE
Instrukcja szybkiej instalacji, Wykaz spełnianych norm, Karta gwarancyjna, Kabel D-Sub, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Baterie, Adapter RS232C(IN), Cover-Jack, Wkręty (M3L8, 1EA) (M4L8, 4EA)