Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:37

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-dc32e-p-66.html



Monitor reklamowy Samsung DC32E

Cena brutto	**3 028,53 zł**
Cena netto	**2 462,22 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**64**
Producent	**Samsung**

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung DC32E

Dane techniczne:
Przekątna ekranu: 32"
Rodzaj panelu: 60 Hz D-LED BLU
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (16:9)
Wielkość piksela: (Szer. x Wys.)0,12125 x 0,36375 mm
Aktywny obszar wyświetlania: (Szer. x Wys.)698,4 x 392,85 mm
Współczynnik kontrastu: 5000:1
Kąt widzenia: (poziomy/pionowy)178° / 178°
Czas reakcji: 8 ms
Kolor obrazu: 16,7 Mln
Gama kolorów: 72 %
Częstotliwość skanowania w poziomie: 30 ~ 81 kHz
Maksymalna częstotliwość piksela: 148,5 MHz
Częstotliwość skanowania w pionie: 48 ~ 75 Hz
Jasność: 330 nit
Dynamiczny współczynnik kontrastuMEGA:
Wejście HDMI2
Wejście DVI1
USB1
Component In1 (Composite Common):
Wejście Composite1
Wejście RGBD-Sub
Wejście: audioStereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI/CVBS/Component Audio(Common)
Wyjście: audioMinijack stereo
Wejście RS232 : Tak
Wejście: RJ45: Tak
Wejście: IR: Tak
Rodzaj podstawy: Podstawa (Opcjonalna)
Źródło zasilania: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Zużycie energii (tryb wyłączony): 0.00 W
Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): Max:77W / Typical:(W/W)50, (US)28, (KR)60W / BTU(Max):262.57W
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): Poniżej 0.5 W
Wymiary: Wymiary wyświetlacza (SxWxG)721,4 x 420,3 x 49,9 mm,

Wymiary opakowania wyświetlacza: (SxWxG)815 x 491 x 132 mm
Waga wyświetlacza: 4,4 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 5,9 kg
Wieszak w standardzie VESA: 200 x 200 mm
Szerokość obudowy: 10,5 (Góra/Boki), 15,0 (Dół) mm
Typ odtwarzacza multimedialnegoWbudowany, SBB (Niedołączany):
Temperatura: 0°C ~ 40°C
Wilgotność: 10 ~ 80%
SpecjalneSuper Clear Coating, Temperature Sensor, Pivot Display, Button Lock, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W x 1)
Głośniki: 10W x 1
Mocowanie: WMN4070SD, WMN450MD
Funkcje specjalne: CML400D (Mocowanie sufitowe)
Podstawka: STN-L3240E
Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo):
SpecjalneAuto Source Switching & Recovery, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), Built In MagicInfo Lite, Firmware Update by Network
Pomoc MagicInfo: Tak
Klasa efektywności energetycznejB
EMCFCC (USA) Part 15, Subpart B Class A, CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class A, KCC/EK (Korea) : Tunerless : KN22 / KN24, BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) CNS14972 (Digital), C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009, CCC(China) : GB9254-2008, GB17625.1-2012, GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97, EN55022:2006+A1:2007, EN55024 : 1998+A1:2001+A2:2003
BezpieczeństwoCB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1, CCC (China) : GB4943.1-2011, PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1, NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993, IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1, SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1, BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252, NOM(Mexico) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998, KC(Korea) : K 60950-1, EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1, INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1, BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1, RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1, CSA (Canada) : cUL, UL(USA) : cUL60950-1, TUV (Germany) : CE, NEMKO (Norway) : CE
W zestawieInstrukcja szybkiej instalacji, Wykaz spełnianych norm, Karta gwarancyjna, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Baterie, Adapter RS232C(IN)

Dane techniczne monitora DC32E

Monitor Samsung DC32E

- *Wyświetlacz*
  - *Przekątna ekranu*32"
  - *Rodzaj panelu*60 Hz D-LED BLU
  - *Rozdzielczość*1920 x 1080 (16:9)
  - *Wielkość piksela (Szer. x Wys.)*0,12125 x 0,36375 mm
  - *Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.)*698,4 x 392,85 mm
  - *Współczynnik kontrastu*5000:1
  - *Kąt widzenia (poziomy/pionowy)*178° / 178°
  - *Czas reakcji*8 ms
  - *Kolor obrazu*16,7 Mln
  - *Gama kolorów*72 %
  - *Częstotliwość skanowania w poziomie*30 ~ 81 kHz
  - *Maksymalna częstotliwość piksela*148,5 MHz
  - *Częstotliwość skanowania w pionie*48 ~ 75 Hz
  - *Jasność*330 nit
  - *Dynamiczny współczynnik kontrastu*MEGA
- *Łączność*
  - *Wejście HDMI*2
  - *Wejście DVI*1
  - *USB*1
  - *Component In*1 (Composite Common)
  - *Wejście Composite*1
  - *Wejście RGB*D-Sub
  - *Wejście IR*Tak
  - *Wejście audio*Stereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI/CVBS/Component Audio(Common)
  - *Wyjście audio*Minijack stereo
  - *Wejście RS232*Tak
  - *Wejście RJ45*Tak

- *Wzornictwo*
  - *Rodzaj podstawy*Podstawa (Opcjonalna)
- *Pobór prądu max*
  - *Źródło zasilania*AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
  - *Zużycie energii (tryb wyłączony)*0.00 W
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)*Max:77W / Typical:(W/W)50, (US)28, (KR)60W / BTU(Max):262.57W
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)*Poniżej 0.5 W
- *Wymiary*
  - *Wymiary urządzenia (SxWxG)*721,4 x 420,3 x 49,9 mm
  - *Opakowanie w mm (SxWxG)*815 x 491 x 132 mm
- *Waga*
  - *Waga urządzenia*4,4 kg
  - *Waga brutto (z opakowaniem)*5,9 kg
- *Parametry operacyjne*
  - *Temperatura*0°C ~ 40°C
  - *Wilgotność*10 ~ 80%
- *Parametry fizyczne*
  - *Standard VESA*200 x 200 mm
  - *Szerokość obudowy*10,5 (Góra/Boki), 15,0 (Dół) mm
  - *Typ odtwarzacza multimedialnego*Wbudowany, SBB (Niedołączany)
- *Funkcje ogólne*
  - *Specjalne*Super Clear Coating, Temperature Sensor, Pivot Display, Button Lock, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W x 1)
  - *Głośniki*10W x 1
- *Funkcja opcjonalna*
  - *Mocowanie*WMN4070SD, WMN450MD
  - *Funkcje specjalne*CML400D (Mocowanie sufitowe)
  - *Podstawka*STN-L3240E
- *Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)*
  - *Specjalne*Auto Source Switching & Recovery, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), Built In MagicInfo Lite, Firmware Update by Network
  - *Pomoc MagicInfo*Tak
- *Ekologiczny / Funkcja Eko*
  - *Klasa efektywności energetycznej*B
- *Akcesoria*
  - *W zestawie*Instrukcja szybkiej instalacji, Wykaz spełnianych norm, Karta gwarancyjna, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Baterie, Adapter RS232C(IN)
- *Certyfikacja i zgodność*
  - *EMC*FCC (USA) PART 15, SUBPART B CLASS A, CE (EUROPE) : EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, VCCI (JAPAN) : VCCI V-3 /2010.04 CLASS A, KCC/EK (KOREA) : TUNERLESS : KN22 / KN24, BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) CLASS A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) CNS14972 (DIGITAL), C-TICK (AUSTRALIA) : AS/NZS CISPR22:2009, CCC(CHINA) : GB9254-2008, GB17625.1-2012, GOST(RUSSIA/CIS) : GOST R 51317 SERIES, GOST 22505-97, EN55022:2006+A1:2007, EN55024 : 1998+A1:2001+A2:2003
  - *Bezpieczeństwo*CB (EUROPE) : IEC60950-1/EN60950-1, CCC (CHINA) : GB4943.1-2011, PSB (SINGAPORE) : PSB+IEC60950-1, NOM (MEXICO) : NOM-001-SCFI-1993, IRAM (ARGENTINA) : IRAM+IEC60950-1, SASO (SAUDI ARABIA) : SASO+IEC60950-1, BIS(INDIA) : IEC60950-1 / IS13252, NOM(MEXICO) : TUNERLESS : NOM-019-SCFI-1998, KC(KOREA) : K 60950-1, EAC(RUSSIA) : EAC+IEC60950-1, INMETRO(BRAZIL) : INMETRO+IEC60950-1, BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1, RCM(AUSTRALIA) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1, CSA (CANADA) : CUL, UL(USA) : CUL60950-1, TUV (GERMANY) : CE, NEMKO (NORWAY) : CE