Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:03

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-dm32e-p-67.html



Monitor reklamowy Samsung DM32E

Cena brutto	**4 298,13 zł**
Cena netto	**3 494,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**65**
Producent	**Samsung**

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung DM32E

Dane techniczne:
Przekątna ekranu: 32"
Rodzaj panelu: 60 Hz D-LED BLU
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (16:9)
Wielkość piksela: (Szer. x Wys.)0,12125 x 0,36375
Aktywny obszar wyświetlania: (Szer. x Wys.)698,4 x 392,85
Jasność (standardowa): 400 nit
Współczynnik kontrastu: 5000:1
Kąt widzenia: (poziomy/pionowy) 178° / 178°
Czas reakcji: 8 ms
Kolor obrazu: 10 bit Dithering - 1.07 Miliarda
Gama kolorów: 72 %
Częstotliwość skanowania w poziomie: 30 ~ 81 kHz
Maksymalna częstotliwość piksela: 148,5 MHz
Częstotliwość skanowania w pionie: 48 ~ 75 Hz
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 50 000:1
Wejście RGBA: nalogowe D-SUB, DVI-D (wspólne HDMI)
Wyjście RGB: Nie
Wejście: audioStereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI/AV/COMPONENT Audio(Common)
Wyjście: audioStereo mini Jack
Wejście: wideoHDMI1, komponentowe (wspólne CVBS)
Wyjście wideo: Nie
Wyjście zasilania: Nie
Rodzaj podstawy: Podstawa (Opcjonalna)
Źródło zasilania: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Zużycie energii (tryb wyłączony): Poniżej 0,5 W
Zużycie energii elektrycznej: (tryb wł.)77 W (maks.) / 55 W (typowe) / 262,57 W (BTU)
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): Poniżej 0,5 W
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 721,4 x 420,3 x 49,9 mm
Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 815 x 491 X 132 mm
Waga wyświetlacza: 4.8 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 5,9 kg
Wieszak w standardzie VESA: 200 x 200 mm

Szerokość obudowy: 10,5 mm (Góra/Bok), 15 mm (Dół)
Typ odtwarzacza multimedialnego: Wbudowany, SBB (Niedołączony)
Temperatura: 0°C ~ 40°C
Wilgotność: 10 ~ 80 %
SpecjalnePowłoka Super Clear, Czujnik temperatury, Funkcja obracania ekranu, Bateria zegara (168 h żywotności), Wbudowany głośnik (10W x 1), Wbudowany moduł Wi-Fi, Wejście kart SD
Głośniki: Wbudowany głośnik (10W x 1)
Szyba zabezpieczająca: Nie
Mocowanie: WMN4070SD,WMN450MD, WMN250MD
Funkcje specjalne: CML400D (Mocowanie sufitowe)
Podstawka: STN-L3240E
Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo):
SpecjalneFunkcja Magic Clone (do USB), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play, PIP/PBP, Obracanie obrazu, Przycisk blokady, Wbudowany odtwarzacz MagicInfo S3, Aktualizacja poprzez sieć, Nowy ekran główny LFD, Predefiniowane szablony do użytku pionowego, Multi Channel, Sterowanie urządzeniami mobilnymi, Planowanie wydarzeń, Zapasowy odtwarzacz, Nakładka dotykowa bez PC, MagicPresenter
Pomoc MagicInfo: Tak
Klasa efektywności energetycznej C
EMCFCC (USA) Part 15, Subpart B Class A, CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007,EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class A, KCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20,Tunerless : KN22 / KN24, BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A /CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) /CNS14972(Digital), C-Tick (Australia) : AS/NZS,CISPR22:2009, CCC(China) :GB9254-2008,GB17625.1-2012, GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series,GOST 22505-97, EN55022:2006+A1:2007,EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
BezpieczeństwoCB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1, CCC (China) : GB4943.1-2011, PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1, NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993, IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1, SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1, BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252, NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993,Tunerless : NOM-019-SCFI-1998, KC(Korea) : K 60950-1, EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1, INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1, BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1, RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1, CSA (Canada) : cUL, UL(USA) : cUL60950-1, TUV (Germany) : CE, NEMKO (Norway) : CE
W zestawieInstrukcja szybkiej instalacji, Wykaz spełnianych norm, Karta gwarancyjna, Kabel D-Sub, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Baterie, Adapter RS232C(IN), Cover-Jack, Wkręty (M3L8, 1EA) (M4L8, 4EA)