Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:21

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-flip-wm55h-p-93.html



Monitor reklamowy Samsung Flip WM55H

Cena brutto	**4 362,41 zł**
Cena netto	**3 546,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**91**
Producent	**Samsung**

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung Flip WM55H

Dane techniczne:
Przekątna ekranu: 55"
Rodzaj panelu: Edge LED
Rozdzielczość: 3,840 x 2,160
Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0.105 x 0.315(mm)
Jasność (standardowa): 300 (without glass), 220 (with glass)
Współczynnik kontrastu: 4700:1 (Typ.)(without glass)
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178
Czas reakcji: 8ms(Typ.)
Gama kolorów: 72%
Zamglenie szkła: 2.3%(without glass)
Częstotliwość skanowania w poziomie: 135kHz (Typ.)
Maksymalna częstotliwość piksela: 578 Mhz
Częstotliwość skanowania w pionie: 60Hz (Typ.)
Dynamiczny współczynnik kontrastu: N/A
Wejście HDMI: 1
Wejście DP: N/A
Wejście DVI: N/A
Wejście Tuner: N/A
USB: 2 (Side, Sensor Assy)
Component In: N/A
Wejście Composite: N/A
Wejście RGB: N/A
Wejście audio: N/A
Wyjście audio: N/A
Wyjście wideo: N/A
Wyjście zasilania: N/A
Wejście RS232: Yes
Wyjście RS232: N/A
Wejście RJ45: Yes
Wyjście RJ45: N/A
Wejście IR: N/A
Wejście HDBaseT: N/A

WiFi: Yes
3G Dongle: N/A
Bluetooth: N/A
Źródło zasilania: AC 100~240V 50/60Hz
Zużycie energii (tryb wyłączony): -
Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): 165
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): 0.5 W
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1302.6 x 805.5 x 52.0 mm
Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1469 x 924 x 210 mm
Waga wyświetlacza: 28.9 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 34.9 kg
Wieszak w standardzie VESA: 400 x 400 mm
Szerokość obudowy: 26.9(T/B/R/L)
Materiał ramy: Plastic
Temperatura: 0℃ ~ 40℃
Wilgotność: 20% ~ 95% (operating)
Pamięć zewnętrzna: N/A
Sterowanie dotykowe: Yes
Mocowanie: WMN6575SD
Podstawka: N/A
Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo: N/A
Klasa efektywności energetycznej: A
EMC:
FCC (USA) PART 15, SUBPART B CLASS A CE (EUROPE) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (JAPAN) : VCCI V-3 /2010.04 CLASS A KCC/EK (KOREA) : TUNER : KN13 / KN20 TUNERLESS : KN22 / KN24 BSMI (Chinese Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) CLASS A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (DIGITAL) C-TICK (AUSTRALIA) : AS/NZS CISPR22:2009 CCC(CHINA) :GB9254-2008 GB17625.1-2012 GOST(RUSSIA/CIS) : GOST R 51317 SERIES, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
Bezpieczeństwo:
CB (EUROPE) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (CHINA) : GB4943.1-2011 PSB (SINGAPORE) : PSB+IEC60950-1 NOM (MEXICO) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (ARGENTINA) : IRAM+IEC60950-1 SASO (SAUDI ARABIA) : SASO+IEC60950-1 BIS(INDIA) : IEC60950-1 / IS13252 NOM(MEXICO) : TUNER : NOM-001-SCFI-1993 TUNERLESS : NOM-019-SCFI-1998 KC(KOREA) : K 60950-1 EAC(RUSSIA) : EAC+IEC60950-1 INMETRO(BRAZIL) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI(Chinese Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM(AUSTRALIA) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 UL(USA) : CUL60950-1 CSA (CANADA) : CUL TUV (GERMANY) : CE NEMKO (NORWAY) : CE
Technologia dotykowa: InGlass™

Dane techniczne monitora WM55H

Monitor Samsung WM55H

- *Wyświetlacz*
  - *Przekątna ekranu*55"
  - *Rodzaj panelu*Edge LED
  - *Rozdzielczość*3,840 x 2,160
  - *Wielkość piksela (Szer. x Wys.)*0.105 x 0.315(mm)
  - *Jasność (standardowa)*300 (without glass), 220 (with glass)
  - *Współczynnik kontrastu*4700:1 (Typ.)(without glass)
  - *Kąt widzenia (poziomy/pionowy)*178/178
  - *Czas reakcji*8ms(Typ.)
  - *Gama kolorów*72%
  - *Haze*2.3%(without glass)
  - *Częstotliwość skanowania w poziomie*135kHz (Typ.)
  - *Maksymalna częstotliwość piksela*578 Mhz
  - *Częstotliwość skanowania w pionie*60Hz (Typ.)
  - *Dynamiczny współczynnik kontrastu*N/A
- *Łączność*
  - *Wejście HDMI*1
  - *Wejście DP*N/A
  - *Wejście DVI*N/A
  - *Wejście Tuner*N/A
  - *USB*2 (Side, Sensor Assy)
  - *Component In*N/A

    - *Wejście Composite*N/A
    - *Wejście RGB*N/A
    - *Wejście IR*N/A
    - *Wejście HDBaseT*N/A
    - *Wejście audio*N/A
    - *Wyjście audio*N/A
    - *Wyjście wideo*N/A
    - *Wyjście zasilania*N/A
    - *Wejście RS232*Yes
    - *Wyjście RS232*N/A
    - *Wejście RJ45*Yes
    - *Wyjście RJ45*N/A
    - *WiFi*Yes
    - *3G Dongle*N/A
    - *Bluetooth*N/A

- *Pobór prądu max*
    - *Źródło zasilania*AC 100~240V 50/60Hz
    - *Zużycie energii (tryb wyłączony)*-
    - *Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)*165
    - *Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)*0.5 W
- *Wymiary*
    - *Wymiary urządzenia (SxWxG)*1302.6 x 805.5 x 52.0 mm
    - *Opakowanie w mm (SxWxG)*1469 x 924 x 210 mm
- *Waga*
    - *Waga urządzenia*28.9 kg
    - *Waga brutto (z opakowaniem)*34.9 kg
- *Parametry operacyjne*
    - *Temperatura*0℃ ~ 40℃
    - *Wilgotność*20% ~ 95% (operating)
- *Parametry fizyczne*
    - *Standard VESA*400 x 400 mm
    - *Szerokość obudowy*26.9(T/B/R/L)
    - *Materiał ramy*Plastic
- *Funkcje ogólne*
    - *Pamięć zewnętrzna*N/A
- *Funkcja opcjonalna*
    - *Sterowanie dotykowe*Yes
    - *Mocowanie*WMN6575SD
    - *Podstawka*N/A
- *Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)*
    - *Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo*N/A
- *Ekologiczny / Funkcja Eko*
    - *Klasa efektywności energetycznej*A
- *Sterowanie dotykowe*
    - *Technologia dotykowa*InGlass™
- *Certyfikacja i zgodność*
    - *EMC*FCC (USA) PART 15, SUBPART B CLASS A CE (EUROPE) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (JAPAN) : VCCI V-3 /2010.04 CLASS A KCC/EK (KOREA) : TUNER : KN13 / KN20 TUNERLESS : KN22 / KN24 BSMI (Chinese Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) CLASS A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (DIGITAL) C-TICK (AUSTRALIA) : AS/NZS CISPR22:2009 CCC(CHINA) :GB9254-2008 GB17625.1-2012 GOST(RUSSIA/CIS) : GOST R 51317 SERIES, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
    - *Bezpieczeństwo*CB (EUROPE) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (CHINA) : GB4943.1-2011 PSB (SINGAPORE) : PSB+IEC60950-1 NOM (MEXICO) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (ARGENTINA) : IRAM+IEC60950-1 SASO (SAUDI ARABIA) : SASO+IEC60950-1 BIS(INDIA) : IEC60950-1 / IS13252 NOM(MEXICO) : TUNER : NOM-001-SCFI-1993 TUNERLESS : NOM-019-SCFI-1998 KC(KOREA) : K 60950-1 EAC(RUSSIA) : EAC+IEC60950-1 INMETRO(BRAZIL) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI(Chinese Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM(AUSTRALIA) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 UL(USA) : CUL60950-1 CSA (CANADA) : CUL TUV (GERMANY) : CE NEMKO (NORWAY) : CE