

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-flip-wm55h-p-93.html>

Monitor reklamowy Samsung Flip WM55H



Cena brutto	4 362,41 zł
Cena netto	3 546,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	91
Producent	Samsung

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung Flip WM55H

- Dane techniczne:
- Przekątna ekranu: 55"
 - Rodzaj panelu: Edge LED
 - Rozdzielczość: 3,840 x 2,160
 - Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0.105 x 0.315(mm)
 - Jasność (standardowa): 300 (without glass), 220 (with glass)
 - Współczynnik kontrastu: 4700:1 (Typ.)(without glass)
 - Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178
 - Czas reakcji: 8ms(Typ.)
 - Gama kolorów: 72%
 - Zamglenie szkła: 2.3%(without glass)
 - Częstotliwość skanowania w poziomie: 135kHz (Typ.)
 - Maksymalna częstotliwość piksela: 578 Mhz
 - Częstotliwość skanowania w pionie: 60Hz (Typ.)
 - Dynamiczny współczynnik kontrastu: N/A
 - Wejście HDMI: 1
 - Wejście DP: N/A
 - Wejście DVI: N/A
 - Wejście Tuner: N/A
 - USB: 2 (Side, Sensor Assy)
 - Component In: N/A
 - Wejście Composite: N/A
 - Wejście RGB: N/A
 - Wejście audio: N/A
 - Wyjście audio: N/A
 - Wyjście wideo: N/A
 - Wyjście zasilania: N/A
 - Wejście RS232: Yes
 - Wyjście RS232: N/A
 - Wejście RJ45: Yes
 - Wyjście RJ45: N/A
 - Wejście IR: N/A
 - Wejście HDBaseT: N/A

WiFi: Yes
3G Dongle: N/A
Bluetooth: N/A
Źródło zasilania: AC 100~240V 50/60Hz
Zużycie energii (tryb wyłączony): -
Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): 165
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): 0.5 W
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1302.6 x 805.5 x 52.0 mm
Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1469 x 924 x 210 mm
Waga wyświetlacza: 28.9 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 34.9 kg
Wieszak w standardzie VESA: 400 x 400 mm
Szerokość obudowy: 26.9(T/B/R/L)
Materiał ramy: Plastic
Temperatura: 0°C ~ 40°C
Wilgotność: 20% ~ 95% (operating)
Pamięć zewnętrzna: N/A
Sterowanie dotykowe: Yes
Mocowanie: WMN6575SD
Podstawa: N/A
Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo: N/A
Klasa efektywności energetycznej: A
EMC:
FCC (USA) PART 15, SUBPART B CLASS A CE (EUROPE) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (JAPAN) : VCCI V-3 /2010.04 CLASS A KCC/EK (KOREA) : TUNER : KN13 / KN20 TUNERLESS : KN22 / KN24 BSMI (Chinese Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) CLASS A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (DIGITAL) C-TICK (AUSTRALIA) : AS/NZS CISPR22:2009 CCC(CHINA) :GB9254-2008 GB17625.1-2012 GOST(RUSSIA/CIS) : GOST R 51317 SERIES, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
Bezpieczeństwo:
CB (EUROPE) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (CHINA) : GB4943.1-2011 PSB (SINGAPORE) : PSB+IEC60950-1 NOM (MEXICO) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (ARGENTINA) : IRAM+IEC60950-1 SASO (SAUDI ARABIA) : SASO+IEC60950-1 BIS(INDIA) : IEC60950-1 / IS13252 NOM(MEXICO) : TUNER : NOM-001-SCFI-1993 TUNERLESS : NOM-019-SCFI-1998 KC(KOREA) : K 60950-1 EAC(RUSSIA) : EAC+IEC60950-1 INMETRO(BRAZIL) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI(Chinese Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM(AUSTRALIA) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 UL(USA) : CUL60950-1 CSA (CANADA) : CUL TUV (GERMANY) : CE NEMKO (NORWAY) : CE
Technologia dotykowa: InGlass™

Dane techniczne monitora WM55H

Monitor Samsung WM55H

- Wyświetlacz
 - Przekątna ekranu 55"
 - Rodzaj panelu Edge LED
 - Rozdzielczość 3,840 x 2,160
 - Wielkość piksela (Szer. x Wys.) 0.105 x 0.315 (mm)
 - Jasność (standardowa) 300 (without glass), 220 (with glass)
 - Współczynnik kontrastu 4700:1 (Typ.) (without glass)
 - Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 178/178
 - Czas reakcji 8ms (Typ.)
 - Gama kolorów 72%
 - Haze 2.3% (without glass)
 - Częstotliwość skanowania w poziomie 135kHz (Typ.)
 - Maksymalna częstotliwość piksela 578 Mhz
 - Częstotliwość skanowania w pionie 60Hz (Typ.)
 - Dynamiczny współczynnik kontrastu N/A
- Łączność
 - Wejście HDMI 1
 - Wejście DPN/A
 - Wejście DVIN/A
 - Wejście Tuner N/A
 - USB2 (Side, Sensor Assy)
 - Component In N/A

-
- Wejście CompositeN/A
 - Wejście RGBN/A
 - Wejście IRN/A
 - Wejście HDBaseTN/A
 - Wejście audioN/A
 - Wyjście audioN/A
 - Wyjście wideoN/A
 - Wyjście zasilaniaN/A
 - Wejście RS232Yes
 - Wyjście RS232N/A
 - Wejście RJ45Yes
 - Wyjście RJ45N/A
 - WiFiYes
 - 3G DongleN/A
 - BluetoothN/A
 - Pobór prądu max
 - Źródło zasilaniaAC 100~240V 50/60Hz
 - Zużycie energii (tryb wyłączony)-
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)165
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)0.5 W
 - Wymiary
 - Wymiary urządzenia (SxWxG)1302.6 x 805.5 x 52.0 mm
 - Opakowanie w mm (SxWxG)1469 x 924 x 210 mm
 - Waga
 - Waga urządzenia28.9 kg
 - Waga brutto (z opakowaniem)34.9 kg
 - Parametry operacyjne
 - Temperatura0°C ~ 40°C
 - Wilgotność20% ~ 95% (operating)
 - Parametry fizyczne
 - Standard VESA400 x 400 mm
 - Szerokość obudowy26.9(T/B/R/L)
 - Materiał ramyPlastic
 - Funkcje ogólne
 - Pamięć zewnętrznaN/A
 - Funkcja opcjonalna
 - Sterowanie dotykoweYes
 - MocowanieWMN6575SD
 - PodstawaN/A
 - Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)
 - Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfoN/A
 - Ekologiczny / Funkcja Eko
 - Klasa efektywności energetycznejA
 - Sterowanie dotykowe
 - Technologia dotykowaInGlass™
 - Certyfikacja i zgodność
 - EMCFCC (USA) PART 15, SUBPART B CLASS A CE (EUROPE) : EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (JAPAN) : VCCI V-3 /2010.04 CLASS A KCC/EK (KOREA) : TUNER : KN13 / KN20 TUNERLESS : KN22 / KN24 BSMI (Chinese Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) CLASS A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (DIGITAL) C-TICK (AUSTRALIA) : AS/NZS CISPR22:2009 CCC(CHINA)
:GB9254-2008 GB17625.1-2012 GOST(RUSSIA/CIS) : GOST R 51317 SERIES, GOST 22505-97
EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
 - BezpieczeństwoCB (EUROPE) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (CHINA) : GB4943.1-2011 PSB (SINGAPORE) : PSB+IEC60950-1 NOM (MEXICO) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (ARGENTINA) : IRAM+IEC60950-1 SASO (SAUDI ARABIA) : SASO+IEC60950-1 BIS(INDIA) : IEC60950-1 / IS13252 NOM(MEXICO) : TUNER : NOM-001-SCFI-1993 TUNERLESS : NOM-019-SCFI-1998 KC(KOREA) : K 60950-1 EAC(RUSSIA) : EAC+IEC60950-1 INMETRO(BRAZIL) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI(Chinese Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM(AUSTRALIA) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 UL(USA) : CUL60950-1 CSA (CANADA) : CUL TUV (GERMANY) : CE NEMKO (NORWAY) : CE