

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-oh55f-p-88.html>



Monitor reklamowy Samsung OH55F

Cena brutto **40 468,50 zł**

Cena netto **32 901,22 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **86**

Producent **Samsung**

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung OH55F

Dane techniczne:

Przekątna ekranu: 55"

Rodzaj panelu: 60Hz E-LED BLU

Rozdzielczość: 1 920 x 1 080

Jasność (standardowa): 2 500 nit

Współczynnik kontrastu: 4 000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178

Czas reakcji: 8ms

Gama kolorów: 72 %

Zamglenie szkła: 0 %

Częstotliwość skanowania w poziomie: 67.5kHz

Maksymalna częstotliwość piksela: 74.25MHz

Częstotliwość skanowania w pionie: 60Hz

Dynamiczny współczynnik kontrastu: 10 000:1

Wejście HDMI: 2

USB: Tak

Wejście audio: N/A

Wyjście audio: Stereo Mini Jack

Wyjście wideo: Nie

Wyjście zasilania: Nie

Wejście RS232: Tak

Wyjście RS232: Tak

Wejście RJ45: Tak

Wyjście RJ45: Tak

Wejście HDBaseT: Tak

Bluetooth: Nie

Źródło zasilania: AC 100 - 240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): 554W

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): 0,5W

Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1260,6 x 731,4 x 85 mm

Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1358 x 845 x 230 mm

Waga wyświetlacza: 46,1 kg

Waga brutto (z opakowaniem): 52,6 kg

Szerokość obudowy: 24,9mm
Grubość szkła: 5T
Folia szklana: AG, AR, 4/λ
Temperatura: -30~50 °C
Wilgotność: 10~80%, Bez kondensacji
Pamięć zewnętrzna: Nie
Szyba zabezpieczająca: Tak
Mocowanie: Sprzedawane oddzielnie
Klasa efektywności energetycznej: D
EMC: Tak
Bezpieczeństwo: Tak

Dane techniczne monitora OH55F

Monitor Samsung **OH55F**

- Wyświetlacz
 - Przekątna ekranu 55"
 - Rodzaj panelu 60Hz E-LED BLU
 - Rozdzielczość 1920 x 1080
 - Jasność (standardowa) 250 nit
 - Współczynnik kontrastu 4000:1
 - Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 178/178
 - Czas reakcji 8ms
 - Gama kolorów 72 %
 - Haze 0 %
 - Częstotliwość skanowania w poziomie 67.5kHz
 - Maksymalna częstotliwość piksela 74.25MHz
 - Częstotliwość skanowania w pionie 60Hz
 - Dynamiczny współczynnik kontrastu 10000:1
- Łączność
 - Wejście HDMI 2
 - USB Tak
 - Wejście HDBaseT Tak
 - Wejście audio N/A
 - Wyjście audio Stereo Mini Jack
 - Wyjście wideo Nie
 - Wyjście zasilania Nie
 - Wejście RS232 Tak
 - Wyjście RS232 Tak
 - Wejście RJ45 Tak
 - Wyjście RJ45 Tak
 - Bluetooth Nie
- Pobór prądu max
 - Źródło zasilania AC 100 - 240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.) 554W
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia) 0,5W
- Wymiary
 - Wymiary urządzenia (SxWxG) 1260,6 x 731,4 x 85 mm
 - Opakowanie w mm (SxWxG) 1358 x 845 x 230 mm
- Waga
 - Waga urządzenia 46,1 kg
 - Waga brutto (z opakowaniem) 52,6 kg
- Parametry operacyjne
 - Temperatura -30~50 °C
 - Wilgotność 10~80%, Bez kondensacji
- Parametry fizyczne
 - Szerokość obudowy 24,9mm
 - Grubość szkła 5T
 - Folia szklana AG, AR, 4/λ
- Funkcje ogólne
 - Pamięć zewnętrzna Nie

-
- *Funkcja opcjonalna*
 - *Szyba zabezpieczająca*Tak
 - *Mocowanie*Sprzedawane oddzielnie
 - *Ekologiczny / Funkcja Eko*
 - *Klasa efektywności energetycznej*D
 - *Certyfikacja i zgodność*
 - *EMC*Tak
 - *Bezpieczeństwo*Tak