Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:19

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-pm55f-bc-p-87.html



Monitor reklamowy Samsung PM55F-BC

Cena brutto	**18 475,33 zł**
Cena netto	**15 020,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**85**
Producent	**Samsung**

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung PM55F-BC

Dane techniczne:
Przekątna ekranu: 55"
Rodzaj panelu: S-VA
Rozdzielczość: 1 920 x 1 080
Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0,63 x 0,63 (mm)
Jasność (standardowa): 400, 400
Współczynnik kontrastu: 4000:1
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178
Czas reakcji: 6ms
Gama kolorów: 72%
Zamglenie szkła: 15% (Touch glass)
Częstotliwość skanowania w poziomie: 30 ~ 81 kHZ
Maksymalna częstotliwość piksela: 148,5 MHz
Częstotliwość skanowania w pionie: 48 ~ 75HZ
Dynamiczny współczynnik kontrastu: Mega DCR
Wejście HDMI: 2
Wejście DP: Tak
Wejście DVI: 1
USB: 2
Component In: Nie
Wejście Composite: Nie
Wejście RGB: DVI-I Common
Wejście audio: Stereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI
Wyjście audio: Stereo Mini Jack
Wyjście wideo: Tak
Wejście RS232: Mini Stereo Jack
Wyjście RS232: Mini Stereo Jack
Wejście RJ45: Tak
Wejście IR: Nie
WiFi: Tak
Bluetooth: Nie
Źródło zasilania: AC 100~240V 50/60Hz
Zużycie energii (tryb wyłączony): 0.00 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): 187 W
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): 0,5 W
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1248,4 X 733,4 X 58,4 mm
Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1375 x 863 x 200 mm
Waga wyświetlacza: 26,4 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 32 kg
Wieszak w standardzie VESA: 400 x 400 mm
Szerokość obudowy: 25 mm (góra/dół), 17,9 mm (boki)
Materiał ramy: Non-Glossy
Temperatura: 0℃ ~ 40℃
Wilgotność: 10 ~ 80%
Mocowanie: WMN4270SD
Podstawka: STN-L4655E
Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo: Tak
Klasa efektywności energetycznej: B
EMC: Class A
Bezpieczeństwo: 60950

Dane techniczne monitora PM55F-BC

Monitor Samsung PM55F-BC

- *Wyświetlacz*
  - *Przekątna ekranu*55"
  - *Rodzaj panelu*S-VA
  - *Rozdzielczość*1 920 x 1 080
  - *Wielkość piksela (Szer. x Wys.)*0,63 x 0,63 (mm)
  - *Jasność (standardowa)*400, 400
  - *Współczynnik kontrastu*4000:1
  - *Kąt widzenia (poziomy/pionowy)*178/178
  - *Czas reakcji*6ms
  - *Gama kolorów*72%
  - *Haze*15% (Touch glass)
  - *Częstotliwość skanowania w poziomie*30 ~ 81 kHZ
  - *Maksymalna częstotliwość piksela*148,5 MHz
  - *Częstotliwość skanowania w pionie*48 ~ 75HZ
  - *Dynamiczny współczynnik kontrastu*Mega DCR
- *Łączność*
  - *Wejście HDMI*2
  - *Wejście DP*Tak
  - *Wejście DVI*1
  - *USB*2
  - *Component In*Nie
  - *Wejście Composite*Nie
  - *Wejście RGB*DVI-I Common
  - *Wejście IR*Nie
  - *Wejście audio*Stereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI
  - *Wyjście audio*Stereo Mini Jack
  - *Wyjście wideo*Tak
  - *Wejście RS232*Mini Stereo Jack
  - *Wyjście RS232*Mini Stereo Jack
  - *Wejście RJ45*Tak
  - *WiFi*Tak
  - *Bluetooth*Nie

- *Pobór prądu max*
  - *Źródło zasilania*AC 100~240V 50/60Hz
  - *Zużycie energii (tryb wyłączony)*0.00 W
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)*187 W
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)*0,5 W
- *Wymiary*
  - *Wymiary urządzenia (SxWxG)*1248,4 X 733,4 X 58,4 mm
  - *Opakowanie w mm (SxWxG)*1375 x 863 x 200 mm

- *Waga*
  - *Waga urządzenia*26,4 kg
  - *Waga brutto (z opakowaniem)*32 kg
- *Parametry operacyjne*
  - *Temperatura*0℃ ~ 40℃
  - *Wilgotność*10 ~ 80%
- *Parametry fizyczne*
  - *Standard VESA*400 x 400 mm
  - *Szerokość obudowy*25 mm (góra/dół), 17,9 mm (boki)
  - *Materiał ramy*Non-Glossy
- *Funkcja opcjonalna*
  - *Mocowanie*WMN4270SD
  - *Podstawka*STN-L4655E
- *Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)*
  - *Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo*Tak
- *Ekologiczny / Funkcja Eko*
  - *Klasa efektywności energetycznej*B
- *Certyfikacja i zgodność*
  - *EMC*Class A
  - *Bezpieczeństwo*60950