

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-qb49n-p-81.html>



Monitor reklamowy Samsung QB49N

Cena brutto	5 746,26 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 671,76 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	79
------------------	-----------

Producent	Samsung
-----------	----------------

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung QB49N

Dane techniczne:

Przekątna ekranu: 49"

Rodzaj panelu: New Edge, 60Hz

Rozdzielczość: 3 840 x 2 160

Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0,093 x 0,279 (mm)

Jasność (standardowa): 350

Współczynnik kontrastu: 4 700 : 1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178

Czas reakcji: 8ms(Typ.)

Gama kolorów: 72%

Zamglenie szkła: 2,3 %

Częstotliwość skanowania w poziomie: 30~81 kHz

Maksymalna częstotliwość piksela: 594 MHz

Częstotliwość skanowania w pionie: 48~75 HZ

Dynamiczny współczynnik kontrastu: Mega

Wejście HDMI: 2

Wejście DP: Nie

Wejście DVI: Tak

USB: 2

Wejście audio: Tak

Wyjście audio: Stereo Mini Jack

Wyjście wideo: Nie

Wejście RS232: Tak

Wyjście RS232: Tak

Wejście RJ45: Tak

Wyjście RJ45: Nie

Wejście IR: Tak

Wejście HDBaseT: Nie

WiFi: Tak

Źródło zasilania: AC100-240V 50/60Hz

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): 132

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): 0,5 W

Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1102,8 x 637,8 x 59,4 mm

Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1250 x 778 x 153 mm
Waga wyświetlacza: 13,3 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 17 kg
Wieszak w standardzie VESA: 200 x 200 mm
Szerokość obudowy: 10,5(top,side), 11,8(bottom)
Materiał ramy: Matowy
Temperatura: 0°C~40°C
Wilgotność: 10~80%
Mocowanie: WMN4070SE
Podstawka: STN-L4955H
Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo: Nie
Klasa efektywności energetycznej: B
EMC:

FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003VCCI (Japan) :
VCCI V-3 /2010.04 Class AKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20 Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI)
Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital)C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009CCC(China)
:GB9254-2008 GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
Bezpieczeństwo:
CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico) :
NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 /
IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) :
EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) :
IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cULTUV (Germany) : CENEMKO (Norway) : CE